

GSX-S 150
ABS



**ERES LO
QUE MANEJAS**
DESEMPEÑO Y ESTILO //

18,9 HP
CABALLOS
DE FUERZA

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

**RELACIÓN
PESO/POTENCIA:**
6,9 KILOS X CABALLO

FRENOS
ABS
DUAL CHANNEL

Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, el color de la imagen es sólo referencia materiales, y otros; para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser discontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

WWW.SUZUKI.COM.CO

f SUZUKICOLOMBIA x @SUZUKI_COLOMBIA i SUZUKI_COLOMBIA j @SUZUKICOLOMBIA

Vigencia del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2026 V1.0



SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS



SISTEMA DE ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE
CIRCULACIÓN DIURNA



DISEÑO
Y TECNOLOGÍA
JAPONESA

POTENCIA, TECNOLOGÍA
SEGURIDAD AHORA CON FRENO ABS DOBLE CANAL

***18,9 HP**
CABALLOS
DE FUERZA

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

**RELACIÓN
PEÑO/POTENCIA:**
6,5 KILOS X CABALLO

FRENOS
ABS
DUAL CHANNEL


*Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

GSX-S 150
ABS

FI
FUEL INJECTION



Sistema de bloqueo del obturador



Sistema de bloqueo del obturador.
El bloqueo del obturador requiere una sola operación. Para abrir el obturador, simplemente presione el interruptor de seguridad en la posición establecida, y ciérrela operando el mando. Esto hace posible la puesta en marcha con guantes en la noche cuando el agujero de la llave es difícil de ver.



Diseño agresivo y con estilo
Las tapas laterales y el protector de motor aerodinámico están diseñados como una forma única y continua donde resalta el look agresivo y totalmente deportivo de la GSX-S, así como también le da robustez a su forma.



Monoamortiguador

Inyección electrónica (FI)
Esta mejora la respuesta en la aceleración de la motocicleta, reduce las emisiones contaminantes y hace más eficiente el consumo de combustible.

DOHC 4 valves



1-Luces estacionarias
2-Sistema de arranque fácil

Luces estacionarias / Sistema de arranque fácil Suzuki
El cómodo sistema de arranque fácil arranca automáticamente el motor con un solo toque de un botón montado en el manillar; esto hará que el motor de arranque gire hasta encender la motocicleta sin necesidad de presionarlo constantemente.



freno de disco lobulado trasero



freno de disco lobulado delantero de 290 mm

Frenos de disco lobulados con ABS

El rendimiento de frenado es el factor importante para un tiempo de vuelta rápido. Los frenos eficientes incluyen un disco delantero de 290 mm de diseño lobulado de aspecto deportivo que es significativamente más grande que el frontal montado en máquinas de 150 cm3 competitivas para un rendimiento de frenado fuerte.



Tablero digital multifuncional con nuevos indicadores

Tablero digital multifuncional

La GSX-S tiene un panel de instrumentos LCD completo en un tablero de instrumentos moderno, enmarcado por la señal de giro, neutro, temperatura del refrigerante, led indicador de mal funcionamiento (MIL). Incluye un tacómetro de barra segmentada en la parte superior; Un velocímetro digital; Un indicador de cambio de marcha; Un reloj digital; Un odómetro digital con dos contadores de viaje; Un medidor de consumo de combustible; Un indicador de combustible; Y un indicador de cambio de aceite requerido.



Luces frontales LED
Luces de posición LED



Radiador refrigerado por líquido



Tanque de combustible con diseño moderno



Exosto con salida doble



Sillin doble nivel con estilo deportivo

GSX-S 150 ABS

“Un Excitante y
Agresivo Estilo”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

TIPO DE MOTOR 4-Tiempos, 1 Cilindro, refrigerada por líquido, DOHC

CILINDRAJE 147 cm³

TRANSMISIÓN 6 velocidades

SISTEMA DE ARRANQUE Eléctrico y pedal

DÍAMETRO POR CARRERA 62.0 x 48.8 mm

* TORQUE 14.0 NM @ 9000 RPM

* POTENCIA MÁXIMA 18.9 HP a 10500 RPM

SISTEMA DE COMBUSTIBLE Inyección electrónica

SUSPENSIÓN

FRONTAL Telescópica

TRASERA Mono amortiguado con bieletas sin graduación

FRENOS

DELANTEROS Disco ABS

TRASEROS Disco ABS

TAMAÑO DE LA LLANTA

DELANTERA 90/80 -17 M/C 46P TUBELESS

TRASERA 130/70 -17 M/C 62P TUBELESS

DIMENSIONES

LARGO 2.000 mm

ANCHO 745 mm

ALTURA 1.035 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 1.300 mm

DISTANCIA AL PISO 155 mm

ALTURA DEL ASIENTO 786 mm

PESO EN ORDEN DE MARCHA 130 kg

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DEL TANQUE 11 L / 2.91 Gal
DE GASOLINA



Negro

Azul / Negro



* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA

Colores disponibles