

Labo 03 — Questions

Question 1 [Compréhension]

`podman run alpine` rend la main immédiatement, `podman run nginx` bloque le terminal, et `podman run -it alpine sh` ouvre un shell. Expliquez ces trois comportements avec **une seule et même règle**.

Question 2 [Diagnostic]

Un développeur conteneurise l'API maison et écrit dans son image un script de démarrage :

```
#!/bin/sh
java -jar /app/api.jar &
echo "API demarree"
```

Le conteneur affiche bien « API demarree » puis s'arrête aussitôt avec le code `0`. Expliquez précisément ce qui se passe, et corrigez le script.

Question 3 [Analyse]

Vous lancez `podman run -d --name veille alpine sleep 300`, puis `podman stop veille`. La commande met **10 secondes** à revenir, affiche un avertissement `StopSignal SIGTERM failed to stop container veille in 10 seconds, resorting to SIGKILL`, et le conteneur termine avec le code `137`. Or `sleep` n'a rien à sauvegarder. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté immédiatement, et pourquoi `137` plutôt que `143` ?

Question 4 [Analyse]

Reprenez la question 3, mais avec `podman run -d --init --name veille alpine sleep 300`. Le `stop` revient cette fois **instantanément** et le code de sortie est `143`. Qu'est-ce que `--init` a changé, exactement ? Que verriez-vous dans `podman exec veille ps` ?

Question 5 [Compréhension]

Différenciez `-i` et `-t`. Que se passe-t-il concrètement si vous lancez `podman run -t alpine sh` (sans `-i`) puis tapez `ls` ? Et `podman run -i alpine sh` (sans `-t`) ?

Question 6 [Diagnostic]

Un collègue lance `podman attach mon-api` pour consulter les logs, appuie sur `Ctrl+C` pour sortir... et la production tombe. Expliquez ce qui s'est passé, et donnez les deux façons correctes d'atteindre son but initial.

Question 7 [Analyse]

Après un incident, `podman ps -a` affiche :

NAMES	STATUS
api	Exited (137) 4 minutes ago
worker	Exited (143) 4 minutes ago
batch	Exited (127) 4 minutes ago

Pour chacun des trois, dites ce qui s'est très probablement produit et quelle commande vous lanceriez ensuite pour confirmer.

Question 8 [Analyse]

Votre application Spring Boot écrit ses logs dans `/var/log/api/application.log` grâce à `logging.file.name`, comme sur les anciens serveurs. `podman logs api` ne renvoie rien. Expliquez pourquoi — en nommant le processus qui capte les logs chez Podman — et dites pourquoi la « solution » consistant à monter ce dossier sur l'hôte reste une mauvaise réponse.

Question 9 [Compréhension]

`podman stop` puis `podman start` sur un conteneur PostgreSQL : les données sont-elles conservées ? Et après `podman rm` puis un nouveau `podman run` ? Expliquez la différence avec le mécanisme sous-jacent.

Question 10 [Analyse]

Un administrateur habitué à Docker lance sur un serveur Podman `podman run -d --restart=always --name api mon-api:1.0`, vérifie que le conteneur redémarre bien quand il le tue, puis redémarre le serveur pour une mise à jour du noyau. Au retour, `podman ps` est vide. Expliquez pourquoi, et dites quelle est la manière Podman de garantir le redémarrage au boot.

Question 11 [Diagnostic]

Un conteneur avec `--restart=on-failure:5` a redémarré cinq fois puis s'est définitivement arrêté. Où trouvez-vous les logs de la **première** tentative, celle qui contient la cause initiale ? Que se passe-t-il si vous faites `podman restart` avant d'avoir regardé ?

Question 12 [Analyse]

Un conteneur consomme 100 % d'un cœur et ne répond plus. Vous voulez savoir ce qu'il fait avant de le tuer. Classez ces commandes de la moins à la plus intrusive, et dites ce que chacune vous apprend : `podman logs`, `podman top`, `podman stats`, `podman exec`, `podman inspect`.

Question 13 [Compréhension]

Pourquoi ne met-on pas l'API Spring Boot et sa base PostgreSQL dans le même conteneur, alors que ce serait plus simple à démarrer ? Donnez trois conséquences concrètes, en vous appuyant sur ce que vous savez du cycle de vie.

Question 14 [Analyse]

`podman run --rm` est recommandé pour les commandes ponctuelles, mais **déconseillé** pour un service en production — et Podman refuse d'ailleurs de le combiner avec `--restart`. Expliquez le raisonnement dans les deux cas : que perd-on exactement quand un conteneur de production disparaît à sa sortie, et pourquoi la combinaison est-elle contradictoire ?