

다양한 자호병들에 대해 배우는 학습량이 줄어들어, 어떤 더 배우기 쉽게 만든 수 있다. 또한, 개발 도둑에 방문이 변경이 생기기나 새로운 기능을 5일한 때 이는 이사하고 프로그램을 환장하기에도 용이하다. 이 원e x i bility 1

단점:

Type이 없어서 개발 中 발생한 그룹은 쉽게 Catch 캐내기 이러워지고, 전타임 때 에거 발생물은 높일 수 있다. 코드를 집토함에 있어서도 각 변수의 type이 없어서 변사간의 구분이나 의미 분성이 따라라 코드 가득성을 저하시킬 수 있다. 현업은 함께 있어서도 코드의 선명5가 날아 유지 불가 힘들어질 수 있다.

2.	Body	variable	where it is declared.
		α	Sub1
	Sub]	J	Sub I
		Z	Sub 1
		X	main
		α	Sub 2
		b	sub 2
	Sub 2	Z	Sub 2
		ĵ.	main
		7	Sub 1
•		Ø	Sub3
		1.	Sub 3
	sub3	W	sub3
		Ş	man
		Z	man

3.	Body	variab	le	whe	ere it is declare	٨.		
		义		w	nam			
	Sub I	y		5\	и ъ 1			
		Z		Su	ъ 1			
		а		Sul	o 1			
		Z.		Sul	b 2			
		y		ma	Nin.			
	S4b2	7		ma	iΛ			
		α		Su	b2			
		W		Sul	, 2			
_		X		Su	b2			
		y		ma	m			
	sub3	7		Sub	3			
		d		sub	3			
		W		Sub2				
		Ь		Sd b3	}			
4.	Ø.	d.e.f	fun.	3	b.		d,e,f	
		С	fun	2			b, C	
		Ь	fun	1			α	
		O.	mai	n				
					1			
	C.	b, c, d	fun '	١	d	•	b, c, d	
			٥	T				ĺ

	e.f	fum 3
	d	main
e.	c,d,e	fun 2 fun 3
	f	fun 3
	Ь	fun \
	Ø	main

b, c, d	fun l
eA	fun 3
a	main

fun3

fun l

mam

-,d.e	fun 2	f,	b.c.d	fun I
f	fun 3		e	fun2
b	fun \		ţ	fun3
α	main		a	man

5.	C .	a,z, W	Syb3
		b, Z	Sub 2
		y	sub!
			1
	C.	a, y, z	Sybl
		x, w	Sub3
		Ь	Sub2

b.	9.x,w	Sub3
	7,7	SMP]

d.

f.

C.	a, y, 7	Sub
	x, w	Sub3
•	Ь	Sub2

a. y, 7	Subl
χ, ω	Sub3

е.	a, b. Z	Sub 2
	x,y	5ub3
	zb	ZMP

a. 4, 7	Subl
Ь	54b 2
x,w	5443