

MASTERSEMINAR · PITCH · SS 2026

Optimierung von Transferfunktionen im Volume Rendering mit Reinforcement Learning

Kevin Kunkel

Universität Leipzig · Betreuer: Prof. Gerik Scheuermann, Dr. Thomas Wischgoll, Dr. Baldwin Nsonga



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

- | | |
|---|--------|
| 1 — Motivation: Warum Transferfunktions-Design so mühsam ist | 2 Min. |
| 2 — Verwandte Arbeiten & Fragestellung | 2 Min. |
| 3 — Architektur: Sprache/Text → Kommando → Render → Bewertung | 3 Min. |
| 4 — Die Transferfunktion: 24 Werte, echte Hounsfield-Einheiten | 2 Min. |
| 5 — Der Prototyp: Live-Demo der Chat-Oberfläche | 2 Min. |
| 6 — Kommandogrammatik & Parser-Auswertung | 2 Min. |
| 7 — Ergebnisse an echten CT-Daten | 1 Min. |
| 8 — Erkenntnisse aus dem Testen | 1 Min. |
| 9 — Von der Baseline zum RL-Agenten: Forschungsplan | 2 Min. |

Direct Volume Rendering macht volumetrische Daten (CT, MRT, Simulationen) über eine **Transferfunktion** sichtbar.

Definition: Transferfunktion $T : [\min, \max] \rightarrow [0, 1]^4$ — jeder Skalarwert bekommt Farbe (RGB) und Opazität (α). Die Wahl von T entscheidet, welche Strukturen sichtbar werden.

Das Problem:

- Parameterraum groß, unintuitiv
- Erfordert Domänenwissen (z. B. Hounsfield-Einheiten)
- Manuelles Nachjustieren kostet Zeit

Der Wunsch:

- “Zeig mir nur den Knochen”
- “Weichgewebe ist zu dominant”
- Sprache/Text statt Schieberegler


TF-Design: sprachbasiert & nicht

- T2TF: Text $\rightarrow$ TF, differenzierbar (Jeong et al., 2024)
- IntuiTF: MLLM als Explorer **und** Bewerter (Wang et al., 2025)
- NLI4VolVis: Chat-Agenten für Volume-Viz (Ai et al., 2025a)
- Segmentierung via Vision-Transformer (Engel et al., 2024)
- TF-Optimierung über Bildvergleich (Neuhäuser & Westermann, 2023)

RL & Evaluation für Parameterexploration


- Deep RL mit Menschen im Loop (Scurto et al., 2021)
- RL für sprachgesteuerte Viewpoint-Navigation (Zhao & Tao, 2025)
- Harte, reproduzierbare Metriken statt MLLM-Urteil (Ai et al., 2025b)

Fragestellung Lässt sich Transferfunktions-Design durch Sprache **und** eine exakte, kostenlose Metrik (statt eines MLLM-Richters) so weit automatisieren, dass daraus eine trainierbare RL-Baseline entsteht?




Jeder Schritt ist unabhängig austauschbar — der Regelparser wird später durch einen RL-Agenten ersetzt, ohne dass Rendering, Bewertung oder Logging sich ändern.

Die Transferfunktion: 24 Werte



Design-Entscheidung: Zentren und Breiten liegen in echten **Hounsfield-Einheiten** (HU) — nicht in $[0, 255]$ wie bei den meisten TF-Editoren.

Konsequenz: Dieselbe Gewebetabelle (Luft, Fett, Weichgewebe, Spongiosa, Kortikalis) funktioniert unverändert auf synthetischem **und** echtem CT-Material.



Lokal, offline-first:

- Chat-Oberfläche (FastAPI + Vanilla JS)
- Text **und** Sprache (faster-whisper, lokal)
- Regel- **und** LLM-Parser (Ollama, lokal)
- Sofortiges Rendering nach jedem Kommando

Für RL-Daten von Anfang an gebaut:

- Jeder Schritt, jedes Bild, jede LLM-Anfrage wird geloggt
- 👍/👎-Feedback pro Antwort
- Verzweigbare Historie (zurück & neu verzweigen)

```
increase|decrease opacity for <gewebe> [slightly|moderately|strongly]  
show only <gewebe> [and <gewebe> ...]  
<low|medium|high> opacity for <gewebe> [, ... weitere Gewebe]  
reset
```


Testset: 20 freie Formulierungen, die der Regelparser **per Design** nicht versteht (z. B. “*make the skeleton pop*”, “*the spongy core is barely there*”).

Der LLM-Parser bekommt dieselbe Synonymtabelle wie der Regelparser im Systemprompt — das behebt einen systematischen Fehler (Spongiosa → generisches “Bone”).


Parser	Korrekt
Regelbasiert	0 / 20
LLM (qwen2.5:7b)	16 / 20

Ergebnisse an echten CT-Daten

Reale, de-identifizierte CT-Datensätze (3D Slicer Testdaten) — kein zusätzlicher Code für echte Daten nötig, da bereits in HU gearbeitet wird.



“Startzustand” — Standard-TF



“show only bone” — ein Kommando

Erkenntnisse aus dem Testen

Drei konkrete Bugs, gefunden durch tatsächliches Testen an echten Daten und echter Nutzung — nicht nur durch Unit-Tests:

Render-Crash Rendering nahm implizit einen würfelförmigen Datensatz an — stürzte sofort ab auf echten $512 \times 512 \times 139$ -CT-Daten. Fix: Dimensionen pro Achse statt einer einzigen Kantenlänge.

Sättigungs-Bug “increase opacity for bone strongly” erreichte in **einem** Schritt das Maximum — jedes weitere Kommando war ein stiller No-Op. Fix: Schrittweite proportional zur verbleibenden Distanz zum Rand statt fixer Betrag.

Spracherkennung Whisper (small) verhält sich bei “spongy” reproduzierbar — “sponges”, “spudgy”, “spore G”. In 24 echten Sprachkommandos scheiterten 19 (79 %) am Parser, nicht am System.

Das Hill-Climbing ist die **Baseline**, die ein gelernter Agent schlagen muss — die Logs sind bereits die Trainingsdaten dafür (Scurto et al., 2021).

Zustand TF-Vektor (24 Werte) + Bildmerkmale (mean, std, coverage, Entropie)

Aktion kontinuierliche Deltas pro Peak-Dimension (statt diskretem Regelparser)

Reward opacity_mass im Ziel-HU-Bereich — exakt, kostenlos, kein MLLM nötig

Daten log.jsonl · preferences.jsonl (paarweise) · feedback.jsonl (Daumen)

Anmerkung Analoge RL-Formulierung bereits für sprachgesteuerte Viewpoint-Wahl gezeigt (Zhao & Tao, 2025) — hier auf die Transferfunktion angewendet, mit einer harten Metrik statt eines MLLM-Urteils (Ai et al., 2025b).

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Fragen?

- Ai, K., Miao, H., Li, Z., Wang, C., & Liu, S. (2025b). An Evaluation-Centric Paradigm for Scientific Visualization Agents. *Arxiv Preprint Arxiv:2509.15160*.
- Ai, K., Tang, K., & Wang, C. (2025a). NLI4VolVis: Natural Language Interaction for Volume Visualization via LLM Multi-Agents and Editable 3D Gaussian Splatting. *Arxiv Preprint Arxiv:2507.12621*.
- Engel, D., Sick, L., & Ropinski, T. (2024). Leveraging Self-Supervised Vision Transformers for Segmentation-based Transfer Function Design. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2024.3401755>
- Jeong, S., Li, J., Johnson, C., Liu, S., & Berger, M. (2024). Text-based transfer function design for semantic volume rendering. *Arxiv Preprint Arxiv:2406.15634*.
- Neuhäuser, C., & Westermann, R. (2023). Transfer Function Optimization for Comparative Volume Rendering. *Computer Graphics Forum*, 42(7).
- Scurto, H., Van Kerrebroeck, B., Caramiaux, B., & Bevilacqua, F. (2021). Designing Deep Reinforcement Learning for Human Parameter Exploration. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 28(1), 1–35.
- Wang, Y., Pan, B., Wang, K., Liu, H., Mao, J., Liu, Y., Zhu, M., Huang, X., Chen, W., Zhang, B., & Chen, W. (2025). IntuiTF: MLLM-Guided Transfer Function Optimization for Direct Volume Rendering. *Arxiv Preprint Arxiv:2506.18407*.
- Zhao, X., & Tao, J. (2025). Natural Language-Driven Viewpoint Navigation for Volume Exploration via Semantic Block Representation. *Arxiv Preprint Arxiv:2508.06823*.