

Exercice TP1 :

Exercice 1 :

```
import java.util.Scanner; // package necessaire pour les saisies
public class Moy{
public static void main (String[] args){
    // déclaration des variables pour les 3 notes et de la variable pour le résultat
    float n1 , n2 , n3, moy;
    Scanner sc = new Scanner(System.in); // création de sc de la classe Scanner
    // saisie des 3 notes grace a sc de la classe Scanner
    System.out.print ("Entrez la premiere note : ") ;
    n1 = sc.nextFloat(); // nextFloat() permet la saisie de réel
    System.out.print ("Entrez la deuxieme note : ") ;
    n2 =sc.nextFloat();
    System.out.print ("Entrez la troisieme note : ") ;
    n3 =sc.nextFloat();
    //calcul de la moyenne
    moy=(n1+n2+n3)/3 ;
    //affichage du résultat
    System.out.println("La moyenne est "+ moy);
    sc.close();
    }
}
```

Exercice 2 :

```
import java.util.Scanner;
public class PrixSolde{
    public static void main (String[] args){ // module principal
        Scanner sc = new Scanner(System.in); // création d'un objet sc de la classe Scanner
        pour réaliser les saisies
        // déclaration des variables, respectivement le prix initial de l'article et poucentage de
        remise
        float prixInit, pourcentage ;
        // déclaration de la variable pour le montant de la remise et le prix à payer
        float mtRemise, PrixAPayer ;
        // saisie du prix initial de l'article et du poucentage de remise
        System.out.print ("Prix initial : ") ;
        prixInit = sc.nextFloat();
        System.out.print ("Pourcentage de remise : ") ;
        pourcentage = sc.nextFloat();

        //calcul de la remise
        mtRemise = prixInit*(pourcentage/100f);
        PrixAPayer = prixInit-mtRemise;
        //affichage des résultats
        System.out.println("mtRemise" + mtRemise + "PrixAPayer" + PrixAPayer) ;
        sc.close();
    }
}
```

```
    }  
}
```

Exercice 3 :

```
import java.util.Scanner; // instruction pour importer la classe Scanner utilisée pour les saisies au
clavier
public class PrixTot{
    public static void main (String[] args){ // programme principal
        // déclaration des variables, respectivement pour gérer le prix de l'article et le total
        float prix , total;
        // déclaration de la variable nécessaire pour gérer la quantité
        int qte;
        Scanner sc = new Scanner(System.in); // création d'un objet sc de la classe Scanner
pour réaliser une saisie
        // saisie du prix de l'article et de la quantité souhaitée
        System.out.print ("Entrez le prix de l'article en euros : ");
        prix =sc.nextFloat(); // sc.nextInt() pour saisir un entier, sc.nextFloat() pour saisir un
réel
        System.out.print ("Entrez la quantite souhaitee : ");
        qte =sc.nextInt();
        //calcul du total à payer
        total= prix * qte;
        //affichage du résultat
        System.out.println("Total a payer : "+ total);
        sc.close(); // fermeture de l'objet sc avant la fin du programme
    }
}
```

Exercice 4 :

```
import java.util.Scanner;
public class TotalACorriger{
    public static void main (String[] args){

        // déclaration des variables
        final float TAUX_TVA = 0.2;
        float prixHT, totalHT, totalTTC, prix;
        int qte;

        // saisie du taux de tva
        System.out.print ("Entrez le taux de tva : ");
        TAUX_TVA = sc.nextFloat();
        // saisie du prix de l'article et de la quantité souhaitée
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print ("Entrez le prix de l'article en euros : ");
        prixHT = sc.nextfloat();
        System.out.print ("Entrez la quantite souhaitee : ");
        qte =sc.nextFloat();
        //calcul du total à payer
        totalHT=prix * qte;
        montTVA= totalHT * TAUX_TVA;
```

```
totalTTC= totalHT + montTVA;  
//affichage des résultats  
System.out.println("Total hors taxe : "+ totalHT+" euros");  
System.out.println("Montant de la TVA : "+ montTVA+" euros");  
System.out.println("Total TTC : "+ totalTTC+" euros");  
  
sc.close();  
    }  
}
```

Exercice TP2 :

Exercice 1a :

```
public class Exo1a{
    public static void main (String[] args){
        short taille;
        char m;
        String n;
        String q;
        boolean majeur;
        taille=170;
        m = 'M';
        n = "Dupont";
        q = "Ta taille : "+taille+" cm";
        majeur = true;
    }
}
```

Exercice 1b :

Il n'y aucune différence de résultat. Cependant l'incrémentatation se fait avant l'affectation.

```
public class Exo1b{
    public static void main (String[] args){
        float k;
        byte age;
        byte l;
        boolean majeur;
        float poids;
        float tva;

        k=10/3f;
        age=17;
        l=++age;
        majeur =( age >= 18);
        poids=57.5f;
        tva=0.2f;
        System.out.println("valeur de k: "+k);
        System.out.println ("majeur : "+majeur);
    }
}
```

Exercice 2 :

```
import java.util.Scanner;
public class Exo2{
    public static void main (String[] args){
        long x, y, savex;
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        System.out.println("x");
    }
}
```

```

        x =sc.nextLong();
        System.out.println ("y");
        y =sc.nextLong();
        savex=x;
        x=y;
        y=savex;
        System.out.println("x : " +x);
        System.out.println ("y : " +y);
    }
}

```

Exercice 3 :

```

public class Exo3{
    public static void main (String[] args){
        byte a = -5+8*6, b = (5+10)%9, c = 5+10%9, e = 8%3;
        float d = -3*5/8f;
        System.out.println("a : " +a);
        System.out.println ("b : " +b);
        System.out.println("c : " +c);
        System.out.println ("d : " +d);
        System.out.println ("e : " +e);
    }
}

```

- a) $-5+8*6 = 43$
- b) $(5+10)\%9 = 6$
- c) $5+10\%9 = 6$
- d) $-3*5/8 = -1.875$
- e) $8 \% 3 = 2$

```

X:\_public\kevin ilyasse>javac Exo3.java
X:\_public\kevin ilyasse>java Exo3
a : 43
b : 6
c : 6
d : -1.875
e : 2

```

Exercice 4 :

```

public class Exo4{
    public static void main
    (String[] args){
        float k=11/2;
        float remise=0.5;
        byte nbh;
        majeur = 20;
        System.out.println("valeur de nbh: "+nbh);
        System.out.println ("valeur de majeur : "+majeur);
        System.out.println ("valeur de k : "+k);
    }
}

```

```

X:\_public\kevin ilyasse>javac Exo4.java
X:\_public\kevin ilyasse>java Exo4
valeur de nbh: 1
valeur de majeur : 20
valeur de k : 5.5

```

```

X:\_public\kevin ilyasse>javac Exo4.java
Exo4.java:4: error: incompatible types: possible lossy conversion from double to float
float remise=0.5;
          ^
Exo4.java:6: error: cannot find symbol
majeur = 20;
      ^
    symbol:   variable majeur
    location: class Exo4
Exo4.java:8: error: cannot find symbol
System.out.println ("valeur de majeur : "+majeur);
                                   ^
    symbol:   variable majeur
    location: class Exo4
3 errors

```

Exercice TP3 :

Exercice 1 :

```
import java.util.Scanner;
public class Exo1Maximum{
    public static void main (String[] args){
        // déclaration des variables qui contiendront les 2 nombres entiers
        int n1, n2;

        // saisie des nombres
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print ("Entrez le premier nombre : ");
        n1 = sc.nextInt();
        System.out.print ("Entrez le second nombre (Different du premier) : ");
        n2 = sc.nextInt();

        // on compare les 2 nombres et on affiche le plus grand
        if (n1>n2)
            System.out.print("Le nombre le plus grand est: " + n1);

            else {
                System.out.print("Le nombre le plus grand est: " + n2);

                sc.close();
            }
        }
    }
```

Exercice 2 :

```
import java.util.Scanner;
public class Exo2Maximum3nb{
    public static void main (String[] args){
        // déclaration des 3 nombres entiers et d'une variable auxiliaire max
        int n1, n2, n3, max;
        // saisie des nombres
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print ("Entrez le premier nombre : ");
        n1 = sc.nextInt();
        System.out.print ("Entrez le second nombre : ");
        n2 = sc.nextInt();
        System.out.print ("Entrez le troisieme nombre : ");
        n3 = sc.nextInt();
        // on compare les nombres n1 et n2 et on met le plus grand dans max (2 cas à gérer)
        if (n1>n2) {
            max = n1;
        }
            else {
                max = n2;
            }
    }
```

```

// on compare n3 et max et on met le plus grand dans max ( 1 cas cas à gérer)
if (n3>max)

    max = n3;
    System.out.println("Le nombre le plus grand est: " + max);

// on affiche la valeur de max
System.out.println("La valeur de max est : " + max);
sc.close();
}
}

```

Exercice 3 :

```

import java.util.Scanner; // instruction pour importer la classe Scanner utilisée pour les saisies au
clavier
public class Remise{
    public static void main (String[] args){ // programme principal
        // déclaration des variables : le prix de l'article
        float prix, montantAchete, tauxRem, montRem, totAPayer ;
        // déclaration de la variable pour la quantité
        int qte;
        Scanner sc = new Scanner(System.in); // création d'un objet sc de la classe Scanner
pour réaliser une saisie
        // saisie du prix de l'article et de la quantité souhaitée
        System.out.print ("Entrez le prix de l'article en euros : ");
        prix =sc.nextFloat(); // sc.nextFloat() pour saisir un réel
        System.out.print ("Entrez la quantite souhaitee : ");
        qte =sc.nextInt(); // sc.nextInt() pour saisir un entier
        //calcul du montant acheté
        montantAchete = prix*qte;

        // calcul du taux de remise
        if (montantAchete<500) {
            tauxRem = 0;
            System.out.println ("Le taux de la remise est : " + tauxRem);
        }

        else {
            tauxRem = 0.1f;
            System.out.println ("Le taux de la remise est : " + tauxRem);
        }

        // calcul du montant de la remise
        montRem = montantAchete*tauxRem;
        System.out.println( "Le montant de la remise est : " + montRem );

        totAPayer = montantAchete-montRem;
    }
}

```

```

        //affichage des résultats
        System.out.println( "Le total a payer est de : " + totAPayer + " euros " );
        sc.close(); // fermeture de l'objet sc dès que les saisies sont terminées
    }
}

```

Exercice 4 :

```

import java.util.Scanner; // instruction pour importer la classe Scanner utilisée pour les saisies au
clavier
public class Remise2{
    public static void main (String[] args){ // programme principal
        // déclaration des variables : le prix de l'article
        float prix, montantAchete, tauxRem, montRem, totAPayer ;
        // déclaration de la variable pour la quantité
        int qte;
        Scanner sc = new Scanner(System.in); // création d'un objet sc de la classe Scanner
pour réaliser une saisie
        // saisie du prix de l'article et de la quantité souhaitée
        System.out.print ("Entrez le prix de l'article en euros : ");
        prix =sc.nextFloat(); // sc.nextFloat() pour saisir un réel
        System.out.print ("Entrez la quantite souhaitee : ");
        qte =sc.nextInt(); // sc.nextInt() pour saisir un entier
        //calcul du montant acheté
        montantAchete = prix*qte;

        // calcul du taux de remise
        if (montantAchete<500) {
            tauxRem = 0;

        }
        else {
            if ( montantAchete<=1000)
                tauxRem = 0.05f;
            else {

                tauxRem = 0.1f;

            }
        }
        System.out.println ("Le taux de la remise est : " + tauxRem);
        // calcul du montant de la remise
        montRem = montantAchete*tauxRem;
        System.out.println( "Le montant de la remise est : " + montRem );
        totAPayer = montantAchete-montRem;
        //affichage des résultats
        System.out.println( "Le total a payer est de : " + totAPayer + " euros " );
        sc.close(); // fermeture de l'objet sc dès que les saisies sont terminées
    }
}

```


Exercice TP3 Suite :

Exercice 1 :

```
import java.util.Scanner;
public class Alphabet {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // declaration des variables
        boolean a, e, i, o, u, y, z;
        char caract;

        // Fournir les données d'entrée
        System.out.print("Saisir une lettre : ");
        caract = sc.next().toLowerCase().charAt(0); /* saisit une String avec sc.next(), puis la
convertit en minuscule avec toLowerCase et garde le 1er caractère avec charAt(0) */
        if (caract == 'a' || caract == 'e' || caract == 'i' || caract == 'o' || caract == 'u' || caract ==
'y' )

            System.out.print("Cette lettre est une voyelle ");
        else {
            if (caract >= 'a' && caract <= 'z')
                System.out.print("Cette lettre est une consonne ");
            else {
                System.out.print("Ce caractère n'est pas une lettre de l'alphabet
");
            }
            sc.close();
        }
    }
}
```

Exercice 2 :

```
import java.util.Scanner;
public class Date_saisi {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // declaration des variables
        int jour, mois, an;

        // Fournir les données d'entrée
        System.out.println("Saisir un jour : ");
        jour = sc.nextInt();
        System.out.println("Saisir un mois : ");
        mois = sc.nextInt();
        System.out.println("Saisir une annee : ");
        an = sc.nextInt();
    }
}
```

```

// Affectation
if (jour < 1 || jour > 31 || mois < 1 || mois > 12) {
    System.out.println(" Date incorrecte : ");
}
else {
    if( mois == 4 || mois == 6 || mois == 9 || mois == 11 && jour>=31 ) {
        System.out.println(" Date incorrecte : ");
    }
    else {
        if(mois == 2 && jour >= 29 && an % 4 !=0 ) {
            System.out.println(" Date incorrecte : ");
        }
        else {
            System.out.println(" Date correcte : " + jour + "/" +
mois + "/" + an );
        }
    }
}
sc.close();
}
}

```

Exercice 3 :

```

import java.util.Scanner;
public class Location_voitures {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // declaration des variables
        int kilometrage, location, essence_location = 22, diesel_location = 24;
        float essence_kilometrage = 0.13f, diesel_kilometrage = 0.1f;

        // Fournir les données d'entrée
        System.out.print("Saisir une durée de location : ");
        location = sc.nextInt();
        System.out.print("Saisir le kilometrage previsionnel : ");
        kilometrage = sc.nextInt();

        if ((essence_location*location)+(essence_kilometrage*kilometrage) >
(diesel_location*location)+(diesel_kilometrage*kilometrage))
            System.out.print("La solution la plus avantageuse est le diesel : ");
        else {
            System.out.print("La solution la plus avantageuse est l'essence : ");
            sc.close();
        }
    }
}

```

Exercice 4 :

```

import java.util.Scanner;
public class Perimetre_aire_cercleetreangle {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // declaration des variables
        int r = 0, numero, longueur = 0, largeur = 0;
        float PI = 3.14f, Pcercle, Acercle, Prectangle, Arectangle ;

        // Fournir les données d'entrée
        System.out.println("Saisir le numero correspondant à la formule : ");
        numero = sc.nextInt();

        // Affectation
        if (numero == 1) {
            System.out.println("Saisir le rayon voulu : ");
            r = sc.nextInt();
            Pcercle = 2*PI*r;
            System.out.println("La formule voulu est le perimetre d'un cercle : " +
Pcercle );
        }
        else {
            if (numero == 2) {
                System.out.println("Saisir le rayon voulu : ");
                r = sc.nextInt();
                Acercle = PI*(r*r);
                System.out.println("La formule voulu est l'aire d'un cercle : " +
Acercle );
            }
            else {
                if (numero == 3) {
                    System.out.println("Saisir la longueur voulu : ");
                    longueur = sc.nextInt();
                    System.out.println("Saisir la largeur voulu : ");
                    largeur = sc.nextInt();
                    Prectangle = 2*(largeur+longueur);
                    System.out.println("La formule voulu est le perimetre d'un
cercle : " + Prectangle );
                }
                else {
                    if (numero == 4) {
                        System.out.println("Saisir la longueur voulu : ");
                        longueur = sc.nextInt();
                        System.out.println("Saisir la largeur voulu : ");
                        largeur = sc.nextInt();
                        Arectangle = longueur*largeur ;
                        System.out.println("La formule voulu est l'aire d'un
rectangle : " + Arectangle );
                    }
                    else {
                        if (numero >= 5) {

```

```
import java.util.Scanner;
public class Perimetre_aire_cercleetrectanglv2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // declaration des variables
        int r = 0, numero, longueur = 0, largeur = 0;
        float PI = 3.14f, Pcercle, Acercle, Prectangle, Arectangle ;

        // Fournir les données d'entrée
        System.out.println("Saisir le numero correspondant à la formule : ");
        numero = sc.nextInt();

        // Affectation
        switch (numero){
            case 1: System.out.println("Saisir le rayon voulu : "); r = sc.nextInt(); Pcercle
= 2*PI*r; System.out.println("Cela correspond à la formule 1 : " + Pcercle);
            break;
            case 2: System.out.println("Saisir le rayon voulu : "); r = sc.nextInt(); Acercle
= PI*(r*r);System.out.println("Cela correspond à la formule 2 : " + Acercle);
            break;
            case 3: System.out.println("Saisir la longueur voulu : "); longueur =
sc.nextInt(); System.out.println("Saisir la largeur voulu : "); largeur = sc.nextInt(); Prectangle =
2*(largeur+longueur); System.out.println("Cela correspond à la formule 3 : " + Prectangle);
            break;
            case 4: System.out.println("Saisir la longueur voulu : "); longueur =
sc.nextInt(); System.out.println("Saisir la largeur voulu : "); largeur = sc.nextInt(); Arectangle =
longueur*largeur ; System.out.println("Cela correspond à la formule 4 : " + Arectangle);
            break;
            case 5: System.out.println("Erreur : ");

        }
        sc.close();
    }
}
```

Exercice TP4 :

Exercice 1 :

```
import java.util.Scanner;
public class Devis{
    public static void main (String[] args){
        final int PRIX_POSE = 7;
        float largeur, longueur, ttc, montantMoq, mainOeuvre, prixTotal, surface;
        byte devis=1;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // saisie des variables largeur, longueur et prix moquette
        do {
            System.out.print("Entrez la largeur : ");
            largeur = sc.nextFloat();
            System.out.print("Entrez la longueur : ");
            longueur = sc.nextFloat();
            System.out.print("Entrez le prix TTC moquette : ");
            ttc = sc.nextFloat();

            // calculs de la surface, du montant de la moquette, de la main d'oeuvre et du total à
payer
            surface = largeur*longueur;
            montantMoq = ttc * surface;
            mainOeuvre = (surface* PRIX_POSE);
            prixTotal = montantMoq + mainOeuvre;

            // affichage des résultats
            System.out.println("Surface à acheter : " + surface+" m²");
            System.out.println("Montant de la moquette : " + montantMoq+" €");
            System.out.println("Total à payer : " + prixTotal+" € dont " + mainOeuvre+" € de
pose");

            //Choix de l'utilisateur s'il veut un débit
            System.out.print("Voulez vous un autre devis ? 0 pour arreter la boucle :");
            devis = sc.nextByte();

        }while(devis!=0);

        sc.close();

    }
}
```

Exercice 2 :

```
import java.util.Scanner;
public class Exo2Tp4 {
```

```

public static void main (String[] args){
    // déclaration des variables note et som
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    float note=0, som=0;
    int nb_note=0;
    System.out.println ("Nombre de notes voulu : ");
    nb_note=sc.nextInt();
    for ( int i=1; i<=nb_note; i++ ) {
        System.out.println ("Saisir la note n°" + i + " : ");
        note=sc.nextFloat();
        som = (som+note);

    }
    System.out.printf("La moyenne des notes est : "+ "%.2f",som/nb_note);

    sc.close();
}
}

```

Exercice 3 :

```

import java.util.Scanner;
public class Exo3Tp4 {
    public static void main (String[] args){
        // déclaration du nombre entier
        int n, max=0; // max contiendra le nombre le plus grand.
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // boucle qui permet la saisie des 5 nombres et la mise à jour du max
        for(int i=1; i<=5; i++){
            System.out.print ("Entrez le nombre n° "+i+" : ");
            n = sc.nextInt();
            if(i==1)
                max=n;
            // test pour voir s'il faut changer max
            else
                if (n>max){
                    max=n;
                }
        }

        // TO DO affichage du résultat
        System.out.println (" Le nombre le plus grand est : " + max);
        sc.close();
    }
}

```

Exercice 4 :

```

import java.util.Scanner;
public class Exo4Tp4 {

    public static void main(String[] args) {

```

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);
//declaration des variables
int nb = 0, nbPositif_ou_nul=0, nbNegatif=0;

for(int i=1; i<21; i++) {
    System.out.print (" Saisir le nombre n° " +i+ " : ");
    nb=sc.nextInt();

    if(nb>=0)
        nbPositif_ou_nul=nbPositif_ou_nul+1;
    else {
        nbNegatif=nbNegatif+1;
    }
}
System.out.print (" Il y a " + nbPositif_ou_nul + " nombres superieur ou egale a 0 et
il y a " + nbNegatif + " nombres inferieur a 0" );

    sc.close();
}
}

```

Exercice 5 :

```

import java.util.Scanner;
public class Exo5Tp4 {
    public static void main (String[] args){
        // déclaration des variables note et som
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        float note=0 ;
        int nb=0;

        System.out.print ("Saisir le nombre de notes a saisir jusqu'a qu'une note soit correcte : ");
        nb=sc.nextInt();

        System.out.print ("Saisir la note : ");
        note=sc.nextFloat();

        for ( int i=1; i<nb; i++ ) {
            if(note<0 || note>20 ) {
                System.out.println(" Note incorrecte");
                System.out.print ("Saisir la note : ");
                note=sc.nextFloat();
            }
        }
        System.out.println(" Note correcte");
        sc.close();
    }
}

```

Exercice 6 :

```

import java.util.Scanner;

```

```

public class TotalTTC{
    public static void main (String[] args){
        // déclaration des variables, ...
        float prixHT , totalHT=0, totalTTC, montTVA, tauxR, montRem, tot;
        byte nbArticle=0;
        // déclaration de la variable pour la quantité
        int qte;
        final float TAUX_TVA = 0.196f;
        // saisie du prix de l'article et de la quantité souhaitée

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print ("Nombres d'articles souhaitez : ");
        nbArticle = sc.nextByte();
        for(int i=1; i<=nbArticle; i++) {
            System.out.print ("Entrez le prix HT de l'article n°" +i+ " en euros : ");
            prixHT = sc.nextFloat();
            System.out.print ("Entrez la quantité souhaitée : ");
            qte =sc.nextInt();

            //calcul du total HT
            totalHT = totalHT+prixHT * qte;
        }

        // on teste totalHT pour déterminer le taux de remise
        if (totalHT<500)
            tauxR=0;
        else //ici on sait que totalHT<500 est faux donc totalHT>=500
            if (totalHT<=1000)
                tauxR=0.05f;
            else tauxR=0.1f;

        // calcul et affichage du montant de la remise
        montRem = totalHT * tauxR;
        System.out.println("Montant de la remise : "+ montRem+"€.");
        // calcul et affichage du montant apres remise
        tot=totalHT-montRem;
        System.out.printf("TotalHT après remise déduite: %.2f €. \n", tot);
        // calcul du montant de TVA
        montTVA = tot * TAUX_TVA;
        //affichage du résultat
        System.out.printf ("Montant de la TVA : %.2f €. \n", montTVA);
        // calcul du total TTC
        totalTTC= tot + montTVA;
        //affichage du résultat
        System.out.printf ("Total à payer : %5.2f €. \n",totalTTC);

        sc.close();
    }
}

```

Exercice 7 :


```

import java.util.Scanner;
public class TotalTTC2{
    public static void main (String[] args){
        // déclaration des variables, ...
        float prixHT , totalHT=0, totalTTC, montTVA, tauxR, montRem, tot;
        // déclaration de la variable pour la quantité
        int qte, article=1;
        final float TAUX_TVA = 0.196f;
        // saisie du prix de l'article et de la quantité souhaitée
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        do {
            System.out.print ("Entrez le prix HT de l'article en euros : ");
            prixHT = sc.nextFloat();
            System.out.print ("Entrez la quantité souhaitée : ");
            qte =sc.nextInt();

            //calcul du total HT
            totalHT = totalHT+prixHT * qte;
            //Demande s'il veut d'autre article
            System.out.print ("Voulez vous d'autre article ? 0 pour arreter la boucle : ");
            article = sc.nextInt();
        }while(article!=0);

        // on teste totalHT pour déterminer le taux de remise
        if (totalHT<500)
            tauxR=0;
        else //ici on sait que totalHT<500 est faux donc totalHT>=500
            if (totalHT<=1000)
                tauxR=0.05f;
            else tauxR=0.1f;

        // calcul et affichage du montant de la remise
        montRem = totalHT * tauxR;
        System.out.println("Montant de la remise : "+ montRem+"€.");
        // calcul et affichage du montant apres remise
        tot=totalHT-montRem;
        System.out.printf("TotalHT après remise déduite: %.2f €. \n", tot);
        // calcul du montant de TVA
        montTVA = tot * TAUX_TVA;
        //affichage du résultat
        System.out.printf ("Montant de la TVA : %.2f €. \n", montTVA);
        // calcul du total TTC
        totalTTC= tot + montTVA;
        //affichage du résultat
        System.out.printf ("Total à payer : %5.2f €. \n",totalTTC);

        sc.close();
    }
}

```