node.JS

kevinluo

Contents

1	insta	all																											
	1.1	referen	ce																										
	1.2	setting																											
		1.2.1	環境	變量																									
		1.2.2	配置	npm	在安	装	全人	司村	媳	肼	的	路	徑	和	缓冲	李	ca	che	e (的包	踏	璽							
	1.3	npm .																											
		1.3.1	淘寶!	NPM	鏡伯	東安	装装																						
		1.3.2	help																										
		1.3.3																											
			1.3.3.																										
	1.4	哪裏可	13检索	可吸	用r	ıpn	1 安	装	的	mo	odu	ıleʻ	?																
	1.5	tips																											

目録

1 install

download here

1.1 reference

node.js 安裝詳細步驟教程

廖雪峰的官方網站 Node.js 來龍去脈教程

爲什麼 NODEJS 基本命令 nodejs 的整體安裝與使用詳細步驟! 小白必讀!

1.2 setting

1.2.1 環境變量

msi 安装版本已經配置 PAHT, 非安装版, 執行 nodevars.bat

1.2.2 配置 npm 在安装全局模塊時的路徑和緩存 cache 的路徑

可心先用 npm config ls-l 看一下當前配置變量

雅安裝版, npm-g 安裝 module 時, 自動放到 node_modules 目録下面。

node.js 安裝詳細步驟教程-重配全局模塊下載目録

在執行例此 npm install webpack -g 等命令全局安装的時候, 默認會將模塊安裝在 C:Users 用户名 App-DataRoaming 路徑下的 npm 和 npm_cache 中 , 不方便管理且占用 C 盤空間

這裏配置自定義的全局模塊安裝目錄,在 node.js 安裝目錄下新達兩個文件夾

1. node_global 和 node_cache, 然後在 cmd 命令下執行此下兩個命令:

npm config set prefix "D:\Program Files\nodejs\node_global"
npm config set cache "D:\Program Files\nodejs\node cache"

2. 加入環境變量 NODE PATH

環境變量->系統變量中新建一個變量名為"NODE PATH", 值為"D:Program Filesnodejsnode modules"

3. 用户變量裏的 Path

編輯用戶變量裏的 Path, 將相應 npm 的路徑改為: D:Program Filesnodejsnode global

4. 測試

在 cmd 命令下執行 npm install webpack -g 然後安装成功後可以看到自定義的雨個女件夾巴生致 webpack 也已安装成功,執行 npm webpack -v 可以看到所安装 webpack 的版本號

1.3 npm

淘實 NPM 鏡像安裝

你可以使用我們定制的 cnpm (gzip 壓縮支持) 命令行工具代替默認的 npm:

安裝 cnpm:

\$ npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org

使用:

\$ cnpm install [name]

1.3.2 help

where <command> is one of:

access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit, clean-install, clean-install-test, completion, config, create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor, edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init, install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix, profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root, run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un, uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view, whoami

```
npm <command> -h quick help on <command>
npm -l display full usage info
npm help <term> search for help on <term>
npm help npm involved overview
```

npm config ls -1

1.3.3 command

1.3.3.1 install npm install (in package directory, no arguments):

Install the dependencies in the local node modules folder.

By default, npm install will install all modules listed as dependencies in package.json(5).

1.4 哪裏可以檢索可以用 npm 安裝的 module?

象 python package 的 pypi 網站, sublime package 的 http://packagecontrol.io ??

1.5 tips