

# Substitution

`Substitution` 组件的作用是控制一组元素，每次显示其中的一个。每个元素有一个特殊属性。`Substitution` 将这个属性的值设置给 `switchValue` 属性来决定显示哪一个元素。

在 `Substitution` 中的元素通过DOM的 `data-arg` 属性进行唯一标识符配置。这个就是被 `Substitution` 使用的特殊属性。

## 模版API

---

### 实例1

```
"substitution": {
  "prototype": "montage/ui/substitution.reel",
  "properties": {
    "element": {"#": "substitution"},
    "switchValue": "profile"
  }
}
```

```
<div data-montage-id="substitution">
  <div data-arg="profile">
    First Name: Homer
    Last Name: Simpson
    Address: 742 Evergreen Terrace
  </div>
  <div data-arg="contact">
    Telephone: 555-3223
    Email: homer@simpson.com
```

```
Email: nomer@simpson.web
</div>
</div>
```

## 实例2

Montage框架的其他组件同样可以作为 `Substitution` 的参数。

```
"substitution": {
  "prototype": "montage/ui/substitution.reel",
  "properties": {
    "element": {"#": "substitution"},
    "switchValue": "profile"
  }
},

"userProfile": {
  "prototype": "ui/user-profile.reel",
  "properties": {
    "element": {"#": "userProfile"}
  }
},

"userContact": {
  "prototype": "ui/user-contact.reel",
  "properties": {
    "element": {"#": "userContact"}
  }
}
```

```
<div data-montage-id="substitution">
  <div data-arg="profile" data-montage-id="userProfile"></div>
  <div data-arg="contact" data-montage-id="userContact"></div>
</div>
```

---

## 程序API

---

- `addSwitchElement(key, element)` - 添加一个元素作加入显示/隐藏列表。  
元素自己必须是根元素。
- `'switchValue'` - 设置需要显示的元素。