

route	méthode	paramètres	action réalisée	Servlet concernée
/users	GET	-mail : String (optionnel)	Renvoie l'User identifié par mail si mail est présent, renvoie tous les User sinon (il faut être connecté en admin pour cet url)	Users
	POST	-name : String ; mail : String ; password : String	Enregistre un nouveau User avec les attributs name, mail et password (password est hashé en SHA256)	
	PUT	-name : String ; mail : String ; password : String	Modifie les champs name et password d'un User (cet User doit être connecté ou bien être connecté en admin)	
	DELETE	-mail : String	Supprime un User (il faut être connecté en admin)	
/colocations	GET	-id : int (optionnel)	Renvoie une Colocation identifié par son id si id est présent, renvoie toutes les Colocation sinon	Colocations
	POST	-nom : String	Enregistre une nouvelle Colocation nommée nom	
	PUT	-nom : String ; id : int	Modifie le champ nom d'une colocation	
	DELETE	-id : int	Supprime la colocation identifiée par id	
/adresses	GET	-id : int (optionnel) ; code : int (optionnel)	Renvoie l'Address identifiée par id si l'id est présent, les Address identifiées par le code postal code si code est présent, toutes les Address sinon	Addresses
	POST	-numero : int ; rue : String ; code : int ; ville : String ; id_coloc : int	Enregistre une nouvelle Address	
	PUT	- id : int ; rue : String ; code : int ; ville : String ; id_coloc : int	Modifie les champs rue, code, ville et id_coloc d'une Address	
	DELETE	-id : int	Supprime l'Address identifiée par id	
/grantRights	POST	-mail : String	Donne les privilèges administrateurs à un utilisateur identifié par id (seul l'admin peut le faire)	Rights
/signin	POST	-mail : String ; password : String	Connecte un utilisateur avec ses identifiants	Connect
	DELETE		Déconnecte l'utilisateur connecté de sa session	