

```

import javax.swing.*;
import java.security.KeyStore;

public class Persona {
    //Atributos
    Private "String" nombre;
    Private "String" apellido;
    Private "String" edad;

    //Constructor por sin parametros
    //Se utiliza al intaciarse el objeto
    public Persona() {
        nombre="Rafael";
        apellido="Torres";
        edad="23";
    }
    //Constructor con parametros
    public Persona(String nombre,String apellido,String edad){
        this.nombre=nombre;
        this.apellido=apellido;
        this.edad=edad;
    }
    //Permite definir datos a los atributos
    public void ingresoDatos()
    {
        nombre=JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el nombre");
        apellido=JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el apellido");
        edad=JOptionPane.showInputDialog("Ingrese su edad");
    }
    //Permite imprimir los valores de los atributos
    public void mostrarDatos(){
        System.out.println("Su nombre es: "+nombre);
        System.out.println("Su apellido es: "+apellido);
        System.out.print("Su edad es "+edad);
        System.out.println("*****");
    }

    public static void main(String args[]) {
        Persona obj1=new Persona();//Instancia del objeto obj1
        //Instancia del objeto p2
        Persona obj2=new Persona("Manuel","Valdez","25");
        //Llamamos a el metodo mostrar datos del obj1
        obj1.mostrarDatos();
        //Cambiamos valor a los atributos de obj1
        obj1.ingresoDatos();
        //Llamamos a el metodo mostradatos de obj1
        obj1.mostrarDatos();
        //Llamamos a el metodo mostradatos de obj2
        obj2.mostrarDatos();
        obj1.apellido="Sanchez";
        obj1.mostrarDatos();
    }
}

```

