

<bd34> hospital_dql (Grupo 3)

/*DDL - CRIANDO TABELAS*/

/* TODOS OS ENUMS */

```
create type turno_enfermeira as enum ('manhã', 'tarde',  
'noite');
```

```
create type cobertura_plano as enum ('regional', 'nacional');
```

```
create type cargo_enfermeira as enum ('subordinada', 'chefe');
```

```
create type espec_medico as enum ('clinico geral', 'pediatra',  
'cardiologista', 'ortopedista', 'outro');
```

```
create type status_leito as enum ('ocupado', 'livre', 'em  
manutenção');
```

```
create type atendimento_tipo as enum ('consulta',  
'emergência', 'revisão');
```

```
create type status_atendimento as enum ('realizado',  
'cancelado', 'agendado');
```

```
create type laboratorio_tipo as enum ('interno', 'externo');
```

```
create type exame_tipo as enum ('sangue', 'imagem', 'urina',  
'fezes');
```

```
create type status_fatura as enum ('pendente', 'pago',  
'cancelado', 'em análise');
```

```
create type resultado_exame as enum ('normal', 'alterado',  
'crítico');
```

/* INFRAESTRUTURA */

```
create table hospital (  
    cnpj varchar(18) primary key,  
    nome varchar(100) not null  
);
```

```
create table plano_saude (  
    nome_plano varchar(50) primary key,  
    telefone varchar(20),  
    cobertura cobertura_plano  
);
```

```
create table credenciamento (  
    data_credenciamento date not null,  
    cnpj_hospital varchar(18) references hospital(cnpj),  
    nome_plano varchar(50) references plano_saude(nome_plano),  
    primary key (cnpj_hospital, nome_plano)  
);
```

```
create table ala (  
    id_ala serial primary key,  
    nome_tipo varchar(50),  
    num_leitos_total int,  
    num_leitos_disponiveis int,  
    cnpj_hospital varchar(18) references hospital(cnpj)  
);
```

```
/* FUNCIONARIOS */
```

```

create table enfermeira (
    cre varchar(20) primary key,
    nome varchar(50) not null,
    turno turno_enfermeira not null,
    cargo cargo_enfermeira,
    id_ala int references ala(id_ala),
    cre_chefe varchar(20) references enfermeira(cre) -- ->
    AUTO RELACIONAMENTO
);

```

```

alter table ala add column cre_responsavel varchar(20)
references enfermeira(cre);

```

```

create table medico (
    crm varchar(20) primary key,
    nome varchar(100) not null,
    telefone varchar(20),
    espec_medico espec_medico default 'clinico geral'
);

```

```

create table paciente (
    cpf varchar(14) primary key,
    nome varchar(100) not null,
    telefone varchar(20),
    data_nascimento date not null,

```

```

    endereco varchar(100),
    info_clinica text
);

/* FUNCIONAMENTO INTERNO / EXTERNO */

create table leito (
    id_leito serial primary key,
    num_leito varchar(10) unique not null,
    status status_leito default 'livre',
    id_ala int references ala(id_ala)
);

create table atendimento (
    id_atendimento serial primary key,
    data_hora_inicio timestamp not null,
    tipo_atendimento atendimento_tipo not null,
    status_atendimento status_atendimento not null,
    observacoes_clinicas text,
    cpf_paciente varchar(14) references paciente(cpf),
    crm_medico varchar(20) references medico(crm)
);

create table internacao (
    id_internacao serial primary key,
    data_entrada timestamp not null,

```

```

    data_saida timestamp,
    id_leito int references leito(id_leito),
    id_atendimento int references atendimento(id_atendimento),
    cpf_paciente varchar(14) references paciente(cpf),
    constraint check_data_saida check (data_saida >
data_entrada)
);

```

-- regra: um paciente não pode ter duas internações ativas simultaneamente, NÃO FOI PASSADO AINDA.

```

create unique index idx_internacao_ativa on internacao
(cpf_paciente) where (data_saida is null);

```

```

create table laboratorio (
    id_lab serial primary key,
    nome varchar(100),
    tipo laboratorio_tipo not null
);

```

```

create table exame (
    id_exame serial primary key,
    tipo_exame exame_tipo not null,
    custo decimal(10,2) not null,
    laudo text,
    data_pedido timestamp not null,
    data_resultado timestamp,
    resultado resultado_exame,

```

```

    arquivo_referencia varchar(255), -- referência para o
pdf/imagem

    id_atendimento int references atendimento(id_atendimento),
    id_lab int references laboratorio(id_lab),
    cpf_paciente varchar(14) references paciente(cpf),
    crm_medico varchar(20) references medico(crm)
);

```

```

create table medicamento (
    id_medicamento serial primary key,
    nome varchar(100) not null
);

```

```

create table prescricao (
    id_prescricao serial primary key,
    data_prescricao date not null,
    dosagem varchar(100),
    id_atendimento int references atendimento(id_atendimento),
    id_medicamento int references medicamento(id_medicamento)
);

```

```

CREATE TABLE paciente_plano (
    cpf_paciente varchar(14) REFERENCES paciente(cpf),
    nome_plano varchar(50) REFERENCES plano_saude(nome_plano),
    PRIMARY KEY (cpf_paciente, nome_plano)
);

```

```
);
```

```
/* FINANCEIRO INTERNO */
```

```
create table faturamento (  
    id_fatura serial primary key,  
    valor decimal(10,2) not null,  
    status status_fatura default 'pendente',  
    forma_pagamento varchar(50),  
    data_emissao date not null,  
    data_vencimento date not null,  
    id_atendimento int references atendimento(id_atendimento),  
    id_exame int references exame(id_exame),  
    id_internacao int references internacao(id_internacao)  
);
```

```
/* PESQUISA DE QUALIDADE */
```

```
create table pesquisa (  
    id_pesquisa serial primary key,  
    data_resposta timestamp default current_timestamp,  
    nota_geral int check (nota_geral between 1 and 5),  
    comentario text,  
    recomendaria boolean,  
    tempo_espera_avaliacao int check (tempo_espera_avaliacao  
between 1 and 5),  
    id_atendimento int unique references  
atendimento(id_atendimento)
```

);