

<bd34> hospital_ddl (Grupo 3)

/*DDL - CRIANDO TABELAS - FEITA PARCIALMENTE NO DISCORD */

/* TODOS OS ENUMS */

```
create type turno_enfermeira as enum ('manhã', 'tarde',
'noite');

create type cobertura_plano as enum ('regional', 'nacional');

create type cargo_enfermeira as enum ('subordinada', 'chefe');

create type espec_medico as enum ('clinico geral', 'pediatra',
'cardiologista', 'ortopedista', 'outro');

create type status_leito as enum ('ocupado', 'livre', 'em
manutenção');

create type atendimento_tipo as enum ('consulta',
'emergência', 'revisão');

create type status_atendimento as enum ('realizado',
'cancelado', 'agendado');

create type laboratorio_tipo as enum ('interno', 'externo');

create type exame_tipo as enum ('sangue', 'imagem', 'urina',
'fezes');

create type status_fatura as enum ('pendente', 'pago',
'cancelado', 'em análise');

create type resultado_exame as enum ('normal', 'alterado',
'crítico');
```

/* INFRAESTRUTURA */

```
create table hospital (
    cnpj varchar(18) primary key,
    nome varchar(100) not null
);
```

```

create table plano_saude (
    nome_plano varchar(50) primary key,
    telefone varchar(20),
    cobertura cobertura_plano
);

```

```

create table credenciamento (
    data_credenciamento date not null,
    cnpj_hospital varchar(18) references hospital(cnpj),
    nome_plano varchar(50) references plano_saude(nome_plano),
    primary key (cnpj_hospital, nome_plano)
);

```

```

create table ala (
    id_ala serial primary key,
    nome_tipo varchar(50),
    num_leitos_total int,
    num_leitos_disponiveis int,
    cnpj_hospital varchar(18) references hospital(cnpj)
);

```

```

/* FUNCIONARIOS */

```

```

create table enfermeira (
    cre varchar(20) primary key,

```

```

    nome varchar(50) not null,
    turno turno_enfermeira not null,
    cargo cargo_enfermeira,
    id_ala int references ala(id_ala),
    cre_chefe varchar(20) references enfermeira(cre) -- ->
    AUTO RELACIONAMENTO
);

```

```

alter table ala add column cre_responsavel varchar(20)
references enfermeira(cre);

```

```

create table medico (
   .crm varchar(20) primary key,
    nome varchar(100) not null,
    telefone varchar(20),
    espec_medico espec_medico default 'clinico geral'
);

```

```

create table paciente (
    cpf varchar(14) primary key,
    nome varchar(100) not null,
    telefone varchar(20),
    data_nascimento date not null,
    endereco varchar(100),
    info_clinica text

```

```
);
```

```
/* FUNCIONAMENTO INTERNO / EXTERNO */
```

```
create table leito (  
    id_leito serial primary key,  
    num_leito varchar(10) unique not null,  
    status status_leito default 'livre',  
    id_ala int references ala(id_ala)  
);
```

```
create table atendimento (  
    id_atendimento serial primary key,  
    data_hora_inicio timestamp not null,  
    tipo_atendimento atendimento_tipo not null,  
    status_atendimento status_atendimento not null,  
    observacoes_clinicas text,  
    cpf_paciente varchar(14) references paciente(cpf),  
    crm_medico varchar(20) references medico(crm)  
);
```

```
create table internacao (  
    id_internacao serial primary key,  
    data_entrada timestamp not null,  
    data_saida timestamp,  
    id_leito int references leito(id_leito),
```

```

    id_atendimento int references atendimento(id_atendimento),
    cpf_paciente varchar(14) references paciente(cpf),

    constraint check_data_saida check (data_saida >
data_entrada)

);

```

```

-- regra: um paciente não pode ter duas internações ativas
simultaneamente, NÃO FOI PASSADO AINDA.

```

```

create unique index idx_internacao_ativa on internacao
(cpf_paciente) where (data_saida is null);

```

```

create table laboratorio (
    id_lab serial primary key,
    nome varchar(100),
    tipo laboratorio_tipo not null

);

```

```

create table exame (
    id_exame serial primary key,
    tipo_exame exame_tipo not null,
    custo decimal(10,2) not null,
    laudo text,
    data_pedido timestamp not null,
    data_resultado timestamp,
    resultado resultado_exame,
    arquivo_referencia varchar(255), -- referência para o
pdf/imagem

```

```

    id_atendimento int references atendimento(id_atendimento),
    id_lab int references laboratorio(id_lab),
    cpf_paciente varchar(14) references paciente(cpf),
    crm_medico varchar(20) references medico(crm)
);

```

```

create table medicamento (
    id_medicamento serial primary key,
    nome varchar(100) not null
);

```

```

create table prescricao (
    id_prescricao serial primary key,
    data_prescricao date not null,
    dosagem varchar(100),
    id_atendimento int references atendimento(id_atendimento),
    id_medicamento int references medicamento(id_medicamento)
);

```

```

/* FINANCEIRO INTERNO */

```

```

create table faturamento (
    id_fatura serial primary key,
    valor decimal(10,2) not null,
    status status_fatura default 'pendente',
    forma_pagamento varchar(50),

```

```

data_emissao date not null,
data_vencimento date not null,
id_atendimento int references atendimento(id_atendimento),
id_exame int references exame(id_exame),
id_internacao int references internacao(id_internacao)
);

```

```

/* PESQUISA DE QUALIDADE */

```

```

create table pesquisa (
    id_pesquisa serial primary key,
    data_resposta timestamp default current_timestamp,
    nota_geral int check (nota_geral between 1 and 5),
    comentario text,
    recomendaria boolean,
    tempo_espera_avaliacao int check (tempo_espera_avaliacao
between 1 and 5),
    id_atendimento int unique references
atendimento(id_atendimento)
);

```