

## Aliasse

Dies ist lediglich ein Auszug der wichtigsten Aliasse zum Arbeiten mit BasEnv.  
 Eine komplette Liste ist mit der Eingabe von „alias“ auf dem Prompt ersichtlich.

| Alias                       | Funktion   | Bemerkung  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Setzen der Umgebung</b>  |  |  |
| <code>\${ORACLE_SID}</code> | Setzt die Umgebung auf die entsprechende SID   | Es existiert ein Alias in UPPERCASE und einer in lowercase. MixtCase funktioniert nicht  |
| <b>Programm Aliasse</b>     |  |  |
| <code>u</code>              | Zeigt wass alles auf der Maschine installiert ist sowie den OpenMode der Datenbanken.  |  |
| <code>sqh</code>            | Öffnet SQL*Plus mit Commandline History.   | Wie unter Bash. Ctrl/R zum Suchen funktioniert auch. Schreibt ein Logfile der zuletzt ausgeführten Befehle unter <code>~/.sqlplus_history</code> |
| <code>sq</code>             | Wie sqh jedoch ohne CLI History  |  |
| <code>lsnrctlh</code>       | lsnrctl mit CLI History  |  |
| <code>rmanh</code>          | Verbindet RMAN mit der Target Datenbank sowie mit der Catalog DB. RMAN mit CLI History |  |
| <code>sta</code>            | Zeigt den Status der Datenbank an  |  |
| <b>UNIX Command Aliasse</b> |  |  |
| <code>ll</code>             | <code>LC_COLLATE=C ls -alb</code>  |  |
| <code>lr</code>             | <code>ls -altr</code>  |  |
| <code>psg</code>            | <code>ps -ef  grep</code>  |  |
| <b>Verzeichnis Aliasse</b>  |  |  |
| <code>cdh</code>            | <code>cd \${ORACLE_HOME}</code>  | Wechsel ins ORACLE_HOME  |
| <code>cda</code>            | <code>cd \${ORACLE_BASE}/admin/\${ORACLE_SID}</code>                                   | Wechsel ins Admin Directory  |
| <code>cdd</code>            | <code>cd ins Diag Directory der gesetzten Umgebung</code>                              |  |
| <code>cdob</code>           | <code>cd \${ORACLE_BASE}</code>  |  |
| <code>cdt</code>            | <code>cd \${TNS_ADMIN}</code>  |  |
| <code>cdl</code>            | <code>cd \${ORACLE_BASE}/local</code>  | Wechsel ins Basis Verzeichnis von BasEnv   |
| <b>Logfile Aliasse</b>      |  |  |
| <code>via</code>            | <code>vi Alertlog</code>   |  |
| <code>taa</code>            | <code>tail -50f Alertlog</code>  |  |
| <b>File Aliasse</b>         |  |  |
| <code>vit</code>            | <code>vi tnsnames.ora</code>   |  |
| <code>vil</code>            | <code>vi listener.ora</code>   |  |
| <code>vio</code>            | <code>vi oratab</code>   |  |

## Variablen

Für viele Aliasse wird zusätzlich eine Environment Variable gesetzt.  
Auch hier nur ein Auszug der bestehenden Variablen:

| Variable | Inhalt                               | Bemerkung |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| \${cdh}  | \${ORACLE_HOME}                      |           |
| \${cda}  | \${ORACLE_BASE}/admin/\${ORACLE_SID} |           |
| \${cdt}  | \${TNS_ADMIN}                        |           |
| \${cdl}  | \${ORACLE_BASE}/local                |           |
| \${cdob} | \${ORACLE_BASE}                      |           |