

Guide — Validation des obligations d'appel (simulation DB2)

Contexte

Le système lit les appels depuis la table `call_logs` de **DB2** (plateforme commandes) toutes les **5 minutes** via un cron. Pour chaque appel éligible, il détermine la catégorie du client en consultant la table `commandes` DB2, puis valide la tâche correspondante dans DB1.

Conditions requises pour qu'un appel compte

Conditions générales (valables pour les 3 catégories)

Champ DB2	Valeur requise	Raison
<code>call_logs.call_type</code>	'outgoing'	Seuls les appels sortants comptent
<code>call_logs.duration</code>	≥ 90 secondes	Durée minimale obligatoire
<code>call_logs.id_commercial</code>	ID DB2 du commercial	Permet de retrouver le poste
<code>call_logs.call_timestamp</code>	$>$ dernier timestamp du curseur	Sinon ignoré (déjà traité)

Ce qui détermine la catégorie (lu dans `commandes` DB2)

Catégorie	Condition sur la table <code>commandes</code>
<code>commande_annulee</code>	Client a une commande avec <code>true_cancel = 1</code> ET <code>valid = 1</code>
<code>commande_avec_livraison</code>	Client a une commande avec <code>date_livree IS NOT NULL</code> ET <code>true_cancel = 0</code> ET <code>valid = 1</code>
<code>jamais_commande</code>	Aucune commande <code>valid = 1</code> trouvée pour ce client

Remarque : si `id_client` est absent dans `call_logs`, le système cherche le client par `remote_number` dans la table `users` DB2. Si aucun client n'est trouvé, la catégorie par défaut est `jamais_commande`.

Étape 1 — Récupérer les paramètres du commercial (sur DB1)

Avant d'exécuter les SQL sur DB2, récupère les identifiants du commercial concerné :

```
-- Sur DB1
SELECT
    c.name           AS commercial_name,
    c.phone          AS local_number_sim,
    m.external_id    AS id_commercial_db2,
    p.code           AS poste_code
```

```
FROM whatsapp_commercial c
JOIN commercial_identity_mapping m ON m.commercial_id = c.id
JOIN whatsapp_poste p ON p.id = c.poste_id
WHERE c.email = 'aminata.coulibaly@gicop.ci'; -- ← changer l'email
```

Correspondance commerciaux (données de seed)

Commercial	Email	id_commercial_db2
Aminata Coulibaly	aminata.coulibaly@gicop.ci	101
Fatou Diallo	fatou.diallo@gicop.ci	102
Mariame Traore	mariame.traore@gicop.ci	103
Binta Kone	binta.kone@gicop.ci	104
Adama Sangare	adama.sangare@gicop.ci	105

Étape 2 — Insérer les 3 appels dans DB2

Remplace les variables avant d'exécuter :

Variable	Valeur à renseigner
[ID_COMMERCIAL_DB2]	external_id trouvé à l'étape 1 (ex : 101)
[LOCAL_NUMBER]	Numéro SIM du commercial (ex : +2250701234501)

Appel 1 — Catégorie commande_annulee

Le client appelé doit avoir une commande avec true_cancel = 1.

```
-- 1. Créer un client test dans DB2
INSERT INTO users (id, type, nom, prenom, phone, statut, valid)
VALUES (99001, 1, 'Client', 'TestAnnule', '2250799001001', 1, 1);

-- 2. Créer une commande annulée pour ce client
INSERT INTO commandes (id, id_client, id_commercial, valid, true_cancel, statut,
date_enreg)
VALUES (99001, 99001, [ID_COMMERCIAL_DB2], 1, 1, 0, NOW());

-- 3. Enregistrer l'appel sortant
INSERT INTO call_logs (
  id, id_commercial, id_client, device_id,
  call_type, local_number, remote_number,
  duration, call_timestamp, received_at
)
VALUES (
  UUID(), [ID_COMMERCIAL_DB2], 99001, 'device-test-01',
  'outgoing', '[LOCAL_NUMBER]', '2250799001001',
```

```
120, NOW(), NOW()
);
```

Appel 2 — Catégorie `commande_avec_livraison`

Le client appelé doit avoir une commande avec `date_livree IS NOT NULL` et `true_cancel = 0`.

```
-- 1. Créer un client test dans DB2
INSERT INTO users (id, type, nom, prenom, phone, statut, valid)
VALUES (99002, 1, 'Client', 'TestLivres', '2250799002002', 1, 1);

-- 2. Créer une commande livrée pour ce client
INSERT INTO commandes (id, id_client, id_commercial, valid, true_cancel,
date_livree, statut, date_enreg)
VALUES (99002, 99002, [ID_COMMERCIAL_DB2], 1, 0, NOW(), 0, NOW());

-- 3. Enregistrer l'appel sortant
INSERT INTO call_logs (
    id, id_commercial, id_client, device_id,
    call_type, local_number, remote_number,
    duration, call_timestamp, received_at
)
VALUES (
    UUID(), [ID_COMMERCIAL_DB2], 99002, 'device-test-01',
    'outgoing', '[LOCAL_NUMBER]', '2250799002002',
    120, NOW(), NOW()
);
```

Appel 3 — Catégorie `jamais_commande`

Le client appelé ne doit avoir **aucune** commande valide dans DB2.

```
-- 1. Créer un client test sans commande dans DB2
INSERT INTO users (id, type, nom, prenom, phone, statut, valid)
VALUES (99003, 1, 'Client', 'TestSansCommande', '2250799003003', 1, 1);

-- Pas de commande à créer : l'absence de commande = jamais_commande
automatiquement

-- 2. Enregistrer l'appel sortant
INSERT INTO call_logs (
    id, id_commercial, id_client, device_id,
    call_type, local_number, remote_number,
    duration, call_timestamp, received_at
)
VALUES (
    UUID(), [ID_COMMERCIAL_DB2], 99003, 'device-test-01',
```

```
'outgoing', '[LOCAL_NUMBER]', '2250799003003',  
120, NOW(), NOW()  
);
```

Étape 3 — Attendre le sync et vérifier

Le cron de synchronisation tourne **toutes les 5 minutes**. Après insertion, attends au maximum 5 minutes puis vérifie sur DB1 :

```
-- Vérifier les logs de sync (derniers appels traités)  
SELECT source_id, status, error_message, created_at  
FROM integration_sync_log  
WHERE source_table = 'call_logs'  
ORDER BY created_at DESC  
LIMIT 10;
```

```
-- Vérifier les tâches du batch actif du commercial  
SELECT category, status, client_phone, duration_seconds, completed_at  
FROM call_task  
WHERE batch_id = (  
    SELECT id FROM commercial_obligation_batch  
    WHERE poste_id = (  
        SELECT poste_id FROM whatsapp_commercial  
        WHERE email = 'aminata.coulibaly@gicop.ci' -- ← changer l'email  
    )  
    AND status = 'pending'  
    ORDER BY batch_number DESC LIMIT 1  
);
```

Résultat attendu

category	status
commande_annulee	done
commande_avec_livraison	done
jamais_commande	done

Une fois les 3 tâches à **done**, **la rotation se déclenche automatiquement** à la prochaine minute du cron de rotation (toutes les minutes).

Nettoyage après test

```
-- Sur DB2 – supprimer les données de test
DELETE FROM call_logs WHERE id_client IN (99001, 99002, 99003);
DELETE FROM commandes WHERE id_client IN (99001, 99002, 99003);
DELETE FROM users WHERE id IN (99001, 99002, 99003);
```

Causes possibles d'échec du sync

Symptôme dans <code>integration_sync_log</code>	Cause	Solution
<code>status = 'failed' / duree_insuffisante</code>	<code>duration < 90</code>	Mettre <code>duration >= 90</code>
<code>status = 'failed' / poste_introuvable</code>	<code>id_commercial</code> absent ou non mappé	Vérifier <code>commercial_identity_mapping.external_id</code> en DB1
<code>status = 'failed' / aucun_batch_actif</code>	Pas de batch <code>pending</code> pour ce poste	Créer un batch via le service d'obligations
<code>status = 'failed' / quota_categorie_atteint</code>	La catégorie est déjà complète (5/5)	Aucune action nécessaire — quota atteint
<code>status = 'failed' / appel_deja_traite</code>	L' <code>id</code> de l'appel est en doublon	Utiliser <code>UUID()</code> pour garantir l'unicité
Appel non trouvé dans le sync	<code>call_timestamp</code> antérieur au curseur	Utiliser <code>NOW()</code> comme timestamp