

// Ej. 1

select nombre, salario from empleado where salario > 985 and comision > 5;

// Ej. 2

select codemple, coddpto, nombre, salario, comision from empleado
where (salario + comision) > 1350 order by coddpto, nombre asc;
//salario = salario * 165;

// Ej. 3

SELECT nombre, ape1, ape2, FLOOR ((SYSDATE - fechaingreso)/365) AS
AñosAntigüedad
FROM empleado
ORDER BY AñosAntigüedad DESC;

// Ej. 4

SELECT nombre, ape1, ape2
FROM empleado
WHERE coddpto IN (SELECT coddpto
FROM dpto
WHERE presupuesto > 50000 AND presupuesto < 60000);

// Ej. 5

SELECT nombre, ape1, ape2
FROM empleado
WHERE salario < (SELECT MIN (salario)
FROM empleado
WHERE coddpto IN 01)
ORDER BY nombre;

// Ej. 6

select nombre from empleado where coddpto = (select coddpto from dpto
where codemplejefe = 1);

// Ej. 7

select nombre from empleado where ape1 like 'P%' or ape1 like 'Q%' or ape1
like 'R%' or ape1 like 'S%';

// Ej. 8

select nombre from empleado where UPPER (localidad) in (select upper
(localidad) from centro);

// Ej. 9

select nombre, salario from empleado
where (salario) > 0.60*(select max(salario) from empleado);

// Ej. 10

select nombre, ape1, ape2 from empleado
where salario = (select max(salario) from empleado);

// Ej. 11

SELECT DISTINCT(localidad), COUNT(codemple)
FROM empleado

GROUP BY localidad
HAVING COUNT (*) > 3;

// Ej. 12

SELECT centro.*, dpto.denominacion
FROM centro
LEFT JOIN dpto ON centro.codcentro = dpto.codcentro;

// Ej. 13

select coddpto, denominacion from dpto where coddptodepende is null;

// Ej. 14

select coddpto, denominacion from dpto
where ((select count(empleado) from empleado) =
(select max(empleado) from empleado));

// Ej. 15

SELECT dpto.denominacion, empleado.nombre
FROM dpto
LEFT JOIN empleado ON empleado.coddpto = dpto.coddpto;

// Ej. 16

SELECT nombre,
CASE
WHEN comision IS NOT NULL THEN 'Tiene comisión'
ELSE 'No tiene comisión'
END AS InfoComision

FROM empleado
ORDER BY nombre;

// Ej. 17

SELECT DISTINCT (centro.localidad)
FROM centro
WHERE centro.localidad IN (SELECT localidad
FROM empleado)

ORDER BY centro.localidad;

// Ej. 18

select nombre, ape1, ape2 from empleado
where codemple not in (select codemplejefe from dpto);

// Ej. 19

select nombre, fechaingreso, current_date if((current_date-fechaingreso) < 6)
as gratificacion = 100
else if((current_date-fechaingreso) between 6 and 10)
as gratificacion = 50*(current_date-fechaingreso)
else if((current_date-fechaingreso) between 11 and 20)
as gratificacion = 70*(current_date-fechaingreso)
else if((current_date-fechaingreso) > 21)
as gratificacion = 100*(current_date-fechaingreso))from empleado;