

## CLASE DE HOY

- Asentando bases de JS y TS (tipos de datos para tipar nuestras variables.
- Ejercicios
- Directiva \*ngSwitch
- Directiva de atributo \*ngClass
- Directiva de atributo \*ngStyle

## DUDAS

~~Apuntes de todo esto donde?~~

-> líneas 107 - 110: No sería mejor que pusieras OR en vez de &&?

-> Línea 155: No sería <=?

- DONDE ENCONTRAR ESTOS APUNTES? En el repositorio del proyecto directivas que os pasé ayer: <https://github.com/alesrin/directivas>

## GRUPOS

- Grupo 5

## EJERCICIO

1- En TypeScript, a partir del siguiente array que se proporciona:

**valores : any[] = [true, 5, false, "hola", "adios", 2];**

- a- Determinar cual de los dos elementos de texto es mayor.
- b- Utilizando exclusivamente los dos valores booleanos del array, determinar los operadores necesarios para obtener un resultado true y otro resultado false.
- c- Determinar el resultado de las cinco operaciones matemáticas realizadas con los dos elementos numéricos

PUNTO EXTRA: utilizando la directiva \*NgIf, muestra en la plantilla un texto que indique si el resultado es true o false. (unicamente necesitas dos elementos huesped en la plantilla que contengan esta directiva).