

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°113-25 SU19

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN ** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : PARQUE EOLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-27

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : AERO 13
N° MUESTRA ** : -
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1126-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-12
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-17

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	10	10	90
3/8 in (9.5 mm)	2	12	88
No. 4 (4.75 mm)	2	14	86
Menor (No. 4)	86	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.37	2.37	2.37	2.37
contenido de agua saturación (%)	23.7	17.1	15.1	21.3


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	1	1	1	1
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	1.648	1.865	1.973	1.813

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	8.6	10.6	13.0	15.1
Densidad Seca (g/cm³)	1.518	1.686	1.746	1.575
Peso unitario seco del suelo kN/m³	14.89	16.53	17.12	15.44



Método de Ensayo	C
PESO UNITARIO SECO MÁXIMO	17.18 kN/m³
ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA	12.5 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°113-25 SU19

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN ** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : PARQUE EOLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-06-27

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADO
3
SUBREDONDEADO

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17¹
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 27/06/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

