

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1176-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1590- 25

PROYECTO** : I.E. 0145 Independencia Americana **OT N°** : 1631- 25

UBICACIÓN** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-12

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-13

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	12/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1,487.0 g	Ensayado por :	I.C.H.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 23.4
Volumen calibrado cono	: 1,051.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.0 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACTIVO 470	ACTIVO 470		
Progresiva/ Cota / Lado**	LOSA	LOSA		
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE		
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN UMBER	SUELO ARCILLOSO, COLOR MARRÓN UMBER		
Espesor de la capa** cm	15	15		
Volumen del orificio de prueba cm ³	2,643.9	2,655.9		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño g	454	499		
Porcentaje de sobretamaño %	0.07	0.08		
Densidad húmeda in situ g/cm ³	2.44	2.44		
Densidad seca in situ g/cm ³	2.31	2.30		
Peso unitario seco in situ kN/m ³	22.63	22.58		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87) kN/m ³	22.37	22.29		
Porcentaje de compactación %	96	95		
Criterio de aceptación ** %	98	98		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216) %	6	6		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: