

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°350-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP5039 CA_MONTE_DE_LOS_OLIVOS
UBICACIÓN ** : PREDIO DENOMINADO PAMPA ELERA, DIST. LAS LOMAS, PIURA, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 756- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-19

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1110-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-13
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-14

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-02	L-11	L-10	L-09	L-01
N° de Golpes	N°	32	25	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	41,94	39,77	39,90	27,87	27,69
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35,30	33,35	33,00	26,55	26,46
Masa del Recipiente	g	21,75	21,30	21,38	21,40	21,67
Masa del Agua	g	6,64	6,42	6,90	1,32	1,23
Masa del Suelo Seco	g	13,55	12,05	11,62	5,15	4,79
Contenido de Humedad	%	49,0	53,3	59,4	25,6	25,7



Límite Líquido	53
Límite Plástico	26
Índice de Plasticidad	27


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°350-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP5039 CA_MONTE_DE_LOS_OLIVOS
UBICACIÓN ** : PREDIO DENOMINADO PAMPA ELERA, DIST. LAS LOMAS, PIURA, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 756- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-19

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
44%
ANGULAR
59,0%

Ref. Informe N°1089-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

