

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°380-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 813- 25

PROYECTO ** : LR2276_CA_ONGOY

FECHA EMISIÓN : 2025-06-30

UBICACIÓN ** : DENOM. DE LA PARCELA CEMENTERIO PUNKO CALLAPAYOC, DISTRITO DE ONGOY, CHINCHEROS Y APURIMAC

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 1219-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-24

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-14	L-01	L-10	LM-9	LM-11
N° de Golpes	N°	33	26	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	36.42	36.57	34.98	34.18	32.16
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.85	32.99	31.60	32.55	30.93
Masa del Recipiente	g	25.47	21.85	21.60	23.59	24.31
Masa del Agua	g	2.57	3.58	3.38	1.63	1.23
Masa del Suelo Seco	g	8.38	11.14	10.00	8.96	6.62
Contenido de Humedad	%	30.7	32.1	33.8	18.2	18.6



Límite Líquido **32**

Límite Plástico **18**

Índice de Plasticidad **14**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°380-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LR2276_CA_ONGOY
UBICACIÓN ** : DENOM, DE LA PARCELA CEMENTERIO PUNKO CALLAPAYOC, DISTRITO DE ONGOY, CHINCHEROS Y APURIMAC

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
65%
ANGULAR
13.0%

Ref. Informe N°1163-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

