

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°412-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : LJ0258_C_R_GF_AT_42 CA CALLABALLAURI
UBICACIÓN ** : SECTOR CALLABALLAURI S/N, DIST. CHUPACA, HUANCAYO, JUNIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 862- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-07-08

** Datos proporcionados por el cliente


**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1278-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-30
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-07-02

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	5	L-02	L-03	LM-11	LM-9
N° de Golpes	N°	34	25	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	50.84	35.57	34.50	33.61	36.54
Masa del recipiente y suelo Seco	g	47.97	32.86	31.75	32.58	35.04
Masa del Recipiente	g	35.48	21.93	21.24	24.65	23.54
Masa del Agua	g	2.87	2.71	2.75	1.03	1.50
Masa del Suelo Seco	g	12.49	10.93	10.51	7.93	11.50
Contenido de Humedad	%	23.0	24.8	26.2	13.0	13.0



Límite Líquido 24

Límite Plástico 13

Índice de Plasticidad 11

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°412-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : LJ0258_C_R_GF_AT_42 CA CALLABALLAURI
UBICACIÓN ** : SECTOR CALLABALLAURI S/N, DIST. CHUPACA, HUANCAYO, JUNIN.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 862- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-08

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
1 1/2
68.8%
SUB ANGULAR
6%

Ref. Informe N°1220-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 08/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

