

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°047-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	: 1 + 400 - EJE 10	COD. MUESTRA	: 823-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-04-29
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-04-30
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: DEYVI

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m ³)	: 15.86	Método de compactación:	: ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	: 15.7	Método de Preparación:	: C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	: 0%	Peso-Sobrecarga (lbf):	: 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	☐ NO	ASTM D2216	Limites de Atterberg	☐ SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS	☐ NO	ASTM D2487	Análisis granulométrico	☐ SI	ASTM D6913
Otros					

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³	1.615	1.498	1.449
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³	15.8	14.69	14.21

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	15.6	15.5	15.6
----------------------	---	------	------	------

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	19.4	19.7	20.0
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.3	0.5	0.8
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		96	36.9	66	27.1	46	20.6
0.050		216	76.4	141	51.8	99	37.9
0.075		394	135.0	265	92.4	185	66.3
0.100	1000	487	165.5	320	110.6	224	79.0
0.125		624	210.7	408	139.6	285	99.3
0.150		823	276.1	551	186.8	386	132.4
0.175		1019	340.9	664	223.8	465	158.3
0.200	1500	1229	410.0	805	270.2	563	190.8
0.300		1976	655.8	1290	429.9	903	302.5
0.400		2540	841.4	1653	549.6	1157	386.3
0.500		2838	939.6	1852	614.9	1296	432.0

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe


LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°047-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : SAN JUAN DE MARCONA - ICA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 523- 25
OT N° : 536- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-13

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21


CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 17
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 27
Peso unitario seco (kN/m^3): 15.8

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 11
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 18
Peso unitario seco (kN/m^3): 14.69

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 8
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 13
Peso unitario seco (kN/m^3): 14.21



PESO UNITARIO SECO 100%:	15.9	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	15.1	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	17	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	14	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	27	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	18	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

