

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°057-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : Parque Eólico Caravelí
UBICACIÓN** : San Juan de Marcona - Ica

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 586- 25
OT N° : 600- 25
F. EMISIÓN : 2025-05-27

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**)	: AERO 17	COD. MUESTRA	: 880-SU-25
N° MUESTRA (**)	: M-1	FECHA RECEPCIÓN.	: 2025-05-10
TIPO DE MUESTRA (**)	: SUELO	FECHA EJECUCIÓN	: 2025-05-12
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	: I.C.H.A

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA						
Máxima Densidad Seca (kN/m³)	:	20.06	Método de compactación:	:	ASTM D1557	
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	10.5	Método de Preparación:	:	C	
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	24%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10	
Descripción de muestra						
Contenido Humedad tal como se recibió		-	ASTM D2216	Limites de Atterberg	SI	ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS		-	ASTM D2487	Analisis granulometrico	SI	ASTM D6913
Otros						

PESO UNITARIO SECO					
Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			-	-	-
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.039	1.949	1.853
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	20.0	19.11	18.17

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN				
Contenido de humedad	%	10.1	10.7	10.5

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO				
Contenido de humedad	%	16.7	16.5	16.2

HINCHAMIENTO				
Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0

FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		479	163.1	308	106.6	103	39.4
0.050		1149	383.4	660	222.8	199	70.9
0.075		1857	616.6	1096	366.2	410	140.2
0.100	1000	2238	742.1	1470	489.3	572	193.5
0.125		2694	892.0	1756	583.3	917	307.2
0.150		3196	1057.4	2064	684.6	1089	363.7
0.175		3949	1305.2	2549	844.3	1321	440.1
0.200	1500	4419	1459.9	2970	983.1	1536	510.8
0.300		5441	1796.3	3562	1177.9	2031	673.8
0.400		6802	2244.3	4111	1358.5	2412	799.3
0.500		7699	2539.5	4420	1460.2	2643	875.4

Observaciones:

