

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°176-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : Avenida Miguel Seminario Nro 320 Int 702
PROYECTO ** : 200109 - IE Ramiro Priale Priale
UBICACIÓN ** : Avenida Circunvalación 3718, San Juan Lurigancho

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 343- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : CANTERA JIMARCA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO (BASE GRANULAR)
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 064-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-25

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-12	LM-15	LM-10	L-10	L-11
N° de Golpes	N°	32	25	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	36.18	37.88	37.08	30.58	30.42
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.78	35.00	34.51	28.70	28.53
Masa del Recipiente	g	25.47	25.40	26.29	21.27	21.17
Masa del Agua	g	2.40	2.88	2.57	1.88	1.89
Masa del Suelo Seco	g	8.31	9.60	8.22	7.43	7.36
Contenido de Humedad	%	28.9	30.0	31.3	25.3	25.7



Límite Líquido	30
Límite Plástico	25
Índice de Plasticidad	5


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°176-25 SU23

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : Avenida Miguel Seminario Nro 320 Int 702
PROYECTO ** : 200109 - IE Ramiro Priale Priale
UBICACIÓN ** : Avenida Circunvalación 3718, San Juan Lurigancho

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 343- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-02

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

ARMADO (BASE GRANUL
Alterado
2
90%
ANGULAR
-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

