

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°203-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 413-25

PROYECTO ** : LJ3249 SANTA_BARBARA_SICAYA

FECHA EMISIÓN : 2025-04-10

UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO SICAYA MZ C LOTE 3, DIST. SICAYA, HUANCAYO, JUNIN.

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 563-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-02

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-03

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-16	LM-14	LM-15	LM-12	LM-10
N° de Golpes	N°	32	26	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	31.28	36.61	36.64	33.54	42.42
Masa del recipiente y suelo Seco	g	27.93	32.61	32.73	32.10	40.95
Masa del Recipiente	g	21.86	25.44	25.80	25.47	34.18
Masa del Agua	g	3.35	4.00	3.91	1.44	1.47
Masa del Suelo Seco	g	6.07	7.17	6.93	6.63	6.77
Contenido de Humedad	%	55.2	55.8	56.4	21.7	21.7



Límite Líquido	56
Límite Plástico	22
Índice de Plasticidad	34


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°203-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LJ3249 SANTA_BARBARA_SICAYA
UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO SICAYA MZ C LOTE 3, DIST. SICAYA, HUANCAYO, JUNIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 413-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-10

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
18.5%
ANGULAR
19.3%

Ref. Informe N°567-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

