

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°285-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : LA3179_B_R_GF_AT_42 SAN FRANCISCO
UBICACIÓN ** : PREDIO ESTRELLA - CASERIO AURORA, DIST. AYNA, LA MAR, AYACUCHO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 612- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-22

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 620-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-19

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-15	LM-14	LM-6	LM-11	LM-13
N° de Golpes	N°	33	23	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	44.50	43.45	42.22	28.09	33.72
Masa del recipiente y suelo Seco	g	39.08	38.20	36.13	26.84	32.17
Masa del Recipiente	g	25.42	25.45	21.91	21.21	25.21
Masa del Agua	g	5.42	5.25	6.09	1.25	1.55
Masa del Suelo Seco	g	13.66	12.75	14.22	5.63	6.96
Contenido de Humedad	%	39.7	41.2	42.8	22.2	22.3



Límite Líquido **41**

Límite Plástico **22**

Índice de Plasticidad **19**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°285-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : LA3179_B_R_GF_AT_42 SAN FRANCISCO
UBICACIÓN ** : PREDIO ESTRELLA - CASERIO AURORA, DIST. AYNA, LA MAR, AYACUCHO.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 612- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-22

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
50.7%
ANGULAR
19.0%

Ref. Informe N°918-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

