

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°307-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB.
SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM4287 COCOCHO
UBICACIÓN ** : PREDIO LA FILA - SECTOR LA LIBERTAD - ANEXO
COCOCHO, DIST. CAMPOREDONDO, LUYA, AMAZONAS.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 670-25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-02

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1006-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-29

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-01	L-03	L-02	L-09	LM--11
N° de Golpes	N°	32	22	16		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	30.19	27.68	29.93	27.65	27.61
Masa del recipiente y suelo Seco	g	28.13	26.10	27.82	26.64	26.62
Masa del Recipiente	g	21.52	21.18	21.54	21.37	21.48
Masa del Agua	g	2.06	1.58	2.11	1.01	0.99
Masa del Suelo Seco	g	6.61	4.92	6.28	5.27	5.14
Contenido de Humedad	%	31.2	32.1	33.6	19.2	19.3



Límite Líquido **32**

Límite Plástico **19**

Índice de Plasticidad **13**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°307-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB.
SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM4287 COCOCHO
UBICACIÓN ** : PREDIO LA FILA - SECTOR LA LIBERTAD - ANEXO
COCOCHO, DIST. CAMPOREDONDO, LUYA, AMAZONAS.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 670-25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-02

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No 4
20.1%
-
17.5%

Ref. Informe N°974-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

