

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°319-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC2260 EL_EDEN
UBICACIÓN ** : CALLE ALFREDO BASTOS SN, URB. ELPROGRESO, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 671- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-05

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1008-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-05


DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM 15	LM 12	LM 8	L 02	L 03
N° de Golpes	N°	32	25	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	44.65	46.27	43.45	30.15	32.10
Masa del recipiente y suelo Seco	g	38.43	39.43	37.46	28.68	30.26
Masa del Recipiente	g	25.41	25.48	25.70	21.61	21.36
Masa del Agua	g	6.22	6.84	5.99	1.47	1.84
Masa del Suelo Seco	g	13.02	13.95	11.76	7.07	8.90
Contenido de Humedad	%	47.8	49.0	50.9	20.8	20.7



Límite Líquido 49

Límite Plástico 21

Índice de Plasticidad 28


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°319-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C.
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC2260 EL_EDEN
UBICACIÓN ** : CALLE ALFREDO BASTOS SN, URB. ELPROGRESO, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 671- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-05

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
48%
ANGULAR
16.0%

Ref. Informe N°000-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

