

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°336-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN **: CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA

RECEPCIÓN N° : 720- 25

PROYECTO **: LI3154 AEROPUERTO_HOTELES SUR

FECHA EMISIÓN : 2025-06-12

UBICACIÓN **: AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, DIST. CALLAO, PROVINCIA CALLAO, CALLAO

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE **: C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 1060-SU-25

N° MUESTRA **: M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-04

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-05

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	--	--	--	--	--
N° de Golpes	N°	--	--	--		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	--	--	--	--	--
Masa del recipiente y suelo Seco	g	--	--	--	--	--
Masa del Recipiente	g	--	--	--	--	--
Masa del Agua	g	--	--	--	--	--
Masa del Suelo Seco	g	--	--	--	--	--
Contenido de Humedad	%	--	--	--	--	--



Límite Líquido **NP**

Límite Plástico **NP**

Índice de Plasticidad **NP**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°336-25 SU23

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.

DIRECCIÓN ** : CAL.SANTA JUSTINA NRO. 620 URB. PANDO III ETAPA - LIMA

PROYECTO ** : LI3154 AEROPUERTO_HOTELES SUR

UBICACIÓN ** : AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, DIST. CALLAO, PROVINCIA CALLAO, CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 720- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-12

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
78%
SUBREDONDEADO
4.0%

Ref. Informe N°000-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 12/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

