

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°171-25 SU24

CLIENTE** : ARKEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. RICARDO PALMA NRO. 174 P.J. COLLIQUE 1RA ZONA LIMA - LIMA - COMAS
PROYECTO ** : AMAZON
UBICACIÓN ** : LURIN - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02
RECEPCIÓN N° : 418-25
OT N° : 431-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-07

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17


DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : SPT-01
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 572-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-03
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-04
REALIZADO POR : HARNOLD

Designación de Tamices		Porcentaje que pasa el tamiz (%)
Alternativo	Estándar	
3 in.	75 mm	100
2 in.	50 mm	100
1 1/2 in.	37.5 mm	100
1 in.	25.0 mm	100
3/4 in.	19.0 mm	100
3/8 in.	9.5 mm	100
No.4	4.75 mm	100
No. 10	2.00 mm	100
No. 20	850 µm	100
No. 40	425 µm	99
No. 60	250 µm	92
No. 100	150 µm	50
No. 140	106 µm	28
No. 200	75 µm	21

CURVA DE GRANULOMETRICA





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°171-25 SU24

CLIENTE** : ARKEL PERÚ S.A.C

DIRECCIÓN ** : JR. RICARDO PALMA NRO. 174 P.J. COLLIQUE 1RA ZONA LIMA - LIMA - COMAS

PROYECTO ** : AMAZON

UBICACIÓN ** : LURIN - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-24.02

RECEPCIÓN N° : 418-25

OT N° : 431-25

FECHA EMISIÓN : 2025-04-07

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
ASTM D6913/D6913M-17

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : SPT-01

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 572-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-03

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-04

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

REALIZADO POR : HARNOLD

Condiciones del ensayo

Método de ensayo utilizado

Método A

Procedimiento utilizado para obtención de la muestra

Humedo

Se excluyó cualquier suelo o material muestra

No

Descripción del material retirado

Se utilizó un tamiz compuesto

No

Tamaño del tamiz separador

Proceso de dispersión

Manual

Descripción de la muestra:

Clasificación de suelo ASTM D2487-17^{e1} (*)

SM

Condición de la muestra

Alterada

Tamaño máximo de partícula (in.)

No.4

Forma de la partícula

REDONDEADO

Ref. Informe N°162-25 SU22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

