

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1202-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : I.E. 0145 Independencia Americana
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 1698- 25
OT N° : 1743- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-11-28
FECHA EMISIÓN : 2025-11-29

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>
Identificación Cono N°	: EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	28/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	: 1,487.0 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	: 1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.39
Volumen calibrado cono	: 1,052.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.00 Gravedad específica : 2.73
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	EXT - 474 RAMPA 5	EXT - 474 RAMPA 5		
Progresiva/ Cota / Lado**	PARTE ININTERMEDIA LOSA	PARTE INTERMEDIA LOSA		
Tipo de Muestra(**)	BASE	BASE		
Descripción visual del suelo	SUELO ARCILLOSO COLOR MARRON BEIGE	SUELO ARCILLOSO COLOR MARRON BEIGE		
Espesor de la capa**	cm 15	cm 15		
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,545.8	cm ³ 2,473.6		
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in		
Masa de sobretamaño	g 881	g 851		
Porcentaje de sobretamaño	% 13.9	% 13.8		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.49	g/cm ³ 2.49		
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2.33	g/cm ³ 2.33		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 22.87	kN/m ³ 22.83		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 22.35	kN/m ³ 22.30		
Porcentaje de compactación	% 100	% 100		
Criterio de aceptación **	% 98	% 98		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 7	% 7		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 29/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

