

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°401-25 SU06

CLIENTE : BURGOS VERGARAY INGENIEROS SAC
DIRECCIÓN ** : CAL.BALTAZAR GAVILAN MZA. L LOTE. 05 URB. SANTO DOMINGUITO LA
LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
PROYECTO ** : TRABAJOS SANITARIOS GOLF DE SANTA CLARA ETAPA 2
UBICACIÓN ** : SANTA CLARA - ATE
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02
RECEPCIÓN N° : 532- 25
OT N° : 546- 25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-05-02
FECHA EMISIÓN : 2025-05-03

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	2/05/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 23.20
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.6 Gravedad específica : 2.89
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	SR MATRIZ DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA	SR MATRIZ DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA	SR MATRIZ DE AGUA Y CONEXION DOMICILIARIA	SR CONEXIONES ALCANTARILLADO BZ BP3 - BZ BP 4
Progresiva/ Cota / Lado**	MZ. 2G - LT. 35	MZ. 2G - LT. 29	MZ. 2G - LT. 25	MZ 2G - LT35
Tipo de Muestra(**)	PROPIO	PROPIO	PROPIO	PROPIO
Descripción visual del suelo	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR COLOR MARRON	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR COLOR MARRON	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR COLOR MARRON	MATERIAL LIMO CON GRAVA ANGULAR COLOR MARRON
Espesor de la capa**	cm	-	-	-
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2257	2174	2138
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	325	321	316
Porcentaje de sobretamaño	%	5.96	6.12	6.15
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.42	2.41	2.40
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.32	2.32	2.33
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.76	22.73	22.86
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22.48	22.44	22.58
Porcentaje de compactación	%	97	97	97
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	4	4	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/05/25
Motivo:
Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

