

# Spring Boot中使用Swagger2 建RESTful APIs

# Table of Contents

1. Overview .....	1
1.1. Version information .....	1
1.2. Contact information .....	1
1.3. License information .....	1
1.4. URI scheme .....	1
1.5. Tags .....	1
2. Resources .....	2
2.1. 夫 相 接口 .....	2
2.1.1. 使用 .....	2

# Chapter 1. Overview

更多 注<http://www.baidu.com>

## 1.1. Version information

*Version* : 1.0

## 1.2. Contact information

*Contact* : sunf

## 1.3. License information

*Terms of service* : <http://www.baidu.com>

## 1.4. URI scheme

*Host* : localhost

*BasePath* : /

## 1.5. Tags

- 夫 相 接口 : 提供kafka相 的 Rest API

# Chapter 2. Resources

## 2.1. 夫 相 接口

提供kafka相 的 Rest API

### 2.1.1. 使用

POST /kafka/test

#### Description

使用, 入随机 个参数

#### Parameters

Type	Name	Description	Schema	Default
Query	<b>name</b> <i>required</i>	名称	string	"name"
Query	<b>value</b> <i>required</i>		string	"name"

#### Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	string
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

#### Consumes

- application/json

#### Produces

- application/json;charset=UTF-8