符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
\	\textbackslash	{	\{	}	\}	~	\~{}
\$	\\$	%	\%	^	\^{}	#	\#
&	\&	_	_				

** 也可使用\verb<sep><content><sep>来抄录单行特殊字符, \begin{verbatim}...\end{verbatim} 用于环境式多行抄录

表 1: 专用符号

符号	代码	符号	代码	符号	代码
	\textbar	<	\textless	>	\textgreater

** 也可使用\verb<sep><content><sep> 来抄录单行特殊字符, \begin{verbatim}...\end{verbatim} 用于环境式多行抄录

表 2: 键盘符号

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
ó	\'{o}	ò	/,{o}	ô	\^{o}	ö	\"{o}
õ	\~{o}	ō	$=\{o\}$	ò	$\.\{o\}$	ŏ	\u{o}
ŏ	\v{o}	ő	$\H\{o\}$	ôo	$\t\{oo\}$	O	\c{o}
ó	$d\{o\}$	Ō	$b{o}$				

表 3: 重音符

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
\hat{a}	\hat{a}	ă	$\backslash \operatorname{check}\{a\}$	ă	\breve{a}	á	\acute{a}
\grave{a}	$\ \ \langle grave\{a\}$	\tilde{a}	\tilde{a}	\bar{a}	$\operatorname{bar}\{a\}$	\vec{a}	$\operatorname{\vec}\{a\}$
\dot{a}	$\det\{a\}$	\ddot{a}	$\backslash ddot\{a\}$	\widehat{aa}	\widehat{aa}	\widetilde{aa}	$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$

^{**} 对 i/j 进行重音注解时, 需要先消除", 格式为\imath 或\jmath

表 4: 公式-重音符

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
œ	\oe	Œ	\OE	æ	\ae	Æ	\AE
å	a	Å	$\backslash AA$	Ø	\setminus o	Ø	$\backslash O$
ł	$\backslash l$	Ł	$\setminus L$	ß	$\backslash ss$	i	?'
i	!'						

表 5: 非英文标记符号

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
α	\alpha	β	\beta	γ	\gamma	δ	\delta
ϵ	\epsilon	ζ	\zeta	η	\eta	θ	$\$
ι	\iota	κ	κ	λ	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	μ	\mu
ν	\nu	ξ	\xi	π	\pi	ho	$\$
σ	\sigma	au	\tau	v	\upsilon	ϕ	\phi
χ	$\$	ψ	\psi	ω	\square	ε	$\vert varepsilon$
ϑ	$\$ vartheta	\varkappa	$\backslash varkappa^1$	ϖ	\bigvee varpi	ϱ	\vormalsup{varrho}^1
ς	\var{sigma}	φ	\varphi	F	$\backslash digamma^1$		

^{**\}var 格式的代码由 amsmath 宏包提供

表 6: 公式-小写希腊字母

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
Γ	$\backslash Gamma$	Δ	\Delta	Θ	\Theta	Λ	\Lambda
Ξ	\Xi	Π	\Pi	Σ	$\backslash Sigma$	Υ	Υ
Φ	\Phi	Ψ	Ψ	Ω	$\backslash {\rm Omega}$	Γ	$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
Δ	\varDelta	Θ	$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Λ	$\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$	Ξ	$\operatorname{\sqrt{varXi}}$
П	\varPi	Σ	$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Υ	$\\ \\ \text{varUpsilon}$	Φ	$\operatorname{\ver}$
Ψ	\var{Psi}	Ω	$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$				

^{**\}var 格式的代码由 amsmath 宏包提供

表 7: 公式-大写希腊字母

 $^{^{1}}$ $\mathcal{A}_{\mathcal{M}}\mathcal{S}$ 符号,包含在 amssymb 宏包中

inline	display	代码	inline	display	代码	inline	display	代码
\sum	\sum_{i}	\sum	Π	Ţ	\prod	Ц	Ш	\coprod
\int	\int	$\setminus int$	∮	\oint	\oint	\cap	\cap	\bigcap
U	Ŭ	\bigcup		Ľ	$\verb \bigsqcup $	V	\bigvee	\bigvee
\land	\wedge	\bigwedge	\odot	\odot	\bigodot	\oplus	\bigoplus	$\$ bigoplus
\otimes	\otimes	\bigotimes	 	+	\biguplus	\iint		\iint
SSS	\iiint	\iiint	\iiint		\iiiint	$\int \cdots \int$	$\int \cdots \int$	\idotsint

^{**} 最后四个积分符号需要 amsmath 宏包

表 8: 公式-大小可变的运算符

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
arccos	\arccos	arcsin	\arcsin	arctan	\arctan	arg	\arg	cos	$\setminus \cos$
\cosh	\cosh	cot	$\setminus \cot$	\coth	$\backslash \mathrm{coth}$	\csc	$\backslash \mathrm{csc}$	\deg	$\backslash \deg$
det	\det	\dim	\dim	exp	$\langle \exp$	\gcd	\gcd	hom	$\backslash \mathrm{hom}$
\inf	\inf	ker	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	lg	\lg	\lim	\lim	$\lim\inf$	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
$\lim\sup$	\limsup	\ln	\ln	\log	\log	max	\max	min	\min
\Pr	\Pr	sec	$\backslash \mathrm{sec}$	\sin	\sin	\sinh	\slash sinh	\sup	$\setminus \sup$
tan	an	tanh	tanh						

^{**} 可在导言区使用\DeclareMathOperator{\<command>}{<str>} 来定义 新数学符号. 如\DeclareMathOperator{\sech}{sech}

表 9: 不带上下限的数学运算符

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
lim	\lim	$\lim \sup$	\limsup	$\lim\inf$	\liminf	max	\max
min	\min	\sup	$\setminus \sup$	\inf	\inf	det	\det
\Pr	\Pr	gcd	\gcd	$\underline{\lim}$	$\\ \\ var liminf$	$\overline{\lim}$	$\$ varlimsup
inj lim	\injlim	$\operatorname{projlim}$	\projlim	\varinjlim	$\\ \\ \text{varinjlim}$	\varprojlim	\varprojlim

^{**\}var 类型需要 amsmath 宏包

表 10: 带上下限的数学运算符

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
\hbar	\hbar	\imath	\imath	J	\jmath	ℓ	\ell
\wp	$\protect\operatorname{wp}$	\Re	\Re	\Im	\Im	∂	\partial
∞	$\setminus infty$	1	\prime	Ø	$\ensuremath{\setminus} \mathrm{emptyset}$	∇	\n
$\sqrt{}$	\surd	Τ	$\setminus top$	Τ	\bot	_	\angle
\triangle	$\$ triangle	\forall	\forall	3	\exists	\neg	\neg
þ	\flat	þ	\n	#	\sharp	.	\clubsuit
\Diamond	\diamondsuit	\Diamond	\heartsuit	•	\spadesuit	\	\backslash^1
\	$\begin{tabular}{l} \mathbf{backprime} \end{array}$	\hbar	\hslash	Ø	\varnothing	Δ	$\ \ \backslash vartriangle$
A	$\verb \blacktriangel $	∇	$\$ triangledown	▼	$\verb \blacktriangledown $		\square
	$\blue{blacksquare}$	\Diamond	\lozenge	♦	\blacklozenge	\odot	\circledS
*	$\begin{tabular}{l} \mathbf{bigstar} \end{array}$	⋖	\slash spherical angle	4	$\mbox{\ensured}$ angle	∄	\nexists
C	\complement	Ω	\mbo	ð	$\backslash \mathrm{eth}$	Ь	$\backslash \mathrm{Finv}$
/	\diagup	G	$\backslash Game$		\diagdown	\Bbbk	\Bbbk

^{**} 从\backprime 开始是AMS 符号

表 11: 数学普通符号

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
Ŧ	\mp	土	\pm	*	\ast	×	\times
÷	$\langle div \rangle$	0	\c irc	\bigcirc	\bigcirc	\	\setminus
	$\setminus \operatorname{cdot}$	*	$\operatorname{\backslash} \operatorname{star}$	\cap	\langle cap	\cup	\cup
◁	\triangleleft	\triangleright	$\verb \triangleright $	\triangle	$\verb \bigtriangleup $	∇	$\verb \bigtriangledown $
\wedge	\wedge	\vee	\vee	‡	\d	†	\backslash dagger
П	\sqcap	\sqcup	\sqcup	\forall	\uplus	П	\amalg
\Diamond	\diamond	•	\bullet	}	\wr	\odot	$\setminus odot$
\oslash	\circ	\otimes	$\cot $	\oplus	\oplus	\ominus	\ominus
⊲	\lhd	\triangleright	$\$	\leq	\unlhd	\trianglerighteq	\unrhd

^{**} 最后一排指令包含在 latexsym 宏包中

表 12: 二元运算符

 $^{^1}$ \backslash 同时也是长度可变的定界符,并有一个同形的二元运算符\setminus

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
<u></u>	\leq	<u> </u>	\geq	€	\leqslant	≽	\geqslant
≡	\equiv	=	$\backslash models$	\prec	$\operatorname{\backslash prec}$	\succ	\succ
\sim	$\setminus sim$	\perp	$\langle perp \rangle$	\preceq	\preceq	\succeq	\succeq
\simeq	\searrow		$\backslash \mathrm{mid}$	«	\11	\gg	\gg
\asymp	\asymp		$\operatorname{parallel}$	\subset	$\setminus subset$	\supset	\supset
\approx	\approx	\bowtie	$\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} tabu$	\subseteq	\sl_{subseteq}	\supseteq	\sl_{supseteq}
\cong	\setminus cong	\neq	\neq	\smile	\searrow		\sqrubseteq
\supseteq	\sqrupseteq	Ė	$\backslash doteq$	$\overline{}$	\frown	\in	\in
∋	\ni	∉	$\setminus notin$	\propto	\propto	\vdash	$\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$
\dashv	$\backslash dashv$	\bowtie	\setminus Join		\sqrubset	\supset	\sqsupset

^{**} leqslant 和 geqslant 包含在 amssymb 宏包中

表 13: 二元关系符

符号	代码	符号	代码	符号	代码
\leftarrow	\leftarrow		\longleftarrow	†	\uparrow
\Leftarrow	\Leftarrow	\Leftarrow	\Longleftarrow	\uparrow	\U parrow
\rightarrow	$\$ rightarrow	\longrightarrow	$\label{longright} \$	\downarrow	\downarrow
\Rightarrow	\Rightarrow	\Longrightarrow	\Longrightarrow	\Downarrow	\Downarrow
\leftrightarrow	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	\longleftrightarrow	$\verb \longleftrightarrow $	\updownarrow	$\underline{\operatorname{hypdownarrow}}$
\Leftrightarrow	\Leftrightarrow	\iff	\Longleftarrow	\$	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
\mapsto	$\backslash \mathrm{mapsto}$	\longmapsto	\longmapsto	7	\nearrow
\leftarrow	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	\hookrightarrow	$\verb \hookrightarrow $	\searrow	\backslash searrow
_	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	\rightarrow	\rightharpoonup	_	\slash swarrow
$\overline{}$	$\verb left harpoon down $	\rightarrow	$\verb \rightharpoondown $	_	\n
\rightleftharpoons	\rightleftharpoons	<i>→</i>	\leadsto		

^{**\}leadsto 包含在 latexsym 宏包中

表 14: LATEX 箭头符号

^{**} 最后三个符号包含在 latexsym 宏包中

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
(())	[[]]
{	\{	}	\}		\lfloor		\rfloor
Γ	\lceil]	\rceil	<	\langle	\rangle	$\$ rangle
/	/	\	\backslash				
\uparrow	\undergonuparrow	\downarrow	\downarrow	\updownarrow	$\under \operatorname{updownarrow}$	\uparrow	$\backslash \text{Uparrow}$
\Downarrow	\Downarrow	\updownarrow	\U pdownarrow				

^{**} 在左/右括号前使用\left 或\right 可使限定符视情况改变大小

- ** \left 与\right 必须成对匹配, 但限定符类型可从集合中任意选取两个
- ** 当只包含左限定符时, 使用\right. 来关闭. 只包含右限定符时, 原理类似
- ** 也可手动调节大小, 位置:\big \bigl \bign \bigr, 规格:\big \Big \bigg \Bigg

表 15: 公式-括号限定符

符号	代码	符号	代码	符号	代码	符号	代码
	\label{ldots}		$\setminus cdots$:	$\setminus vdots$	٠	$\backslash ddots$
··	$\setminus iddots$		$\backslash dotsc$		$\setminus dotsb$		$\setminus dotsm$
• • •	$\backslash dotsi$		$\setminus dotso$				

^{**} 除\ldots、\vdots、\dotso 外,其他只能用于 math mode

表 16: 公式-省略号

^{**\}iddots 在 mathdots 宏包中

^{**\}dots* 在 amsmath 宏包中

单位	说明
mm	1 mm=2.845 pt
pt	$1~\mathrm{pt}{=}0.351~\mathrm{mm}$
bp	1 bp=0.353 mm \approx 1 pt
$\mathrm{d}\mathrm{d}$	$1 \ dd{=}0.376 \ mm{=}1.07 \ pt$
pc	1 pc=4.218 mm=12 pt
sp	65536 sp=1 pt
cm	1 cm = 10 mm = 28.453 pt
cc	$1~{\rm cc}~{=}4.513~{\rm mm}{=}12~{\rm dd}{=}12.84~{\rm pt}$
in	1 in=25.4 mm=72.27 pt
ex	1 ex= 当前字体中 x 的高度
em	1 em= 当前字体尺寸 ≈ M 的宽度

表 17: 通用长度单位

 类别	字体命令	输出效果
数学环境的默认字体	\mathnormal	ABCHIJXYZabchijxyz12345
斜体	mathit	ABCHIJXYZabchijxyz12345
粗体	\mathbb{C}	${\bf ABCHIJXYZ} abchijxyz 12345$
罗马体	$\operatorname{\mathbb{Z}}$	${\bf ABCHIJXYZabchijxyz12345}$
无衬线体	\mbox{mathsf}	ABCHIJXYZabchijxyz12345
打字机体	$\mbox{\mbox{}}$	ABCHIJXYZabchijxyz12345
手写体 (花体)1	mathcal	ABCHIJXYZ

¹ LaTeX 默认只支持大写字母,使用专业字体包可支持小写字母

表 18: LaTeX 默认提供的数学字体

类别	字体命令	输出效果	宏包及说明
黑板粗体	\mathbb	ABCXYZ	amssymb, 仅大写字母
	\mathbb{C}	ABCXYZabcxyz12	bbm, 数字仅有 1 和 2
花体	$\mbox{\mbox{}{}}$	\mathscr{ABCXYZ}	mathrsfs, 仅大写字母
	\backslash mathcal	ABCXYZ	eucal, 仅大写字母
哥特体	$\mbox{\mbox{}{\bf mathfrak}}$	ABCXY3abcry3123890	amssymb 或 eufrak

表 19: 其他宏包字体

标识符	符号指令	所需宏包
TEX	\TeX	
ĿT _E X	\LaTeX	
$\LaTeX 2\varepsilon$	\LaTeXe	
$A_{\mathcal{M}}S$	$\backslash \mathrm{AMS}$	texnames
$\mathcal{A}_{\!\mathcal{M}}\!S\text{-}\mathrm{T}_{\!E}\!X$	\AMSTeX	texnames
$BibT_EX$	$\backslash \mathrm{BibTeX}$	texnames
$X_{\overline{1}}T_{\overline{1}}X$	$\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$ $\$	metalogo
$X_{\overline{A}}$	\A ELaTeX	metalogo
$LuaT_{E}X$	\LuaTeX	metalogo
LuaLATEX	\LuaLaTeX	metalogo

表 20: TeX 家族标识符