Kuis Formatif Pertemuan Ke-5

Nama : Keyla Maharani

NIM : 2225250083

Kelas : 3E

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?

Jawaban: [1, 2, 3, 4, 5].

2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?

Jawaban: Karena batas akhir pada range() tidak disertakan, sehingga angka yang dihasilkan adalah 1 sampai 9.

3. Kapan for lebih sesuai daripada while?

Jawaban: for lebih sesuai ketika jumlah pengulangan sudah diketahui atau ketika ingin mengulang setiap elemen dalam suatu urutan.

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.

Jawaban: Kondisi perulangan, perubahan variabel, dan kondisi berhenti.

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

Jawaban: Kondisi perulangan selalu benar karena variabel yang memengaruhi kondisi tidak diperbarui dengan benar.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

Jawaban: 15, karena $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?

Jawaban: Untuk menginisialisasi akumulator sebelum penjumlahan dimulai agar nilai total tidak direset pada setiap pengulangan.

8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?

Jawaban: if digunakan untuk memeriksa kondisi pada setiap pengulangan dan menjalankan perintah jika kondisi terpenuhi, misalnya menghitung bilangan genap.

9. Apa fungsi git commit?

Jawaban: Untuk menyimpan catatan perubahan yang sudah disiapkan di staging area ke dalam riwayat repositori Git lokal.

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

Jawaban: git push origin main.