

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE NO SGBD ORACLE

1º PASSO - Conectar no banco através do usuário SYS:

Usuário : SYS
senha : *a senha informada no momento da instalação!*

2º PASSO - Criar tablespaces de dados:

IMPORTANTE: Observar se o path está correto!

```
SQL> create tablespace TBS_DADOS datafile 'C:\oraclexe\oradata\XE\TBS_DADOS.DBF'
      size 100m autoextend on next 50m
      maxsize 500m
      online
      permanent
      extent management local autoallocate
      segment space management auto;

SQL> create tablespace TBS_INDICES datafile 'C:\oraclexe\oradata\XE\TBS_INDICES.DBF'
      size 30m autoextend on next 10m
      maxsize 300m
      online
      permanent
      extent management local autoallocate
      segment space management auto;
```

3º PASSO - Criar o usuário:

```
SQL > create user UFEMASS
      identified by UFEMASS00
      default tablespace TBS_DADOS
      temporary tablespace TEMP;
```

4º PASSO - Conceder permissões para o usuário UFEMASS:

```
SQL > grant dba to UFEMASS;

SQL > alter user UFEMASS quota unlimited on TBS_DADOS;

SQL > alter user UFEMASS quota unlimited on TBS_INDICES;
```

5º PASSO - Logoff do usuário SYS.

6º PASSO - Logon no usuário UFEMASS (usuário recém-criado).

Ambiente pronto para criação de objetos!