API de Contatos

Spring Boot + ResponseEntity | Roteiro de testes no Postman

Objetivo

Verificar os códigos de status HTTP e garantir que os contatos só sejam adicionados ou atualizados quando os campos obrigatórios forem válidos.

Antes de começar: inicie a aplicação com **mvn spring-boot:run**, importe **postman/ContatosMemoria.postman_collection.json** e execute as requisições na ordem numérica. Reinicie a aplicação antes da execução para a lista começar vazia.

Códigos esperados

Status	Quando deve ocorrer
200 OK	Listagem, busca existente e atualização válida.
201 Created	Criação válida; resposta inclui o cabeçalho **Location**.
204 No Content	Remoção válida; resposta não deve ter corpo.
400 Bad Request	Nome, telefone ou e-mail nulo; JSON inválido ou índice não numérico.
404 Not Found	Busca, atualização ou remoção de contato inexistente.

Sequência da coleção (14 requisições)

#	Requisição	Status	Verificação
01	POST /contatos	201	Cria contato válido e guarda o índice
02-04	POST /contatos	400	Nome, telefone ou e-mail nulo
05	GET /contatos	200	Lista; com app recém-iniciada, confirma que somente o contato válido foi inserido
06	GET /contatos/{indice}	200	Busca o contato existente
07	GET /contatos/99999	404	Índice inexistente
08	PUT /contatos/{indice}	200	Atualiza contato válido
09	PUT /contatos/{indice}	400	E-mail nulo; atualização não deve alterar o contato
10	GET /contatos/{indice}	200	Confirma que a atualização inválida não alterou os dados
11	PUT /contatos/99999	404	Atualização de contato inexistente
12	DELETE /contatos/{indice}	204	Remove contato; corpo da resposta vazio
13	GET /contatos/{indice}	404	Confirma contato removido
14	DELETE /contatos/99999	404	Remoção de contato inexistente

Importante: este PDF é um roteiro de testes e não contém capturas reais do Postman. Para a entrega, execute os testes, capture as requisições e respostas reais (incluindo erros) e acrescente essas imagens ao documento final.