

Ashtech Pay

Direct API — SDK Documentation

v1 • Mobile Money — 16 pays africains

Initiez des paiements Mobile Money directement depuis votre serveur, sans redirection. Gerez les flux USSD Push, OTP SMS, OTP USSD et Wave en 16 pays africains.

ENDPOINT COLLECT
POST /v1/collect

AUTHENTICATION
Bearer YOUR_API_KEY

BASE URL
https://ashtechpay.top

VERSION
v1 — Mai 2026

Sommaire

1. Introduction
2. Authentification
3. GET /v1/countries — Pays et operateurs
4. POST /v1/collect — Initier un paiement
5. Flux de paiement (USSD Push · OTP SMS · OTP USSD · Wave)
6. GET /v1/transaction/:id — Statut d'une transaction
7. GET /v1/fees — Grille tarifaire en temps reel
8. Webhooks
9. Codes d'erreur

1. Introduction

L'Ashtech Pay API unifie plusieurs passerelles de paiement africaines en une seule interface REST. Initiez des paiements Mobile Money dans 22+ pays africains sans redirection. Le routage entre les operateurs est automatique — vous n'avez pas a choisir le fournisseur.

Caracteristique	Detail
Base URL	https://ashtechpay.top
Format	JSON uniquement — Content-Type: application/json
Authentification	Bearer token dans l'en-tete Authorization
Protocole	HTTPS obligatoire
Versioning	Prefixe /v1/ dans tous les endpoints

2. Authentification

Toutes les requetes doivent inclure votre cle API dans l'en-tete HTTP Authorization.

```
http
```

```
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
```

Utilisez votre cle API uniquement depuis votre serveur (Node.js, Python, PHP...). Ne l'incluez jamais dans du code cote navigateur ou application mobile.

Exemple d'appel authentifie (Node.js) :

```
javascript
```

```
const response = await fetch("https://ashtechpay.top/v1/collect", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({ /* ... */ })
});
```

3. Pays et operateurs — GET /v1/countries

Retourne la liste complete des pays actifs et leurs operateurs Mobile Money disponibles. Cette liste est geree par l'administrateur — tout ajout ou retrait de pays/operateur est immediatement visible via cet endpoint.

```
javascript
```

```
fetch("https://ashtechpay.top/v1/countries", {
  headers: { "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY" }
})
```

Reponse

```
json
```

```
[
  {
    "code": "CM",
    "name": "Cameroun",
    "currency": "XAF",
    "operators": ["MTN Mobile Money", "Orange Money"]
  },
  {
    "code": "SN",
    "name": "Senegal",
    "currency": "XOF",
    "operators": ["Free Money", "Orange Money", "Wave"]
  }
  // ...
]
```

Pays disponibles (16)

Pays	Code	Devise	Operateurs
Benin	BJ	XOFB	Moov Money, MTN Mobile Money
Burkina Faso	BF	XOFF	Moov Money, Orange Money (OTP)
Cameroun	CM	XAF	MTN Mobile Money, Orange Money
Centrafrique	CF	XAF	Orange Money (OTP)
Congo	CG	XAFC	Airtel Money, MTN Mobile Money
Cote d'Ivoire	CI	XOFC	Moov Money, MTN, Orange (OTP), Wave
Gabon	GA	XAFG	Airtel Money, Moov Money
Guinee Conakry	GN	GNF	MTN Mobile Money, Orange Money (OTP)
Guinee equat.	GQ	XAF	Orange Money (OTP)
Guinee-Bissau	GW	XOF	Orange Money (OTP)
Mali	ML	XOF	Moov Money, Orange Money (OTP)
Niger	NE	XOFN	Airtel Money
RD Congo	CD	CDF	Afrimoney, Airtel, Orange (OTP), Vodacom M-Pesa
Senegal	SN	XOFS	Free Money, Orange Money (OTP), Wave
Tchad	TD	XAF	Airtel Money, Moov Money
Togo	TG	XOFT	Flooz (Moov), T-Money

Legende : (OTP) = OTP requis (SMS reçu) • Wave = lien de paiement Wave

4. Initier un paiement — POST /v1/collect

Initie un paiement Mobile Money. Le client recoit une demande de validation sur son telephone. Le routage entre fournisseurs est automatique selon le pays et l'operateur. Les frais sont deduits automatiquement — le champ `credited_amount` est le montant net credite.

Corps de la requete (JSON)

Parametre	Type	Statut	Description
amount	number	Requis	Montant brut a collecter
currency	string	Requis	Devise du pays (XAF, XOF, GNF, CDF...)
phone	string	Requis	Numero de telephone du payeur
operator	string	Requis	Nom exact de l'operateur (depuis /v1/countries)
country_code	string	Requis	Code ISO du pays (CM, SN, CI...)
reference	string	Optionnel	Reference unique de votre commande
otp	string	Optionnel	Code OTP si requis (voir reponse 400 otp_required)
notify_url	string	Optionnel	URL webhook pour recevoir le resultat du paiement

Requete exemple

```
javascript
```

```
fetch("https://ashtechpay.top/v1/collect", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY",
    "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({
    amount: 5000,
    currency: "XAF",
    phone: "6700000000",
    operator: "MTN Mobile Money",
    country_code: "CM",
    reference: "ORDER-001",
    notify_url: "https://monsite.com/webhook"
  })
})
```

Reponse 202 (succes USSD Push)

```
json
```

```
{
  "transaction_id": "8f3e1c2d-...",
  "reference": "ORDER-001",
  "status": "pending",
  "amount": 5000,
  "credited_amount": 4750,
  "fee_amount": 250,
  "currency": "XAF",
  "operator": "MTN Mobile Money",
  "phone": "6700000000",
  "country_code": "CM",
  "created_at": "2026-03-15T14:00:00Z"
}
```

OTP requis (Orange Money CI, SN, ML, BF...)

Certains operateurs necessitent un code OTP. Si c'est le cas, l'API retourne une erreur 400 otp_required. Relancez ensuite la requete en ajoutant le champ otp.

json

```
// Reponse 400 initiale :
{
  "error": "otp_required",
  "message": "OTP requis. Composez #144*82# pour obtenir votre code OTP.",
  "ussd_code": "#144*82#" // null pour OTP par SMS
}

// Relancer avec l'OTP :
{
  "amount": 5000, "currency": "XOF", "phone": "07XXXXXXX",
  "operator": "Orange Money", "country_code": "CI",
  "otp": "123456",
  "notify_url": "https://monsite.com/webhook"
}
```

5. Flux de paiement

Selon le pays et l'opérateur, l'API utilise automatiquement l'un des 4 flux ci-dessous. Votre code doit gérer chacun différemment car la réponse et les étapes varient.

Flux	Opérateurs concernés	Reponse initiale	Action requise
USSD Push	MTN, Moov, Airtel, Orange CM, Free SN, 702, Moov, Jooz, M-Pes	202 pending, flow: ussd, wave_url: null	Attendre le webhook. Le client valide sur son telephone.
OTP SMS	Orange Money (CI, SN, ML, GN, CF, CG, GA, RW, Required USSD)	400 otp_required, ussd_code: null	Le client recoit un SMS OTP. Relancer la requete avec otp
OTP USSD	Orange Money BF uniquement	400 otp_required, ussd_code: *144*82#5000#	Le client compose le code USSD, recoit OTP. Relancer la requete avec otp
Wave	Wave CI, Wave SN	202 pending, flow: wave, wave_url: null	Afficher le wave_url en bouton ou QR code. Le client valide

Detection du flux dans votre code

javascript

```
async function collectPayment(params) {
  const res = await fetch("https://ashtechpay.top/v1/collect", {
    method: "POST",
    headers: { "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY", "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify(params)
  });
  const data = await res.json();

  if (res.status === 202 && data.flow === "wave") {
    // Flux Wave : afficher data.wave_url
    return { type: "wave", waveUrl: data.wave_url, transactionId: data.transaction_id };
  }
  if (res.status === 202) {
    // Flux USSD Push : attendre webhook
    return { type: "ussd_push", transactionId: data.transaction_id };
  }
  if (res.status === 400 && data.error === "otp_required") {
    // Flux OTP : relancer la requete avec l'otp
    return { type: "otp", otp: data.otp, transactionId: data.transaction_id };
  }
}
```

```

    if (data.ussd_code) {
      // OTP USSD (BF Orange) : code a composer
      return { type: "otp_ussd", ussdCode: data.ussd_code };
    } else {
      // OTP SMS (Orange CI, SN, ML...) : SMS automatique
      return { type: "otp_sms" };
    }
  }
  throw new Error(data.message);
}

```

6. Statut d'une transaction — GET /v1/transaction/:id

Consultez le statut d'une transaction a tout moment via le `transaction_id` retourne lors de l'initiation. Vous pouvez utiliser ce endpoint en complement du webhook.

javascript

```

fetch("https://ashtechpay.top/v1/transaction/8f3e1c2d-...", {
  headers: { "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY" }
})

```

json

```

{
  "transaction_id": "8f3e1c2d-...",
  "reference": "ORDER-001",
  "status": "success",
  "amount": 5000,
  "credited_amount": 4750,
  "fee_amount": 250,
  "currency": "XAF",
  "phone": "6700000000",
  "created_at": "2026-03-15T14:00:00Z",
  "confirmed_at": "2026-03-15T14:02:17Z"
}

```

Statut	Description	Final ?
pending	En attente de confirmation de l'operateur	Non
success	Paielement confirme — compte marchand credite	Oui
failed	Paielement refuse, expire ou annule	Oui

7. Grille tarifaire en temps reel — GET /v1/fees

Retourne la grille tarifaire en vigueur pour chaque pays actif. Les frais sont configures par l'administrateur et peuvent changer a tout moment. Consultez cet endpoint pour calculer le montant net avant d'appeler /v1/collect.

```
javascript
```

```
fetch("https://ashtechpay.top/v1/fees", {  
  headers: { "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY" }  
})
```

Reponse

```
json
```

```
[  
  {  
    "country_code": "CM",  
    "country_name": "Cameroun",  
    "currency": "XAF",  
    "deposit_fee_pct": 3.5,  
    "withdrawal_fee_pct": 1.5,  
    "transfer_fee_pct": 1.0,  
    "total_fee_pct": 5.5  
  },  
  // ...  
]
```

Exemple — calculer le montant net avant d'appeler /v1/collect

```
javascript
```

```
// Recuperer les frais en cache (une fois au demarrage ou toutes les heures)  
const fees = await fetch("https://ashtechpay.top/v1/fees", {  
  headers: { "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY" }  
}).then(r => r.json());  
  
// Calculer le montant net credite sur votre compte  
function computeNet(grossAmount, countryCode) {  
  const fee = fees.find(f => f.country_code === countryCode);  
  if (!fee) return grossAmount;  
  const feeAmount = Math.round(grossAmount * fee.total_fee_pct / 100);  
  return {  
    gross: grossAmount,  
    fee: feeAmount,  
    net: grossAmount - feeAmount,  
    fee_pct: fee.total_fee_pct,  
  };  
}  
  
// Exemple :  
console.log(computeNet(10000, "CM"));  
// -> { gross: 10000, fee: 550, net: 9450, fee_pct: 5.5 }
```

8. Webhooks

Quand une transaction atteint un état final, Ashtech Pay envoie automatiquement une requête POST à la `notify_url` passée dans votre appel à `/v1/collect`. Le champ `amount` correspond au montant net après frais, et `total_amount` au montant brut collecté.

Payload — paiement réussi

json

```
{
  "event": "payment.completed",
  "transaction_id": "8f3e1c2d-...",
  "reference": "ORDER-001",
  "status": "completed",
  "amount": 4750, // net après frais
  "total_amount": 5000, // brut collecté
  "currency": "XAF",
  "type": "deposit",
  "phone": "6700000000",
  "timestamp": "2026-03-15T14:02:17.000Z"
}
```

Evenements disponibles

Evenement	Declencheur
payment.completed	Paiement (depot) confirme avec succes
payment.failed	Paiement refuse, expire ou annule
payout.completed	Retrait ou virement sortant confirme
payout.failed	Retrait ou virement echoue

Handler — Node.js / Express

javascript

```
app.post("/webhook", express.json(), async (req, res) => {
  // Toujours repondre 200 en premier
  res.status(200).json({ received: true });

  const { event, transaction_id, reference, amount, currency } = req.body;

  if (event === "payment.completed") {
    // amount = montant net (après frais)
    await markOrderAsPaid(reference, { transactionId: transaction_id, amount, currency });
  }
  if (event === "payment.failed") { await cancelOrder(reference); }
  if (event === "payout.completed") { await markPayoutDone(reference, { transactionId: tra
  if (event === "payout.failed") { await markPayoutFailed(reference); }
});
```

Bonnes pratiques : Répondez toujours HTTP 200 immédiatement. Traitez la logique métier après avoir répondu 200 (asynchrone). Vérifiez le `transaction_id` dans votre base pour éviter les doublons. Votre `notify_url` doit être une URL HTTPS publique (pas localhost).

9. Codes d'erreur

En cas d'erreur, l'API retourne un objet JSON avec les champs `error` et `message`.

json

```
{
  "error": "bad_request",
  "message": "Champs requis : amount, currency, phone, operator, country_code"
}
```

HTTP	Erreur	Signification
400	bad_request	Paramètre manquant ou format invalide
400	otp_required	OTP nécessaire — vérifiez <code>ussd_code</code> dans la réponse
401	unauthorized	Cle API manquante, invalide ou révoquée
403	forbidden	Cette transaction n'appartient pas à votre compte
404	not_found	Transaction introuvable
422	unprocessable	Pays ou opérateur non supporté / devise incorrecte
429	rate_limited	Trop de requêtes — ralentissez
502	gateway_error	Le réseau de l'opérateur a rejeté le paiement
500	server_error	Erreur interne — réessayez

Pour toute question technique non résolue par cette documentation, contactez notre équipe via le support intégré à l'application.