

Tables (12)

Name	Type	Schema
categorias		CREATE TABLE categorias(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL)
id	INTEGER	"id" INTEGER
nombre	TEXT	"nombre" TEXT NOT NULL
comandas		CREATE TABLE comandas(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, mesa_id INTEGER, fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, estado TEXT DEFAULT 'ABIERTA')
id	INTEGER	"id" INTEGER
mesa_id	INTEGER	"mesa_id" INTEGER
fecha	DATETIME	"fecha" DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
estado	TEXT	"estado" TEXT DEFAULT 'ABIERTA'
compras		CREATE TABLE compras(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, producto TEXT, cantidad REAL, unidad TEXT, proveedor TEXT)
id	INTEGER	"id" INTEGER
fecha	DATETIME	"fecha" DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
producto	TEXT	"producto" TEXT
cantidad	REAL	"cantidad" REAL
unidad	TEXT	"unidad" TEXT
proveedor	TEXT	"proveedor" TEXT
consumo_productos		CREATE TABLE consumo_productos(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, producto_id INTEGER, cantidad INTEGER, fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)
id	INTEGER	"id" INTEGER
producto_id	INTEGER	"producto_id" INTEGER
cantidad	INTEGER	"cantidad" INTEGER
fecha	DATETIME	"fecha" DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
detalle_comanda		CREATE TABLE detalle_comanda(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, comanda_id INTEGER, producto_id INTEGER, cantidad INTEGER, precio REAL, subtotal REAL)
id	INTEGER	"id" INTEGER
comanda_id	INTEGER	"comanda_id" INTEGER
producto_id	INTEGER	"producto_id" INTEGER
cantidad	INTEGER	"cantidad" INTEGER
precio	REAL	"precio" REAL
subtotal	REAL	"subtotal" REAL
detalle_pedidos		CREATE TABLE detalle_pedidos(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, pedido_id INTEGER NOT NULL, producto_id INTEGER NOT NULL, cantidad INTEGER NOT NULL, precio_unitario REAL NOT NULL, subtotal REAL NOT NULL, FOREIGN KEY(pedido_id) REFERENCES pedidos(id), FOREIGN KEY(producto_id) REFERENCES productos(id))
id	INTEGER	"id" INTEGER
pedido_id	INTEGER	"pedido_id" INTEGER NOT NULL
producto_id	INTEGER	"producto_id" INTEGER NOT NULL
cantidad	INTEGER	"cantidad" INTEGER NOT NULL
precio_unitario	REAL	"precio_unitario" REAL NOT NULL
subtotal	REAL	"subtotal" REAL NOT NULL
mesas		CREATE TABLE mesas(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL, estado TEXT DEFAULT 'LIBRE')
id	INTEGER	"id" INTEGER
nombre	TEXT	"nombre" TEXT NOT NULL

Name	Type	Schema
estado	TEXT	"estado" TEXT DEFAULT 'LIBRE'
pedidos		CREATE TABLE pedidos(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, mesa_id INTEGER NOT NULL, fecha TEXT NOT NULL, estado TEXT DEFAULT 'ABIERTO', total REAL DEFAULT 0, FOREIGN KEY(mesa_id) REFERENCES mesas(id))
id	INTEGER	"id" INTEGER
mesa_id	INTEGER	"mesa_id" INTEGER NOT NULL
fecha	TEXT	"fecha" TEXT NOT NULL
estado	TEXT	"estado" TEXT DEFAULT 'ABIERTO'
total	REAL	"total" REAL DEFAULT 0
productos		CREATE TABLE productos(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL, precio REAL NOT NULL, categoria_id INTEGER, activo INTEGER DEFAULT 1 , subcategoria TEXT)
id	INTEGER	"id" INTEGER
nombre	TEXT	"nombre" TEXT NOT NULL
precio	REAL	"precio" REAL NOT NULL
categoria_id	INTEGER	"categoria_id" INTEGER
activo	INTEGER	"activo" INTEGER DEFAULT 1
subcategoria	TEXT	"subcategoria" TEXT
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
name		"name"
seq		"seq"
usuarios		CREATE TABLE usuarios(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, usuario TEXT NOT NULL, password TEXT NOT NULL)
id	INTEGER	"id" INTEGER
usuario	TEXT	"usuario" TEXT NOT NULL
password	TEXT	"password" TEXT NOT NULL
ventas		CREATE TABLE ventas(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, comanda_id INTEGER, total REAL, recibido REAL, cambio REAL, fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)
id	INTEGER	"id" INTEGER
comanda_id	INTEGER	"comanda_id" INTEGER
total	REAL	"total" REAL
recibido	REAL	"recibido" REAL
cambio	REAL	"cambio" REAL
fecha	DATETIME	"fecha" DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Indices (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Views (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Triggers (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------