

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Projet GSB : Gestion des visites

Garnier Kyllian

1. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Language C#
- Création des formulaire
- Triggers / procedure stockées / passerelle

2. Les différent formulaire

1) Gestion des Visites (Ajout)

Ce module gère la planification des rendez-vous des visiteurs.

Ajouter une visite

Liste des rendez-vous déjà programmés

Programmée le	à	sur	chez
mardi 21 avril 2026	11:30	Doullens	Leroux André
lundi 27 avril 2026	14:00	Albert	Desmoulins Anne
lundi 27 avril 2026	17:00	Amiens	Mouel Anne
mardi 28 avril 2026	10:00	Peronne	Desgranges-Lentz Antoine
mercredi 29 avril 2026	10:00	Amiens	Marcouiller Arnaud
jeudi 30 avril 2026	10:00	Abbeville	Dupuy Benoit
lundi 4 mai 2026	15:00	Amiens	Guyon Pascal
lundi 4 mai 2026	17:00	Dreuil-Lès-Amiens	Pavaut Lucien
mardi 5 mai 2026	10:30	Amiens	Fauquet Stéphane
mardi 5 mai 2026	13:00	Amiens	Legris Pierre
mercredi 6 mai 2026	15:00	Amiens	Demoulin Henry
mercredi 6 mai 2026	17:00	Amiens	Desmarest Lucie
jeudi 7 mai 2026	10:00	Amiens	Fachon Elodie
jeudi 7 mai 2026	14:00	Amiens	Lafayette Antoine
vendredi 8 mai 2026	09:30	Amiens	Dumas Alexandre
lundi 11 mai 2026	18:03	Beauval	Le Nanoq Valérie

Nouveau rendez-vous

Praticien

Motif

Date

Ajouter

- Extrait du Triggers :

```
create trigger avantAjoutVisite before insert on Visite for each row begin
```

```
-- pas plus de 2 mois à l'avance
```

```
if new.dateEtHeure > now() + interval 2 month then
```

```
    SIGNAL sqlstate '45000' set message_text = 'Une visite ne peut être programmée plus de 2 mois à l'avance';
```

```
end if;
```

```
# pas le dimanche
```

```
if WeekDay(new.dateEtHeure) = 6 then
```

```
    SIGNAL sqlstate '45000' set message_text = 'Une visite ne peut pas se dérouler un dimanche';
```

```
end if;
```

```
# entre 8 et 19 heures
```

```
if time(new.dateEtHeure) not between time('08:00:00') and time('19:00:00') then
```

```
    SIGNAL sqlstate '45000' set message_text = 'Une visite doit se situer entre 8 et 19 heures';
```

```
end if;
```

- Procédure stockées :

```
create procedure ajouterRendezVous(_idPraticien INT, _idMotif INT, _dateEtHeure DATETIME)
    sql security definer
begin
    -- ajout dans la table visite : l'id du visiteur est récupérée à partir de la vue leVisiteur
    insert into visite (idVisiteur, idPraticien, idMotif, dateEtHeure)
    values ((select id from levisiteur), _idPraticien, _idMotif, _dateEtHeure);
end;
```

- Passerelle :

```
public static int ajouterRendezVous(int idPraticien, int idMotif, DateTime uneDate)
{
    string sql = "ajouterRendezVous";
    using MySqlConnection cnx = ouvrirConnexion();
    using var cmd = new MySqlCommand(sql, cnx);
    cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    cmd.Parameters.AddWithValue("_idpraticien", idPraticien);
    cmd.Parameters.AddWithValue("_idmotif", idMotif);
    cmd.Parameters.AddWithValue("_dateEtHeure", uneDate);

    // ExecuteScalar pour récupérer le résultat du SELECT
    return Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
}
```

2) Enregistrer bilan

<

>

Le mardi 21 avril 2026 à 11:30

1 / 8

Chez Leroux André

Premier médicament présenté :

Second médicament proposé :

Bilan de la visite

Enregistrer la fiche visite

Echantillon distribués

Médicament	Quantité	
ADIMOL	1	Ajouter

Liste des médicament distribués

Médicament	Quantité	+	-
ADIMOL	1	⊕	⊖

- Extrait du Triggers :

```
create trigger avantAjoutEchantillon before insert on echantillon
  for each row
begin
-- bilan obligatoire
if new.bilan is null or trim(new.bilan) = " then
  signal sqlstate '45000' set message_text = 'un bilan doit être renseigné';
end if;

-- premier médicament obligatoire
if new.premierMedicament is null or trim(new.premierMedicament) = " then
  signal sqlstate '45000' set message_text = 'le premier médicament doit être renseigné';
end if;

-- premier médicament doit exister
if not exists(select 1 from medicament where id = new.premierMedicament) then
  signal sqlstate '45000' set message_text = 'le premier médicament n'existe pas';
end if;
```

- Procedure stockées :

```
create procedure ajouterEchantillon(_idVisite INT, _idMedicament VARCHAR(10), _quantite INT)
  sql security definer
begin
  if _idVisite is null then
    SIGNAL sqlstate '45000' set message_text = 'L'identifiant de la visite n'est pas transmis';
  end if;

  if _idMedicament is null or trim(_idMedicament) = " then
    SIGNAL sqlstate '45000' set message_text = 'Vous n'avez pas renseigné le médicament fourni en échantillon';
  end if;

  if _quantite is null then
    SIGNAL sqlstate '45000' set message_text = 'La quantité n'est pas transmise';
  end if;

  if _quantite not between 1 and 10 then
    SIGNAL sqlstate '45000' set message_text = 'La quantité n'est pas conforme';
  end if;

  if exists(select 1
    from echantillon
    where idVisite = _idVisite
      and idMedicament = _idMedicament) then
    update echantillon
      set quantite = quantite + _quantite
      where idVisite = _idVisite
        and idMedicament = _idMedicament;
  else
    insert into echantillon(idVisite, idMedicament, quantite)
      values (_idVisite, _idMedicament, _quantite);
  end if;
end;
```

- Passerelle :

```
static public void enregistrerBilan(Visite uneVisite)
{
    string sql = "enregistrerBilanVisite";
    using MySqlConnection cnx = ouvrirConnexion();
    using var cmd = new MySqlCommand(sql, cnx);
    cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

    MySqlTransaction uneTransaction = cnx.BeginTransaction();
    cmd.Transaction = uneTransaction;

    try
    {
        // Paramètres de la procédure stockée
        cmd.Parameters.AddWithValue("_idVisite", uneVisite.Id);
        cmd.Parameters.AddWithValue("_bilan", uneVisite.Bilan);
        cmd.Parameters.AddWithValue("_premierMedicament", uneVisite.PremierMedicament?.Id);
        cmd.Parameters.AddWithValue("_secondMedicament", uneVisite.SecondMedicament?.Id ??
(object)DBNull.Value);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        // Ajout des échantillons
        foreach (KeyValuePair<Medicament, int> ech in uneVisite)
        {
            using var cmdEch = new MySqlCommand("ajouterEchantillon", cnx);
            cmdEch.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            cmdEch.Transaction = uneTransaction;
            cmdEch.Parameters.AddWithValue("_idVisite", uneVisite.Id);
            cmdEch.Parameters.AddWithValue("_idMedicament", ech.Key.Id);
            cmdEch.Parameters.AddWithValue("_quantite", ech.Value);
            cmdEch.ExecuteNonQuery();
        }

        uneTransaction.Commit();
    }
    catch (Exception)
    {
        uneTransaction.Rollback();
    }
    throw;
}
```