

## הוספת תכונות לתכנית shell

בתיקיה "קטעי קוד" במודל ישנם שלושה קבצים לתכנית shell :

- shell1.c - מדפיס סמן ומריץ פקודות עם ארגומנטים.
- shell2.c - מוסיף ניתוב לקובץ.
- shell3.c - מוסיף pipe.

נקמפל את התכנית השנייה :

```
gcc -o myshell shell2.c
```

נריץ את התכנית :

```
./myshell
```

נוכל לראות שהתכנית מבצעת פקודות :

```
hello: ls -l
```

וגם מבצעת פקודות ברקע :

```
hello: ls -l &
```

וגם מנתבת פלט לקובץ :

```
hello: ls -l > file
```

נשים לב שחלקי הפקודה מופרדים על ידי התוו רווח.

עליכם להוסיף את התכונות הבאות (אפשר להוסיף פונקציות ל-main):

1. ניתוב כתיבה ל- stderr

```
hello: ls -l nofile 2> mylog
```

כמו בתכנית shell רגיל, אם הקובץ לא קיים, ייצור אותו.

**פקודות מובנות ב-shell (מקומם לפני fork()) ויש לבצע אחריהם continue):**

2. פקודה לשינוי הסמן :

```
hello: prompt = myprompt
```

(הפקודה מכילה שלוש מילים שמופרדות בשני רווחים)

3. פקודת echo שמדפיסה את הארגומנטים :

```
hello: echo abc xyz
```

ידפיס

```
abc xyz
```

## 4. הפקודה

```
hello: echo $?
```

תדפיס את הסטטוס של הפקודה האחרונה שהתבצעה.

## 5. פקודה שמשנה את תיקיית העבודה הנוכחית של ה-shell :

```
hello: cd mydir
```

## 6. \*פקודה שחוזרת על הפקודה האחרונה :

```
hello: !!
```

(שני סימני קריאה במלה הראשונה של הפקודה)

## 7. פקודה ליציאה מה-shell :

```
hello: quit
```

8. אם המשתמש הקליד Control-C, התכנית לא תסיים אלא תדפיס את ההודעה:  
You typed Control-C!9. \*אפשרות לשרשר כמה פקודות ב-pipe.  
עבור כל פקודה ב-pipe יש צורך בהקצאה דינמית של argv  
(או להקצות מערך בגודל 10).

## 10. הוספת משתנים ל-shell :

```
hello: $person = David
hello: echo person
person
hello: echo $person
David
```

## 11. פקודת read :

```
hello: echo Enter a string
read name
hello
echo $name
hello
```

לאחר שהוספתם את התכונות, נא הריצו את הפקודות הבאות :

```
./shell
hello: date >> myfile
hello: cat myfile
hello: date -u >> myfile
hello: cat myfile
hello: wc -l < myfile
hello: prompt = hi:
hi: mkdir mydir
hi: cd mydir
hi: pwd
```

```

hi: touch file1 file2 file3
hi: ls
hi: !!
hi: echo abc xyz
hi: ls
hi: echo $?
hi: ls no_such_file
hi: echo $?
hi: ls no_such_file 2> file
hi: Control-C
hi: cat > colors.txt
blue
black
red
red
green
blue
green
red
red
blue
Control-D
hi: cat colors.txt
hi: cat colors.txt | cat | cat | cat
hi: sort colors.txt | uniq -c | sort -r | head -3
hi: quit

```

#### Technical Notes:

- Submission day – up to 08/06/22 11:59pm
- Put your results in ZIP (not rar/7z/tar etc.) and name it by your ID. (-15 points if not)
- You can submit in pairs, name id ID\_ID (-15 points if not)
- Failing to submit working Make may lower your point dramatically, down to Zero !
- If you are late, you can submit up to 10/07/22 11:59pm. 10 points loose for each day.
- Be aware of linux/windows files transfer. Linux is CaseSensitive, while Windows is not
- Don't wait for the last minute, as "My VM is died", "My cat swallowed the mouse" and other subterfuges will not be accepted
- The task should be implementing using C language
- Beware of wrong input !
- Note that the script for the test may be in different order, and may use general Linux commands, like ECHO