



웹표준 장바구니 옵션 가이드

OPTION GUIDE

(주)KG 이니시스

| | | | | | |
|-----|------------------|-----|----------|-------------------------|-----|
| 문서명 | 웹표준결제 장바구니 옵션가이드 | | Ver: 1.0 | Issue Date : 2017/05/02 | |
| 작성자 | 김종현 | 검토자 | 강석민 | Page | 2/7 |

© Copyright © 2014 INICIS Co, Ltd. All rights reserved.

본 문서와 정보는 (주)이니시스에의 재산입니다. 또한, 모든 정보는 (주)이니시스 소유 정보이며 당사 직원들에 의한 독점적 사용만이 허용됩니다. (주)이니시스의 사전 동의 없이 본 문서의 어떤 정보도 열람, 복사, 유용, 배포 또는 타인과 공유되어서는 안됩니다. 본 문서의 정보는 변경될 수 있으며 변경 시, 본 문서는 수정될 것입니다. 본 문서의 내용에 관한 어떠한 의견이라도 귀하의 프로젝트 또는 사업 담당자에게 전달하여 주십시오.

File: 웹표준결제_장바구니_옵션가이드_V1.0.doc
 Title: 웹표준 결제 장바구니 옵션 가이드
 Author: 이니시스
 Version: 1.0

[illegible]

| | | | | | |
|--|------------------|-----|----------|-------------------------|-----|
|  | | | | | |
| 문서명 | 웹표준결제 장바구니 옵션가이드 | | Ver: 1.0 | Issue Date : 2017/05/02 | |
| 작성자 | 김종현 | 검토자 | 강석민 | Page | 4/7 |

목 차

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1. 옵션설정..... | 5 |
| 1.1 장바구니 상품정보 옵션 | 5 |
| 1.1.1 상품정보 설정 파라미터 | 5 |
| 1.1.2 상품정보 설정 파라미터(단순화) | 7 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------------------|------|-----|
| 문서명 | 웹표준결제 장바구니 옵션가이드 | Ver: 1.0 | Issue Date : 2017/05/02 | | |
| 작성자 | 김종현 | 검토자 | 강석민 | Page | 5/7 |

1. 옵션설정

1.1 장바구니 상품정보 옵션

이니시스 웹표준 결제시 장바구니 기능을 사용하는 옵션입니다.

장바구니 관련 파라미터가 존재하면 장바구니처리가 진행되고 파라미터를 포함하지 않으면 일반 결제로 처리 됩니다.

1.1.1 상품정보 설정 파라미터

| 필드명 | 하위필드 | 한글명칭 | 예시 [Data Type] | 설명 |
|-----------------------|------------|----------------|---------------------------------|--|
| goodsCnt | | 장바구니 상품 종류수 | [String] "3" | 장바구니 상품종류수 이며 상품군의 종류를 숫자로 표현 |
| (goodsCnt 수 만큼 반복) | smid | 하위 MID | [String] "INIpayTest1" | 각 상품의 MID(각각 상품별로 기재) |
| | goodsoidt | 하위주문번호 | [String] "INI_1335247243103" | 해당 상품의 주문번호(각각 상품별로 기재) |
| | goodsnames | 하위상품명 | [String] "상품명1" | 해당 상품의 명칭(각각 상품별로 기재) |
| | goodsCnts | 하위상품수 | [String] "3" | 해당 상품의 구매수량(각각 상품별로 기재) |
| | goodsprice | 하위상품가격 | [String] "3500" | 해당 상품의 단가(각각 상품별로 기재) |
| subTotalPrice | | 상품가격합 | [String] "10500" | 모든 상품 구입금액의 합 Ex) 100원*4개+300원*2개+3000원*1 = 4000원의 경우 4000 입력 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------------------|------|-----|
| 문서명 | 웹표준결제 장바구니 옵션가이드 | Ver: 1.0 | Issue Date : 2017/05/02 | | |
| 작성자 | 김종현 | 검토자 | 강석민 | Page | 6/7 |

```

<b>***** 장바구니 *****</b>

<div style="border:2px #cccccc solid;padding:10px;background-color:#f3f3f3;">

<b>상품갯수</b> : <input type=text name="goodsCnt" value="2"/><br/>

<b>Sub 상품아이디[1]</b> : <input type=text name="smid" value="subMid1"/><br/>
<b>Sub OID[1]</b> : <input type=text name="goodsoid" value="ordernumber1"/><br/>
<b>Sub 상품명[1]</b> : <input type=text name="goodsnames" value="사과 1"/><br/>
<b>Sub 상품개수[1]</b> : <input type=text name="goodsCnts" value="1"/><br/>
<b>Sub 상품단가[1]</b> : <input type=text name="goodsprice" value="600"/><br/>

<b>Sub 상품아이디[2]</b> : <input type=text name="smid" value="subMid2"/><br/>
<b>Sub OID[2]</b> : <input type=text name="goodsoid" value="ordernumber2"/><br/>
<b>Sub 상품명[2]</b> : <input type=text name="goodsnames" value="사과 2"/><br/>
<b>Sub 상품개수[2]</b> : <input type=text name="goodsCnts" value="2"/><br/>
<b>Sub 상품단가[2]</b> : <input type=text name="goodsprice" value="200"/><br/>

<b>장바구니 총가격</b> : <input type=text name="subTotalPrice" value="1000"/><br/>
</div>

```

* 모든 데이터는 문자형(String) 으로 표기합니다.

- **goodsCnt** 항목은 장바구니 구성항목의 수량이며 제품의 수량이 아닌 묶음의 수량을 숫자로 표기합니다. 전체 내용중 1 회만 표기합니다.
- **goodsCnt, goodsoid, goodsnames, goodsCnts, goodsprice** 항목은 장바구니 구성항목당 1 번씩 표기하며 장바구니 구성항목의 수가 3 개인 경우 동일한 항목으로 값만 변경하여 3 번 표기합니다.
- **subTotalPrice** 항목은 전체 장바구니 상품의 총금액으로 상품수*가격의 합으로 1 회만 표기하고 상품가격(price)과 동일한 금액이어야 합니다.
ex) 100 원*5 개, 200 원 * 2 개, 300 원*1 개의 경우 "1200"을 표기합니다.
- 반복부분 input 객체의 이름(name)은 정해진 형태로만 사용하며 smid[] 형식의 배열이나, smid1, smid2 형식의 name 이 아닌 정해진 동일한 name(**goodsCnt, goodsoid, goodsnames, goodsCnts, goodsprice**)으로 반복해야 합니다.

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------------------|------|-----|
| 문서명 | 웹표준결제 장바구니 옵션가이드 | Ver: 1.0 | Issue Date : 2017/05/02 | | |
| 작성자 | 김종현 | 검토자 | 강석민 | Page | 7/7 |

1.1.2 상품정보 설정 파라미터(단순화)

```

<b>***** 장바구니 *****</b>

<div style="border:2px #cccccc solid;padding:10px;background-color:#f3f3f3;">

<b>상품갯수</b> : <input type="text" name="goodsCnt" value="3"/><br/>

<b>Sub 상품아이디</b> : <input type="text" name="smid" value="subMid1, subMid2,
subMid3"/><br/>

<b>Sub OID</b> : <input type="text" name="goodsoid"
value="ordernumber1,ordernumber2,ordernumber3"/><br/>

<b>Sub 상품명</b> : <input type="text" name="goodsnames" value="사과 1,사과 2,사과 3"/><br/>

<b>Sub 상품개수</b> : <input type="text" name="goodsCnts" value="1,2,3"/><br/>

<b>Sub 상품단가</b> : <input type="text" name="goodsprice" value="100,200,300"/><br/>

<b>장바구니 총가격</b> : <input type="text" name="subTotalPrice" value="1400"/><br/>
</div>

```

* 모든 데이터는 문자형(String) 으로 표기합니다.

- 반복부분(goodsCnt, goodsoid, goodsnames, goodsCnts, goodsprice)항목은 하나의 input 객체에 콤마(,)로 구분하여 전달이 가능합니다.

이때 각 항목의 개수(콤마로 구분된 개수)는 동일해야 하며 개수는 goodsCnt 의 값과 같아야 합니다..