Заявки върху две и повече релации

Заявки, използващи повече от една релация

- В практиката ще ни се налага да извличаме информация, съдържаща се в повече от една релация на дадена бази от данни.
- Пример:

Movie (title, year, length, incolor, studioName, producerC#)
MovieExec(name, address, cert#, networth)

SELECT name FROM Movie, MovieExec WHERE title = 'Star Wars' AND producerC# = cert#;

Дублиране на имена на атрибути

• Какво правим, ако имаме следния проблем?

MovieStar(name, address, gender, birthdate)
MovieExec(name, address, cert#, networth)

SELECT name FROM MovieStar, MovieExec;

• В такъв случай се използва следната нотация – R.A.

SELECT MovieStar.name, MovieExec.name FROM MovieStar, MovieExec;

Обединение, сечение и разлика

- SQL предлага оператори, с които можем да изпълняваме едноименните операции от Релационната Алгебра – UNION, INTERSECT и EXCEPT
- UNION е еквивалента на операцията ОБЕДИНЕНИЕ:

Movie(title, year, length, incolor, studiolame, producerc#)
StarsIn(movieTitle, movieyear, starName)

(SELECT movieTitle AS title, movieYear AS year FROM StarsIn)
UNION
(SELECT title, year FROM Movie);

Обединение, сечение и разлика

MovieStar (name, address, gender, birthdate)
MovieExec(name, address, cert#, networth)

• INTERSECT е еквивалента на операцията СЕЧЕНИЕ:

(SELECT name, address FROM MovieStar WHERE gender = 'F')
INTERSECT
(SELECT name, address FROM MovieExec WHERE networth > 10000000);

EXCEPT е еквивалента на операцията ИЗВАЖДАНЕ:

(SELECT name, address FROM MovieStar)
EXCEPT
(SELECT name, address FROM MovieExec);

Отстраняване на повторенията

- Релациите са мултимножества
- Повтарящи се кортежи се получават в следствие на:
 - о Повторения в самата релация
 - о Проекция на релация
- Ключова дума DISTINCT

Повторения при обединение, сечение и разлика

- •Повтарящите се кортежи:
 - о се премхват с операторите: UNION, INTERSECT и EXCEPT
 - се запазват с операторите: UNION ALL,
 INTERSECT ALL и EXCEPT ALL

Задачи

Край на презентацията