

CardDetailsPopup

Ściąga formatterów i placeholderów opisów SPECIAL oraz ON PLAY

Szybkie użycie
Wpisuj placeholder dokładnie w nawiasach klamrowych, np. {damagePerHit}. Szablon jest przechowywany w DescriptionTemplate assetu specjalia albo efektu On Play.

1. Zasady wspólne

FormatSpecial(unit) używa UnitDefinition oraz przypisanego UnitSpecialDefinition. FormatOnPlay(unit) używa UnitDefinition i jej UnitOnPlayEffectDefinition. Opis jest formatowany przy pokazaniu popupu, nie co klatkę.

Nieznany token pozostaje widoczny w tekście, np. {nieznany}. Niepoprawny lub nieomknięty token powoduje błąd walidacji template'u. Pusty DescriptionTemplate ukrywa cały blok SPECIAL albo ON PLAY.

Wartości liczbowe używają formatu 0.# z kropką dziesiętną. Czas ma suffix ' s'. Procent mnoży wartość przez 100 i dodaje '%'.

2. SPECIAL - dostępne tokeny

Token	Wynik	Uwagi
{damagePerHit}	Bazowe obrażenia jednego trafienia	Attack jednostki x AttackDamageMultiplier, zaokrąglone. Bez pancerza celu, statusów i buffów runtime.
{totalDamage}	Bazowa suma obrażeń specjalia	damagePerHit x StrikeCount. Wynik ograniczony do maksymalnej wartości int.
{strikeCount}	Liczba trafień	Minimum 1.
{castDuration}	Czas castu, np. 1.5 s	Pobierany z CastDuration.
{status}	Nazwa statusu	Aktualnie DisplayName statusu; gdy puste, nazwa StatusKind. W przyszłości ten punkt przejdzie na ikonę TMP.
{statusDuration}	Czas statusu, np. 5 s	Pobierany z AppliedStatus.DefaultDuration.
{statusMagnitude}	Siła statusu, np. 0.2	Pobierany z AppliedStatus.DefaultMagnitude.
{statusMagnitudePercent}	Siła statusu jako procent, np. 20%	DefaultMagnitude x 100.

Przykłady SPECIAL

Fury Swipes:

Perform {strikeCount} rapid strikes that deal {damagePerHit} damage each ({totalDamage} total before armor).

Haste Burst:

Gain {status} for {statusDuration}, reducing attack cooldown by {statusMagnitudePercent}.

3. ON PLAY - dostępne tokeny

Kroki są numerowane od 1. Token {step1...} działa tylko, jeśli asset ma pierwszy element Steps. Dla drugiego kroku użyj {step2...}.

Token	Wynik	Uwagi
{stepN.amount}	Amount kroku	Zawsze liczba nieujemna.
{stepN.percent}	Percent kroku, np. 25%	Percent x 100.
{stepN.attackBonus}	Obliczony przyrost bazowego Attack, np. +8	Zaokrąglany wynik Attack x (1 + Percent), minus Attack. Stosuj dla ModifyBaseAttackPercent.
{stepN.attackAfterEffect}	Attack po efekcie, np. 38	Obliczony Attack x (1 + Percent), zaokrąglony. Stosuj dla ModifyBaseAttackPercent.
{stepN.status}	Nazwa statusu kroku	DisplayName statusu z fallbackiem do StatusKind.
{stepN.statusDuration}	Czas statusu	OverrideSeconds używa DurationOverride. UntilCombatEnds zwraca 'do końca walki'. Inaczej DefaultDuration.
{stepN.statusMagnitude}	Sila statusu	MagnitudeOverride, jeśli jest większy od 0; w przeciwnym razie DefaultMagnitude.
{stepN.statusMagnitudePercent}	Sila statusu jako procent	Jak statusMagnitude, potem x 100.
{stepN.target}	Opis celu kroku	Np. 'siebie', 'wszystkie sojusznice jednostki' lub 'wrogie jednostki w promieniu 2'.

Przykłady ON PLAY

Obecny buff Attack:

On Play: This unit gains {step1.attackBonus} base Attack for the next combat.

Przykład statusu:

On Play: Apply {step1.status} to {step1.target} for {step1.statusDuration}.

4. Formatery wartości popupu

Token	Wynik	Uwagi
AP	Sama liczba, np. 3	Bez napisu AP i bez ikony.
Stat int	Np. 450, 30, 100	HP, Attack, Power, Range i Mana Threshold.
FormatPercent	Np. 15%	Crit Chance, Armor i Armor Penetration. W popupie wejście jest już w skali 0-100.
Crit Multiplier	Np. 2.5x	Wartość z CritMultiplier z suffixem x.
Attack Speed	Np. 1.25/s	Wartość AttacksPerSecond z suffixem /s.
FormatSigned	Np. +25	Mana per Attack i Mana per Damage Taken. Zero nie ma plusa.

5. Checklist autora opisu

- Wpisz opis ręcznie w DescriptionTemplate odpowiedniego assetu.
- Używaj tylko tokenów z tej ściągki i zachowaj wielkość liter.
- Dla On Play podaj prawidłowy numer kroku, zaczynając od step1.
- Dla obrażeń specjalu preferuj {damagePerHit} oraz {totalDamage}, nie surowy mnożnik.
- Nie opisuj damagePerHit jako gwarantowanych obrażeń po pancerzu celu.
- Jeśli specjal lub On Play nie ma opisu, zostaw DescriptionTemplate pusty. Popup ukryje cały blok.
- Po zmianie assetu uruchom test Content_ProductionTemplatesUseSupportedTokens.

Przykład końcowy

Jednostka z Attack 30 i Fury Swipes x2, 10 trafień: {damagePerHit} -> 60, {totalDamage} -> 600. Po pancerzu i efektach runtime wynik walki może być inny.

Źródła w projekcie

CardDescriptionTemplateFormatter.cs, StatusReferenceFormatter.cs i CardDetailsPopupView.cs.

6. Formattery spelli

Token	Wynik	Uwagi
FormatTargetingKind	Tekst celu spella	None -> 'Bez celu'. FriendlyUnit -> 'Wlasna jednostka'. Inne wartości -> nazwa enum.
FormatEffectKind	Tekst typu efektu	BuffAttackNextCombat -> 'Buff attack next combat'. None -> 'Brak efektu'. Inne wartości -> nazwa enum.
FormatSpellDescription	Opis efektu spella	BuffAttackNextCombat -> '+Amount attack in next combat.'. None -> 'No target effect.'. Inne wartości -> pusty tekst.
StatusReferenceFormatter	Referencja do statusu	DisplayName, a gdy jest puste - nazwa StatusKind. Aktualnie nazwa, w przyszłości ikona TMP.