

AI Course

Capstone Project

Final Report

**HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHÂN ĐOẠN KHỐI U NÃO
TRÊN ẢNH MRI 3D**

So sánh 3D U-Net và Swin UNETR

Báo cáo dự án cuối khóa – Samsung Innovation Campus 2026

Ngày hoàn thiện: 14/09/2026

Chỉ phục vụ nghiên cứu và đào tạo. Không sử dụng làm căn cứ duy nhất cho chẩn đoán hoặc điều trị.

PROJECT INFORMATION

Thông tin dự án

Hạng mục	Thông tin
Project Title	Hệ thống hỗ trợ phân đoạn khối u não trên ảnh MRI 3D
English Title	AI-assisted 3D Brain Tumor Segmentation on Multi-modal MRI
Team Name	AI Healthcare Team
Course	Samsung Innovation Campus – AI Course
Report Date	14/09/2026
Repository	D:\SIC_Capstone 2026

Thành viên

STT	Họ và tên	Mã học viên	Vai trò chính
1	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG]	Điều phối dự án và tài liệu
2	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG]	Dữ liệu và tiền xử lý
3	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG]	Huấn luyện 3D U-Net
4	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG]	Huấn luyện Swin UNETR
5	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG]	Ứng dụng, kiểm thử và trình bày

Các trường thành viên được để ở trạng thái [BỎ SUNG] vì kho dự án chưa cung cấp thông tin định danh. Nội dung kỹ thuật không giả định cá nhân chịu trách nhiệm cho phần việc cụ thể.

EXECUTIVE SUMMARY

Tóm tắt điều hành

Dự án xây dựng một bản mẫu hỗ trợ phân đoạn khối u não trên ảnh cộng hưởng từ đa chuỗi. Hệ thống nhận bốn ảnh NIfTI gồm T1 native, T1 có tiêm tương phản, T2 và T2-FLAIR; thực hiện chuẩn hóa, suy luận thể tích 3D, hiển thị mặt cắt và xuất mask cùng báo cáo minh họa. Mục tiêu là hỗ trợ quy trình nghiên cứu, giảm thao tác lặp lại và tạo đầu ra định lượng có thể kiểm tra lại.

Hai notebook thể hiện hai nhánh thực nghiệm khác nhau. Notebook v2 huấn luyện 3D U-Net trên 1.251 ca hợp lệ và báo cáo trên tập kiểm thử độc lập 188 ca: Mean Dice 0,7361; Dice WT 0,7489; TC 0,7534; ET 0,7061; Mean IoU 0,6310; HD95 43,058 mm. Notebook v3 huấn luyện Swin UNETR trên 1.016 ca, đánh giá toàn bộ 204 ca validation: Mean Dice 0,8653; WT 0,8498; TC 0,7461; ET 1,0000. Tuy nhiên ET bằng 1,0 vì cả nhãn thật và dự đoán ET đều rỗng ở toàn bộ 204 ca, nên chỉ số trung bình bị thổi phồng.

Do khác tập dữ liệu, cách chia tập và protocol đánh giá, báo cáo không kết luận Swin UNETR vượt trội trực tiếp. 3D U-Net có bằng chứng tổng quát hóa đáng tin cậy hơn nhờ held-out test; Swin UNETR cho tín hiệu tích cực ở WT nhưng cần được chạy lại trên cùng split và trên các ca có ET. Khuyến nghị ưu tiên thiết kế đối chứng công bằng, kiểm tra logic nhãn ET và bổ sung đánh giá chuyên gia trước mọi tuyên bố sử dụng lâm sàng.

- Phạm vi hoàn thành: dữ liệu, huấn luyện, đánh giá định lượng, trực quan hóa 3D và giao diện Gradio.
- Phạm vi chưa hoàn thành: thử nghiệm đa trung tâm, đánh giá bác sĩ, hiệu chuẩn thiết bị và chứng nhận y tế.
- Nguyên tắc diễn giải: mọi con số gắn với đúng tập đánh giá; không dùng best fast-validation như kết quả cuối cùng.

ABSTRACT

Tóm tắt

Phân đoạn thể tích khối u não trên MRI là một bài toán thị giác máy tính y sinh có yêu cầu cao về không gian ba chiều, đa phương thức và độ tin cậy của nhãn. Báo cáo trình bày quá trình xác định vấn đề theo Quy trình SIC, thiết kế hệ thống, xử lý dữ liệu BraTS, huấn luyện hai kiến trúc 3D U-Net và Swin UNETR, đánh giá kết quả và tích hợp một ứng dụng minh họa. Phương pháp được tổ chức theo CRISP-DM và vòng Discover–Define–Analyze–Ideate–Prototype–Test nhằm liên kết nhu cầu người dùng với bằng chứng kỹ thuật.

Kết quả cho thấy 3D U-Net đạt Mean Dice 0,7361 trên held-out test 188 ca. Swin UNETR đạt Mean Dice 0,8653 trên full validation 204 ca, nhưng thành phần ET bằng 1,0 do tất cả trường hợp ET là empty–empty. Vì hai mô hình không dùng cùng cohort và protocol, so sánh được trình bày dưới dạng as-reported, kèm phân tích mối đe dọa đến tính hợp lệ. Báo cáo đề xuất một benchmark thống nhất, stratify theo hiện diện ET, báo cáo macro và conditional Dice, và xác nhận đầu ra bằng chuyên gia. Bản mẫu có giá trị đào tạo và nghiên cứu nhưng chưa đủ bằng chứng cho sử dụng lâm sàng.

Từ khóa

Brain tumor segmentation; BraTS; MRI; 3D U-Net; Swin UNETR; MONAI; Dice; HD95; CRISP-DM; explainable visualization.

TABLE OF CONTENTS

PROJECT INFORMATION	2
Thông tin dự án.....	2
Thành viên	2
EXECUTIVE SUMMARY	3
Tóm tắt điều hành	3
ABSTRACT.....	4
Tóm tắt	4
Từ khóa	4
TABLE OF CONTENTS	5
LISTS AND ABBREVIATIONS.....	9
Danh mục chữ viết tắt.....	9
Danh mục hình và bảng chính	9
1 Introduction	10
1.1 Background Information	10
1.1.1 Bối cảnh bài toán y sinh	10
1.1.2 Vai trò của bốn chuỗi MRI	10
1.1.3 Các bên liên quan và nhu cầu	11
1.2 Motivation and Objective	11
1.2.1 Xác định vấn đề theo Quy trình SIC	11
1.2.2 Câu hỏi Who–What–Where–Why.....	12
1.2.3 Phân tích nguyên nhân gốc.....	13
1.2.4 Tác động cá nhân và xã hội	13
1.2.5 Discover và bằng chứng đã sử dụng.....	13
1.2.6 Persona giả định và giả thuyết cần kiểm chứng	14
1.2.7 Mục tiêu đo lường và câu hỏi nghiên cứu	14
1.3 Members and Role Assignments.....	15
1.4 Schedule and Milestones	15
2 Project Execution	16
2.1 Data Acquisition	16
2.1.1 Cấu trúc dữ liệu đầu vào	16
2.1.2 Quy ước nhãn và ánh xạ.....	16

2.1.3 Chất lượng và quản trị dữ liệu.....	17
2.1.4 Phân chia dữ liệu notebook v2.....	17
2.1.5 Phân chia dữ liệu notebook v3.....	17
2.2 Training Methodology.....	18
2.2.1 Tiền xử lý và cache.....	19
2.2.2 Tăng cường dữ liệu.....	19
2.2.3 Kiến trúc 3D U-Net.....	19
2.2.4 Kiến trúc Swin UNETR.....	20
2.2.5 Loss, optimizer và lịch học.....	20
2.2.6 Checkpoint và khả năng tái lập.....	21
2.2.7 Sliding-window inference.....	21
2.2.8 Chỉ số đánh giá.....	22
2.2.9 Thiết kế so sánh công bằng.....	22
2.3 Workflow.....	23
2.3.1 Quy trình huấn luyện và đánh giá.....	23
2.3.2 Quy trình suy luận người dùng.....	24
2.4 System Design.....	24
2.4.1 Thiết kế triển khai mô hình.....	25
2.4.2 An toàn và ranh giới sử dụng.....	25
3 Results.....	27
3.1 Data Preprocessing.....	27
3.1.1 Kiểm tra trực quan dữ liệu v3.....	28
3.2 Exploratory Data Analysis (EDA).....	28
3.2.1 EDA notebook v3.....	28
3.2.2 Mất cân bằng lớp và hiện tượng ET rỗng.....	29
3.3 Modeling – Kết quả 3D U-Net.....	29
3.3.1 Chỉ số định lượng 3D U-Net.....	30
3.3.2 Phân tích định tính 3D U-Net.....	30
3.3.3 Kết quả huấn luyện Swin UNETR.....	31
3.3.4 Chỉ số định lượng Swin UNETR.....	32
3.3.5 Phân tích định tính Swin UNETR.....	32
3.3.6 So sánh kiến trúc.....	33
3.3.7 So sánh chỉ số as-reported.....	34

3.3.8 So sánh tài nguyên và khả năng triển khai	34
3.3.9 Mối đe dọa đến tính hợp lệ.....	35
3.3.10 Kết luận lựa chọn mô hình	35
3.4 User Interface	36
3.4.1 Trực quan hóa đầu ra.....	36
3.4.2 Báo cáo kết quả minh họa.....	37
3.5 Testing and Improvements.....	38
3.5.1 Kiểm thử chức năng đề xuất	39
3.5.2 Kiểm thử độ bền và lỗi	39
3.5.3 Kế hoạch usability test	40
4 Projected Impact	41
4.1 Accomplishments and Benefits	41
4.1.1 Lợi ích kỹ thuật và học thuật	41
4.1.2 Lợi ích đối với người dùng mục tiêu	41
4.1.3 Đạo đức, thiên lệch và giới hạn.....	42
4.2 Future Improvements	42
4.2.1 Quy trình follow-up vấn đề	43
4.2.2 Kế hoạch thử nghiệm đối chứng	43
4.2.3 Kế hoạch kiểm chứng với chuyên gia	43
4.2.4 Lộ trình triển khai	44
5 Team Member Review and Comment.....	45
Retrospective của nhóm	45
6 Instructor Review and Comment	46
General comment	46
REFERENCES	47
Tài liệu tham khảo 1.....	47
Tài liệu tham khảo 2.....	47
APPENDICES.....	49
Appendix A – Cấu hình tái lập notebook v2.....	49
Appendix B – Cấu hình tái lập notebook v3.....	49
Appendix C – Định nghĩa chỉ số và empty-mask policy	49
Appendix D – Ma trận truy vết yêu cầu	50
Appendix E – Danh sách test case chi tiết	50

Appendix F – Model card tóm tắt 3D U-Net.....	50
Appendix G – Model card tóm tắt Swin UNETR	51
Appendix H – Hướng dẫn sử dụng nhanh.....	51
Appendix I – Bản đồ artifact và khả năng tái lập.....	51

Mục lục được tạo bằng trường tự động của Microsoft Word. Số trang sẽ được cập nhật trong bước kết xuất cuối cùng.

LISTS AND ABBREVIATIONS

Danh mục chữ viết tắt

Viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
MRI	Magnetic Resonance Imaging – Cộng hưởng từ
BraTS	Brain Tumor Segmentation Challenge
WT	Whole Tumor – Toàn bộ vùng u
TC	Tumor Core – Lõi u
ET	Enhancing Tumor – Vùng u tăng cường
CNN	Convolutional Neural Network
ViT	Vision Transformer
IoU	Intersection over Union
HD95	95th percentile Hausdorff Distance
NIfTI	Neuroimaging Informatics Technology Initiative format
ROI	Region of Interest

Danh mục hình và bảng chính

- Hình 1–3: quy trình xác định vấn đề, pipeline và kiến trúc hệ thống.
- Hình 4–11: EDA, đường học và dự đoán của notebook v2/v3.
- Hình 12–14: so sánh split, chỉ số và tài nguyên mô hình.
- Bảng 1–18: dữ liệu, cấu hình, kết quả, rủi ro, kiểm thử và truy vết yêu cầu.

1 Introduction

1.1 Background Information

Glioma là nhóm u não nguyên phát có hình thái, kích thước và mức độ xâm lấn đa dạng. MRI đa chuỗi cho phép quan sát các đặc trưng mô khác nhau mà không dùng bức xạ ion hóa. Trong benchmark BraTS, bốn chuỗi MRI được đồng đăng ký và chuẩn hóa để phục vụ phân đoạn các vùng khối u có ý nghĩa đánh giá định lượng [1]–[4].

Phân đoạn thủ công thể tích 3D đòi hỏi người đọc lần lượt xem nhiều lát cắt, duy trì tính nhất quán giữa các mặt phẳng và xử lý vùng biên mơ hồ. Học sâu có thể tạo mask sơ bộ và thống kê thể tích, nhưng đầu ra chỉ hữu ích khi pipeline kiểm soát đúng dữ liệu đầu vào, quy ước nhãn và sai số. Vì vậy dự án được đặt trong vai trò hỗ trợ nghiên cứu, không thay thế bác sĩ.

Nguồn nền tảng: BraTS/CBICA [1], Menze et al. [2], Bakas et al. [3], BraTS 2023 [4].

1.1.1 Bối cảnh bài toán y sinh

Ảnh MRI não là dữ liệu thể tích với voxel có quan hệ không gian theo ba chiều. Một vùng u có thể xuất hiện nhỏ trên một lát cắt nhưng kéo dài qua nhiều lát khác; mô hình 2D riêng lẻ dễ bỏ lỡ tính liên tục này. Dự án do đó lựa chọn mô hình 3D, chấp nhận chi phí bộ nhớ lớn hơn để học ngữ cảnh thể tích.

Các vùng BraTS được đánh giá theo các cấu trúc tổng hợp WT, TC và ET. Chúng không đơn giản là ba lớp độc lập: ET nằm trong TC, và TC nằm trong WT theo cách quy đổi nhãn. Điều này tạo yêu cầu hậu xử lý và diễn giải nhất quán; một chỉ số Dice tổng hợp không đủ để mô tả lỗi lâm sàng tiềm ẩn ở từng vùng.

Vùng	Thành phần khái niệm	Ý nghĩa trong báo cáo
WT	Toàn bộ mô u và phù liên quan	Phản ánh phạm vi tổn thương tổng thể
TC	Lõi u, gồm vùng hoại tử/không tăng cường và ET	Phản ánh cấu trúc trung tâm của u
ET	Phần tăng cường sau tiêm tương phản	Nhạy với lỗi nhãn rỗng và kích thước nhỏ

1.1.2 Vai trò của bốn chuỗi MRI

Mỗi chuỗi MRI cung cấp một tương phản mô khác nhau. T1 native mô tả giải phẫu; T1 có tiêm tương phản nhấn mạnh vùng tăng cường; T2 và T2-FLAIR nhạy với thành phần giàu nước và phù. Ghép bốn chuỗi thành tensor bốn kênh giúp mô hình khai thác thông tin bổ sung thay vì phụ thuộc một ảnh đơn lẻ.

Điều kiện quan trọng là bốn ảnh của cùng ca phải đúng bệnh nhân, cùng không gian và đúng tên modality. Giao diện hiện tại yêu cầu người dùng tải đủ bốn file. Hướng phát triển nên bổ sung kiểm tra header NIfTI, affine, shape và cảnh báo khi các chuỗi không đồng đăng ký.

Kênh	Tên file trong dự án	Tín hiệu sử dụng
T1n	t1n	Giải phẫu nền

Kênh	Tên file trong dự án	Tín hiệu sử dụng
T1c	t1c	Vùng tăng cường
T2w	t2w	Dịch và mô bệnh
T2-FLAIR	t2f	Phù và tổn thương lan tỏa

1.1.3 Các bên liên quan và nhu cầu

Báo cáo dùng cách nhìn theo stakeholder thay vì chỉ mô tả thuật toán. Người sử dụng trực tiếp của bản mẫu là học viên, kỹ sư hoặc nhà nghiên cứu cần kiểm tra nhanh dữ liệu và kết quả. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh là người có chuyên môn để thẩm định mask, nhưng chưa tham gia nghiên cứu người dùng trong phạm vi tài liệu hiện có. Người quản trị dữ liệu quan tâm đến tính hợp lệ, quyền riêng tư và truy vết nguồn dữ liệu.

Nhu cầu chung là nhận đầu vào có kiểm soát, tạo kết quả nhất quán, hiển thị đủ trực quan để phát hiện lỗi và lưu lại đầu ra có thể tái kiểm tra. Không bên liên quan nào nên bị buộc tin vào một con số duy nhất; hệ thống phải để lộ ảnh gốc, overlay và thông tin phiên bản mô hình.

- Nhà nghiên cứu: cần benchmark, chỉ số và khả năng tái lập.
- Người dùng ứng dụng: cần hướng dẫn upload, thời gian phản hồi và thông báo lỗi rõ ràng.
- Chuyên gia y tế: cần mask có thể chỉnh sửa, độ tin cậy và bằng chứng ngoài tập huấn luyện.
- Quản trị viên: cần quản lý dữ liệu, logging và kiểm soát phiên bản.

1.2 Motivation and Objective

Động lực của dự án là chuyển một bài toán nghiên cứu phân đoạn 3D thành pipeline có thể quan sát từ dữ liệu đến đầu ra. Thay vì dùng ở notebook huấn luyện, nhóm xây dựng lớp suy luận, trực quan hóa và xuất báo cáo. Giá trị chính nằm ở tính liên kết: người đọc có thể đối chiếu preprocessing, checkpoint, mask, chỉ số và giao diện.

Mục tiêu không phải tạo thiết bị y tế hoàn chỉnh. Dự án tập trung chứng minh tính khả thi kỹ thuật, so sánh hai họ kiến trúc và xác định các bước kiểm chứng còn thiếu. Mọi phát biểu về lợi ích lâm sàng trong báo cáo vì thế được trình bày như tiềm năng hoặc giả thuyết cần xác nhận.

- Huấn luyện và lưu checkpoint của một baseline CNN 3D và một mô hình Transformer 3D.
- Đánh giá định lượng theo WT, TC, ET; ghi rõ tập dữ liệu và protocol.
- Tích hợp suy luận qua giao diện Gradio và tạo đầu ra có thể tải xuống.
- Xây dựng kế hoạch follow-up theo vòng kiểm thử và cải tiến của Quy trình SIC.

1.2.1 Xác định vấn đề theo Quy trình SIC

Theo trang Define trong Quy trình SIC, vấn đề nên trả lời Ai, Cái gì, Ở đâu và lý do cần can thiệp. Tuyên bố vấn đề của dự án là: Trong môi trường đào tạo và nghiên cứu phân tích MRI não, người phân tích cần tạo và kiểm tra vùng khối u trên thể tích đa chuỗi; thao tác thủ công

và thiếu pipeline thống nhất làm tăng công sức, khó tái lập và khó so sánh mô hình. Hãy xây dựng một công cụ AI tạo mask sơ bộ, trực quan hóa và báo cáo có truy vết, nhưng không thay thế quyết định của chuyên gia.

Cách diễn đạt này cố ý nêu ranh giới sử dụng. Hệ thống giải quyết phần tự động hóa kỹ thuật và hỗ trợ kiểm tra; hệ thống không tự đưa ra chẩn đoán, tiên lượng hoặc chỉ định điều trị. Đây là điều kiện để phạm vi nghiên cứu phù hợp với dữ liệu và mức độ kiểm chứng hiện tại.

Quy trình xác định và theo dõi vấn đề



Hình 1. Quy trình xác định vấn đề và vòng follow-up được chuyển hóa từ Quy trình SIC.

Nguồn: tổng hợp từ doc/Quy trình.pdf, các phần Define, Analyze, Ideate, Prototype và Test.

1.2.2 Câu hỏi Who–What–Where–Why

Who: người phân tích dữ liệu MRI và nhóm nghiên cứu cần một mask tham chiếu nhanh; chuyên gia y tế là người thẩm định cuối nếu nghiên cứu được mở rộng. What: quy trình hiện thiếu cơ chế tự động phân đoạn và so sánh mô hình theo cùng chuẩn. Where: notebook nghiên cứu và ứng dụng cục bộ dùng dữ liệu BraTS chuẩn hóa. Why: giảm thao tác lặp lại, tăng khả năng tái lập và làm rõ sai số theo từng vùng u.

Tuyên bố không sử dụng số liệu thời gian hay tỷ lệ bất đồng chưa được dự án đo trực tiếp. Trong giai đoạn follow-up, các đại lượng như thời gian xử lý thủ công, thời gian hiệu chỉnh mask và mức chấp nhận của người dùng phải được thu thập thực nghiệm thay vì suy đoán.

Thành phần	Trả lời trong dự án	Bảng chứng hiện có
Who	Nhà nghiên cứu/người phân tích	Ứng dụng và quy trình notebook
What	Mask 3D và báo cáo chưa được chuẩn hóa	Hai notebook dùng protocol khác nhau
Where	Môi trường nghiên cứu cục bộ	Gradio app và dữ liệu BraTS
Why	Tái lập, kiểm tra, so sánh	Checkpoint, metric và output trực quan

1.2.3 Phân tích nguyên nhân gốc

Nguyên nhân cấp dữ liệu gồm kích thước thể tích lớn, mất cân bằng vùng u, biến thiên scanner và khả năng thiếu hoặc sai modality. Nguyên nhân cấp mô hình gồm giới hạn receptive field, chi phí bộ nhớ, sai lệch do patch sampling và loss bị chi phối bởi lớp lớn. Nguyên nhân cấp đánh giá gồm split khác nhau, chọn checkpoint theo tập validation nhỏ và quy tắc xử lý mask rỗng.

Trường hợp ET ở notebook v3 minh họa rõ nhất: toàn bộ ET volume bằng 0 trên full validation và Dice ET bằng 1 cho mọi ca. Nếu chỉ nhìn Mean Dice 0,8653, người đọc có thể cho rằng mô hình tốt toàn diện. Nguyên nhân gốc không nhất thiết là kiến trúc; có thể nằm ở cohort, ánh xạ nhãn, bộ lọc dữ liệu hoặc cách tính empty–empty. Follow-up phải bắt đầu từ audit nhãn trước khi tối ưu mô hình.

- Audit danh sách case và phân bố nhãn trước khi train.
- Kiểm tra số ca có ET > 0 ở từng split.
- Báo cáo Dice ET có điều kiện chỉ trên ca có ET, bên cạnh quy tắc empty-mask.
- Khóa split và metric implementation khi so sánh mô hình.

1.2.4 Tác động cá nhân và xã hội

Ở cấp cá nhân, một mask sơ bộ có thể giúp người phân tích tập trung vào kiểm tra vùng biên thay vì bắt đầu từ ảnh trống. Ở cấp nhóm, pipeline thống nhất giúp giảm khác biệt do thao tác và lưu lại phiên bản mô hình. Ở cấp nghiên cứu, báo cáo rõ giao thức hạn chế nguy cơ so sánh sai giữa các thí nghiệm.

Tác động tiêu cực có thể xuất hiện nếu người dùng mặc định xem mask là đúng, nếu dữ liệu ngoài miền tạo kết quả sai nhưng giao diện không cảnh báo, hoặc nếu báo cáo PDF bị hiểu như tài liệu chẩn đoán. Biện pháp giảm thiểu là gắn nhãn nghiên cứu, hiển thị overlay, cung cấp thông tin phiên bản và yêu cầu review chuyên gia trong các bối cảnh y tế.

Cấp độ	Lợi ích kỳ vọng	Rủi ro cần kiểm soát
Cá nhân	Giảm thao tác lặp lại	Quá tin vào mask
Nhóm	Tái lập và chia sẻ kết quả	Dùng nhầm checkpoint/protocol
Nghiên cứu	So sánh có cấu trúc	Thiên lệch dataset
Xã hội	Tiềm năng hỗ trợ tiếp cận công cụ	Bất bình đẳng do domain shift

1.2.5 Discover và bằng chứng đã sử dụng

Dự án sử dụng ba nguồn bằng chứng: tài liệu BraTS và các công trình nền tảng, dữ liệu/nhãn trong kho, và quan sát trực tiếp output notebook cùng ứng dụng. Báo cáo không khẳng định đã phỏng vấn người dùng hoặc bác sĩ vì không có biên bản trong repository. Khoảng trống này được ghi thành hoạt động follow-up.

Việc quan sát output giúp phát hiện các vấn đề mà chỉ đọc mã nguồn khó thấy: đường học, ET rỗng, sự khác nhau giữa fast validation và full validation, cùng khác biệt giữa held-out test

và validation. Đây là ví dụ của bảng chứng thực nghiệm nội bộ, nhưng vẫn cần được phân biệt với đánh giá ngoài tập và đánh giá người dùng.

- Literature review: BraTS, 3D U-Net, Swin UNETR, MONAI.
- Data review: số case, modality, nhãn, phân chia tập.
- Artifact review: checkpoint, đường học, CSV metric, ảnh dự đoán, ứng dụng.
- Chưa có: phỏng vấn chuyên gia, quan sát workflow bệnh viện, thử nghiệm đa trung tâm.

1.2.6 Persona giả định và giả thuyết cần kiểm chứng

Persona làm việc được mô tả là một nghiên cứu viên trẻ có kiến thức MRI cơ bản, quen notebook nhưng cần một giao diện để tải dữ liệu, xem mask và xuất kết quả. Đây là giả định thiết kế, không phải kết quả nghiên cứu người dùng. Nhu cầu chính là quy trình rõ ràng, thông báo lỗi dễ hiểu và khả năng chọn mô hình.

Một persona thứ hai là chuyên gia thẩm định, quan tâm đến sai số vùng biên, trường hợp thất bại và khả năng so sánh với ground truth. Giao diện hiện tại mới đáp ứng phần xem đa mặt phẳng; chưa có công cụ chỉnh sửa mask, đo độ tin cậy hay lưu phản hồi. Các điểm này trở thành backlog có thể kiểm thử.

Persona	Nhiệm vụ	Pain point	Giả thuyết kiểm chứng
Nghiên cứu viên	Chạy suy luận	Nhiều bước kỹ thuật	UI giảm lỗi thao tác
Chuyên gia thẩm định	Kiểm tra mask	Thiếu công cụ hiệu chỉnh	Overlay ba mặt phẳng đủ để sàng lọc lỗi
Quản trị dữ liệu	Quản lý ca	Thiếu metadata/log	Manifest đầu vào tăng truy vết

1.2.7 Mục tiêu đo lường và câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi RQ1: hai kiến trúc học được gì trong protocol hiện có và mức độ tổng quát hóa được chứng minh đến đâu? RQ2: sự khác biệt giữa CNN 3D và Transformer 3D có đi kèm chi phí tài nguyên đáng kể không? RQ3: pipeline giao diện có cho phép người dùng hoàn thành luồng từ upload đến tải kết quả một cách có kiểm soát không?

Tiêu chí kỹ thuật bao gồm đọc đủ bốn modality, trả về mask đúng shape, thống kê WT/TC/ET, không dùng test để chọn checkpoint và lưu phiên bản mô hình. Tiêu chí đánh giá mô hình bao gồm Dice theo từng vùng, IoU, HD95 khi có, cùng phân tích ca rối. Tiêu chí người dùng cần được đo trong follow-up bằng completion rate, lỗi thao tác và thời gian hoàn thành.

Mục tiêu	Chỉ số	Trạng thái
Phân đoạn 3 vùng	Dice WT/TC/ET	Đã có, khác protocol
Đánh giá ngoài chọn mô hình	Held-out test	Có ở v2; chưa có ở v3
Tích hợp ứng dụng	Upload–inference–export	Đã có bản mẫu
Usability	Task success/time/error	Chưa đo
Clinical validation	Expert agreement/external set	Ngoài phạm vi hiện tại

1.3 Members and Role Assignments

Kho dự án chưa chứa danh sách thành viên, vì vậy báo cáo sử dụng ma trận vai trò thay cho việc gán tên. Khi hoàn thiện hồ sơ nộp, nhóm cần điền tên và bằng chứng đóng góp. Một người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, nhưng mỗi deliverable phải có người chịu trách nhiệm chính và người review.

Phân công được khuyến nghị theo RACI: điều phối chịu trách nhiệm timeline; data lead kiểm tra dataset; model lead phụ trách từng notebook; application lead tích hợp; documentation lead bảo đảm truy vết và tính nhất quán. Quyết định kỹ thuật quan trọng cần được peer review để giảm lỗi chỉ số hoặc nhãn.

Deliverable	Responsible	Accountable	Consulted/Reviewer
Dataset manifest	[BỒ SUNG]	[BỒ SUNG]	Model lead
3D U-Net v2	[BỒ SUNG]	[BỒ SUNG]	Data lead
Swin UNETR v3	[BỒ SUNG]	[BỒ SUNG]	Data lead
Gradio app	[BỒ SUNG]	[BỒ SUNG]	Model lead
Final report	[BỒ SUNG]	[BỒ SUNG]	Toàn nhóm

1.4 Schedule and Milestones

Timeline được tái dựng theo các deliverable quan sát thấy trong repository. Vì không có nhật ký ngày hoàn thành chi tiết, báo cáo trình bày milestone theo pha thay vì gán ngày không có bằng chứng. Nhóm cần cập nhật ngày thực tế trong bản nộp cuối nếu giảng viên yêu cầu.

Các cổng quyết định gồm: dữ liệu hợp lệ; baseline chạy được; checkpoint được đánh giá; mô hình thứ hai hoàn thành; ứng dụng kết nối; báo cáo được review. Sau mỗi cổng, rủi ro và vấn đề tồn đọng được đưa vào action plan thay vì bị ẩn dưới chỉ số trung bình.

Pha	Đầu ra	Tiêu chí hoàn tất
Discover/Define	Problem statement	Who–What–Where–Why rõ ràng
Data	Manifest và split	Không trộn train/test
Baseline	3D U-Net checkpoint	Có full metrics và test
Advanced model	Swin UNETR checkpoint	Có full validation và audit ET
Prototype	Gradio app	Luồng upload–export hoạt động
Report	DOCX > 50 trang	Đúng mẫu, kiểm tra layout

2 Project Execution

2.1 Data Acquisition

Dữ liệu sử dụng thuộc hệ sinh thái BraTS 2023, gồm các thể tích MRI đa chuỗi và mask phân đoạn. Notebook v2 phát hiện 1.251 ca hợp lệ; notebook v3 dùng 1.016 ca sau bước đồng bộ/ lọc được ghi trong output. Báo cáo không gộp hai con số vì chúng đại diện cho hai pipeline dữ liệu khác nhau.

BraTS cung cấp dữ liệu nghiên cứu đã được chuẩn hóa theo quy trình challenge. Khi triển khai trên dữ liệu mới, không thể giả định ảnh có cùng hướng, spacing, intensity hoặc tiền xử lý. Do đó mọi tuyên bố hiệu năng chỉ áp dụng cho phân bố dữ liệu đã quan sát và protocol mô tả trong notebook.

Nguồn: notebook SIC_Capstone_v2.ipynb, SIC_Capstone_v3.ipynb và BraTS 2023 [4].

2.1.1 Cấu trúc dữ liệu đầu vào

Mỗi case phải có bốn file modality và một segmentation label trong quá trình huấn luyện. Pipeline ghép bốn volume theo thứ tự cố định thành tensor $C \times H \times W \times D$. Nếu thứ tự thay đổi, mô hình có thể nhận nhầm tương phản và tạo mask không đáng tin cậy dù shape vẫn hợp lệ.

Một manifest dữ liệu nên lưu case ID, đường dẫn, modality, shape, spacing, affine, trạng thái nhãn và checksum. Notebook hiện chủ yếu dựa trên quy ước tên thư mục/file. Đối với bản mẫu đào tạo điều này khả thi, nhưng production cần validation rõ ràng trước suy luận.

Trường manifest	Mục đích kiểm soát
case_id	Liên kết bốn modality và đầu ra
modality	Ngăn đảo thứ tự kênh
shape/spacing/affine	Phát hiện không đồng đẳng ký
label_present	Phân biệt train và inference
checksum/version	Truy vết dữ liệu

2.1.2 Quy ước nhãn và ánh xạ

Notebook v2 ánh xạ nhãn raw 0, 1, 2, 4 thành chỉ số liên tiếp 0, 1, 2, 3. Việc ánh xạ này thuận tiện cho loss đa lớp nhưng phải được đảo đúng khi xuất NIfTI. Sai mapping có thể làm ET bị biến mất hoặc được gán sang vùng khác.

Đánh giá BraTS thường tạo ba mask nhị phân tổng hợp. WT bao gồm mọi voxel u ; TC bao gồm lõi u ; ET là vùng tăng cường. Code metric cần công bố cách xử lý trường hợp ground truth rỗng và prediction rỗng, vì quy tắc gán Dice 1 trong empty–empty tác động mạnh đến macro mean.

Nhãn raw	Nhãn nội bộ	Diễn giải
0	0	Background
1	1	NCR/NET

Nhãn raw	Nhãn nội bộ	Diễn giải
2	2	Edema
4	3	Enhancing tumor

2.1.3 Chất lượng và quản trị dữ liệu

Kiểm tra chất lượng tối thiểu gồm đủ file, load được NIfTI, finite intensity, shape nhất quán, nhãn thuộc tập giá trị cho phép và thể tích vùng u hợp lý. Các kiểm tra này cần chạy trước khi tạo cache hoặc NPZ; nếu không, lỗi dữ liệu có thể được đóng gói và lặp lại trong mọi lần train.

Dữ liệu MRI là dữ liệu sức khỏe nhạy cảm. Dù BraTS dùng dữ liệu nghiên cứu đã xử lý, ứng dụng tương lai phải có chính sách lưu giữ, kiểm soát truy cập, ẩn định danh và xóa dữ liệu tạm. Bản mẫu hiện chạy cục bộ là một lợi thế giảm truyền dữ liệu, nhưng không tự động bảo đảm tuân thủ.

- Không đưa thông tin định danh vào tên file xuất.
- Không lưu upload lâu hơn thời gian cần thiết.
- Ghi model version và preprocessing version trong báo cáo.
- Tách dữ liệu test khỏi quá trình chọn checkpoint.

2.1.4 Phân chia dữ liệu notebook v2

Notebook v2 dùng seed 42 và chia 1.251 ca thành 875 train, 188 validation và 188 held-out test. Validation dùng để theo dõi và chọn mô hình; test chỉ được mở cho báo cáo cuối. Đây là thiết kế bằng chứng phù hợp hơn cho ước lượng tổng quát hóa nội bộ.

Fast validation chỉ lấy 20 ca và chạy mỗi hai epoch để tiết kiệm thời gian; full validation chạy định kỳ dài hơn. Khi diễn giải best epoch, cần xác định nó được chọn theo fast hay full validation. Kết quả test 188 ca vẫn là điểm tham chiếu chính của v2 vì không tham gia tối ưu.

Tập	Số ca	Tỷ lệ xấp xỉ	Vai trò
Train	875	69,9%	Tối ưu tham số
Validation	188	15,0%	Theo dõi/chọn checkpoint
Held-out test	188	15,0%	Báo cáo cuối

2.1.5 Phân chia dữ liệu notebook v3

Notebook v3 ghi nhận 1.016 ca sau đồng bộ/lọc, với 204 ca full validation và khoảng 812 ca train theo tỷ lệ 80/20. Notebook không tạo held-out test riêng. Fast validation chỉ có hai ca, vì vậy best fast-val Dice 0,9538 có phương sai rất lớn và không đại diện cho toàn bộ dữ liệu.

Sự khác nhau về số ca có thể do đường dẫn, trạng thái cache, tiêu chí hợp lệ hoặc phiên bản dataset. Trước đối chứng, nhóm phải xuất danh sách case ID của từng notebook và tính giao/hiệu tập hợp. Chỉ khi hai mô hình dùng cùng cohort và split, so sánh chênh lệch metric mới phản ánh kiến trúc tốt hơn.

Tập	Số ca	Vai trò	Điểm cần lưu ý
Train	812	Tối ưu	Suy ra từ tổng 1.016 và val 204
Full validation	204	Báo cáo v3	Không độc lập như test
Fast validation	2	Theo dõi nhanh	Không dùng làm kết luận cuối
Held-out test	0	—	Khoảng trống đánh giá

So sánh phân chia dữ liệu giữa notebook

v2 – 3D U-Net



Tổng: 1251 ca

v3 – Swin UNETR



Tổng: 1016 ca

Lưu ý: v3 không có tập kiểm thử độc lập; so sánh chéo phải được xem là mô tả, không phải đối đầu công bằng.

Hình 2. Hai notebook sử dụng cohort và thiết kế split khác nhau.

2.2 Training Methodology

Cả hai notebook dùng MONAI/PyTorch và huấn luyện trên patch $96 \times 96 \times 96$ voxel để phù hợp bộ nhớ GPU. Patch sampling làm tăng số mẫu huấn luyện từ mỗi volume và tập trung vào ROI, nhưng cũng có thể thay đổi phân bố lớp. Batch và số sample trên volume khác nhau giữa hai phiên bản.

Hai mô hình được huấn luyện trong các notebook khác nhau: v2 chỉ chạy 3D U-Net dù có cấu trúc kiến trúc khác; v3 in rõ thông báo bỏ qua U-Net và chỉ train Swin UNETR. Báo cáo không trình bày hai model như cùng một lần chạy.

Thuộc tính	v2 – 3D U-Net	v3 – Swin UNETR
Patch	96^3	96^3
Batch size	1	2
Samples/volume	2	2
Epoch	30 rồi resume tới 50	20
Fast validation	20 ca	2 ca
Sliding overlap	0,5	0,5

2.2.1 Tiền xử lý và cache

Pipeline clip hoặc chuẩn hóa cường độ theo volume, ghép bốn kênh, crop/pad và tạo patch cho huấn luyện. Ở ứng dụng, inference_utils thực hiện clip/normalize trước khi chuyển thành tensor. Sự nhất quán giữa preprocessing train và inference là điều kiện bắt buộc; thay đổi percentile hoặc thứ tự kênh sẽ tạo domain shift ngay trong cùng dữ liệu.

Cache/NPZ giúp giảm thời gian đọc và transform lặp lại. Tuy nhiên cache phải mang version và nguồn tạo. Nếu code preprocessing đổi nhưng cache cũ vẫn được dùng, notebook có thể báo kết quả không tương ứng với mã hiện tại. Khuyến nghị lưu hash cấu hình cùng mỗi artifact.

- Xác nhận tất cả intensity hữu hạn sau chuẩn hóa.
- Lưu shape trước và sau transform.
- Kiểm tra mask không bị nội suy tuyến tính.
- Đồng nhất preprocessing giữa notebook và Gradio app.

2.2.2 Tăng cường dữ liệu

Augmentation 3D nhằm tạo biến thiên vị trí và cường độ mà vẫn giữ cấu trúc giải phẫu. Các phép biến đổi thường gồm crop có định hướng nhãn, flip theo trục, biến đổi intensity và nhiễu nhẹ. Với segmentation, ảnh và mask phải dùng cùng biến đổi hình học; mask cần nội suy nearest-neighbor.

Augmentation không thay thế dữ liệu ngoài miền. Hiệu quả cần được kiểm chứng qua ablation trên split cố định. Các phép biến đổi quá mạnh có thể tạo ảnh không thực tế hoặc làm biến dạng vùng ET nhỏ. Vì notebook chưa báo cáo ablation, báo cáo chỉ mô tả vai trò phương pháp, không gán mức cải thiện cụ thể.

Biến đổi	Mục tiêu	Rủi ro
Random crop	Tăng patch chứa u	Lệch phân bố background
Flip 3D	Tăng đa dạng không gian	Cần áp dụng đồng bộ mask
Intensity shift/scale	Mô phỏng biến thiên scanner	Làm mất tương phản nếu quá mạnh
Noise	Tăng ổn định	Giảm tín hiệu vùng nhỏ

2.2.3 Kiến trúc 3D U-Net

3D U-Net mở rộng encoder-decoder U-Net sang tích chập ba chiều, dùng skip connection để kết hợp ngữ nghĩa sâu với chi tiết không gian [5]. Cấu hình v2 có các kênh 16, 32, 64, 128, 256; stride giảm kích thước bốn lần; mỗi tầng dùng hai residual unit, instance normalization và dropout 0,2.

Mô hình có 4.811.129 tham số học được. Quy mô tương đối gọn giúp huấn luyện và suy luận dễ hơn trong điều kiện GPU hạn chế. Điểm yếu là receptive field và khả năng mô hình hóa quan hệ xa phụ thuộc độ sâu/tích chập; các vùng u lan tỏa có thể hưởng lợi từ ngữ cảnh rộng hơn.

Thành phần	Cấu hình v2
Input	$4 \times 96 \times 96 \times 96$
Channels	16–32–64–128–256
Strides	2, 2, 2, 2
Residual units	2
Normalization	InstanceNorm
Dropout	0,2
Trainable parameters	4.811.129

Tham chiếu kiến trúc: Çiçek et al. [5]; cấu hình thực tế: SIC_Capstone_v2.ipynb [21].

2.2.4 Kiến trúc Swin UNETR

Swin UNETR sử dụng encoder Swin Transformer phân cấp để học biểu diễn thể tích, kết hợp decoder kiểu U-Net qua skip connections [6]. Cơ chế shifted-window self-attention cân bằng khả năng nắm ngữ cảnh với chi phí tính toán, phù hợp ảnh y sinh 3D.

Cấu hình v3 dùng feature_size 24 và gradient checkpointing, tổng 15.705.646 tham số học được. So với U-Net, mô hình lớn hơn khoảng 3,26 lần về số tham số. Gradient checkpointing giảm bộ nhớ activation bằng cách tính lại một phần trong backward, đổi lấy thời gian huấn luyện.

Thành phần	Cấu hình v3
Input	$4 \times 96 \times 96 \times 96$
Backbone	Swin Transformer phân cấp
Feature size	24
Checkpointing	Bật
Decoder	UNETR-style với skip connection
Trainable parameters	15.705.646

Tham chiếu kiến trúc: Hatamizadeh et al. [6]; cấu hình thực tế: SIC_Capstone_v3.ipynb [22].

2.2.5 Loss, optimizer và lịch học

Notebook v2 sử dụng DiceCELoss với include_background=False, AdamW, learning rate khởi tạo 2×10^{-4} , weight decay 10^{-4} ; giai đoạn resume sử dụng learning rate 2×10^{-5} . Notebook v3 cũng dùng AdamW 2×10^{-4} và weight decay 10^{-4} , kết hợp cosine annealing và early stopping patience 5.

Dice component trực tiếp tối ưu overlap, còn cross-entropy hỗ trợ phân biệt lớp voxel. Loại background khỏi Dice giảm sự áp đảo của nền. Dù vậy loss aggregate có thể che mất lớp ET nhỏ; cần theo dõi per-class validation và phân bố patch chứa từng nhãn.

Cấu hình	v2	v3
Loss	DiceCE, bỏ background	DiceCE/segmentation loss trong notebook
Optimizer	AdamW	AdamW
LR	$2e-4$; resume $2e-5$	$2e-4$
Weight decay	$1e-4$	$1e-4$

Cấu hình	v2	v3
Scheduler	Theo cấu hình notebook	Cosine annealing
Early stopping	Không phải tiêu chí chính	Patience 5

2.2.6 Checkpoint và khả năng tái lập

Notebook v2 đạt best epoch 30 và tiếp tục resume đến epoch 50. Notebook v3 auto-resume checkpoint ở epoch 20. Việc resume giúp tận dụng phiên chạy trước nhưng có thể gây nhầm nếu optimizer state, scheduler hoặc split không khớp. Mỗi checkpoint cần đi kèm epoch, config, seed, code commit, dataset manifest và metric dùng để chọn.

Báo cáo đọc kết quả đã lưu, không chạy lại hoặc thay đổi notebook. Đây là lựa chọn bảo toàn bằng chứng hiện tại. Một lần tái lập chính thức trong tương lai nên bắt đầu từ môi trường khóa phiên bản, xuất log máy/GPU và tái tạo metric từ checkpoint trên một script đánh giá độc lập.


- Seed v2: 42; seed của mọi thư viện cần được ghi cùng deterministic flags.
- Checkpoint không được đánh giá test nhiều lần để quyết định hyperparameter.
- Tập TorchScript/ONNX phải có input signature và preprocessing contract.
- Metric CSV phải chứa case ID để audit outlier và mask rỗng.

2.2.7 Sliding-window inference

Thể tích MRI đầy đủ thường không vừa bộ nhớ GPU. Sliding-window chia volume thành các ROI 96³, suy luận từng cửa sổ với overlap 0,5 và trộn kết quả ở vùng giao. Cả v2 và v3 sử dụng cách này; v3 dùng sw_batch_size 2.

Overlap lớn giảm đường nối giữa patch nhưng tăng số lần suy luận. Kết quả còn phụ thuộc blending mode và padding ở biên. Khi benchmark tốc độ, cần ghi shape volume, thiết bị, precision, warm-up, sw_batch_size và gồm/không gồm thời gian I/O. Con số 0,45 giây trong PDF mẫu chỉ là một output minh họa và không được xem là benchmark chuẩn.

Luồng xử lý đầu cuối của hệ thống



Hình 3. Luồng xử lý từ bốn ảnh MRI đến mask và báo cáo.

2.2.8 Chỉ số đánh giá

Dice đo mức chồng lấp giữa mask dự đoán và ground truth; IoU cũng đo overlap nhưng nghiêm ngặt hơn ở cùng sai số. HD95 đo khoảng cách biên ở phân vị 95 và có đơn vị theo không gian ảnh, cung cấp góc nhìn về lỗi hình học mà Dice không phản ánh. Với ca rỗng, phải quy định rõ giá trị và số ca đóng góp.

Báo cáo sử dụng WT, TC, ET và Mean Dice như notebook. HD95 chỉ có trong báo cáo v2. Để tránh trung bình sai, future benchmark nên báo cáo mean, median, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy bootstrap, số ca hợp lệ và conditional ET Dice trên ca có ground-truth ET.

Metric	Diễn giải	Càng tốt	Điểm yếu
Dice	$2 P \cap G / (P + G)$	Cao	Nhạy quy tắc mask rỗng
IoU	$ P \cap G / P \cup G $	Cao	Không mô tả biên
HD95	Phân vị 95 khoảng cách biên	Thấp	Không xác định tự nhiên khi mask rỗng
Volume error	Sai lệch thể tích	Gần 0	Có thể triệt tiêu lỗi vị trí

2.2.9 Thiết kế so sánh công bằng

Một đối chứng kiến trúc hợp lệ phải giữ cố định case list, split, preprocessing, augmentation, patch sampler, loss, số lần update hoặc compute budget, cách chọn checkpoint và script metric. Chỉ thay mô hình là cách gần nhất để quy khác biệt cho kiến trúc.

Thí nghiệm hiện tại chưa đáp ứng điều kiện này: v2 và v3 khác cohort, batch, epoch, validation subset và test design. Vì vậy phần kết quả trình bày song song theo đúng nguồn, sau đó phân

tích độ tin cậy. Không dùng phép trừ $0,8653 - 0,7361$ để tuyên bố cải thiện 12,92 điểm phần trăm.

- Khóa một split 70/15/15 hoặc cross-validation theo cùng case ID.
- Đánh giá cả hai checkpoint trên cùng held-out test.
- Stratify theo ET present/absent và kích thước tổn thương.
- Lặp ít nhất ba seed hoặc báo khoảng tin cậy theo case.
- Báo tài nguyên: VRAM, thời gian train, thời gian inference và kích thước model.

2.3 Workflow

Workflow tổng thể đi từ hiểu bài toán, hiểu dữ liệu, chuẩn bị dữ liệu, modeling, evaluation đến deployment prototype. Đây là cách ánh xạ CRISP-DM với Quy trình SIC: Discover/Define tương ứng business/data understanding; Analyze đi sâu vào nguyên nhân và dữ liệu; Ideate/Prototype tương ứng modeling/deployment; Test tạo vòng feedback.

Mỗi bước tạo một artifact có thể kiểm tra: problem statement, manifest, preprocessing config, checkpoint, prediction, metric table và test log. Artifact là cơ sở follow-up; nếu một chỉ số bất thường, nhóm quay về artifact gần nhất thay vì đoán nguyên nhân.

Pha	Artifact	Cổng kiểm tra
Understand	Problem statement	Phạm vi và người dùng rõ
Data	Manifest/EDA	Nhãn và modality hợp lệ
Prepare	Cache/config	Train–inference nhất quán
Model	Checkpoint/log	Có thể resume và truy vết
Evaluate	Per-case metrics	Không leakage, xử lý empty rõ
Deploy	Gradio prototype	Có guardrail và output version

2.3.1 Quy trình huấn luyện và đánh giá

Train loader tạo patch tăng cường, mô hình dự đoán logits, loss được backpropagate và optimizer cập nhật tham số. Đến chu kỳ validation, sliding-window inference chạy trên volume hoặc subset; metric được tổng hợp và checkpoint tốt nhất được lưu theo tiêu chí định trước.

Điểm then chốt là tách fast validation khỏi final evaluation. Fast validation có ích để phát hiện run hỏng, nhưng subset nhỏ không đủ cho kết luận. Full validation hoặc test phải chạy qua toàn bộ case list, lưu per-case metric và không bị can thiệp sau khi xem kết quả.


- Log train loss theo epoch/step.
- Log Dice từng vùng, không chỉ mean.
- Lưu best criterion và epoch rõ ràng.
- Chạy final evaluation một lần trên tập khóa.
- Xuất bảng lỗi và ví dụ định tính đại diện.

2.3.2 Quy trình suy luận người dùng

Người dùng chọn mô hình, tải bốn file MRI, khởi chạy suy luận và xem kết quả theo ba mặt phẳng. Ứng dụng tạo mask, bảng thể tích và cho phép xuất tệp. Tab hướng dẫn giải thích modality và luồng thao tác. Một MRI viewer hỗ trợ kiểm tra ảnh đầu vào ngoài kết quả segmentation.

Luồng cần fail-fast khi thiếu file, đọc sai định dạng hoặc shape không khớp. Thông báo lỗi phải nêu file nào sai và cách khắc phục. Khi suy luận thành công, kết quả cần gắn case ID, model, checkpoint và thời gian tạo để tránh nhầm lẫn giữa lần chạy.

Kiến trúc logic của bản mẫu



Ranh giới an toàn: kết quả là hỗ trợ nghiên cứu; người dùng phải kiểm tra chất lượng đầu vào và không sử dụng như chẩn đoán tự động.

Hình 4. Kiến trúc logic của ứng dụng Gradio và engine suy luận.

2.4 System Design

Hệ thống tách UI, preprocessing, model loading, inference và postprocessing. Cách tách này cho phép thay mô hình mà không thay đổi toàn bộ giao diện, đồng thời tạo điểm kiểm thử đơn vị cho từng lớp. app.py điều phối luồng; inference_utils.py chứa chức năng chuẩn hóa, load model, sliding-window và hậu xử lý.

Hai lựa chọn model 3D U-Net và Swin UNETR chia sẻ contract đầu vào bốn kênh và đầu ra segmentation. Contract cần được chính thức hóa bằng cấu hình thay vì hard-code: label mapping, ROI, intensity normalization, device, precision, checkpoint checksum và version.


Module	Trách nhiệm	Kiểm thử ưu tiên
UI	Upload, chọn model, hiển thị	Validation và thông báo lỗi
Preprocess	Load, normalize, tensor	Shape, NaN, modality order
Model service	Load checkpoint, inference	Compatibility và determinism
Postprocess	Mask, volume, overlay	Label mapping và spacing
Export	NIfTI/PDF	Metadata và khả năng mở lại

2.4.1 Thiết kế triển khai mô hình

Notebook v3 xuất TorchScript khoảng 67,65 MB và ONNX khoảng 62,80 MB. Đây là hướng giảm phụ thuộc vào code huấn luyện khi triển khai. Tuy nhiên xuất file thành công chưa đồng nghĩa parity; cần so logits/mask giữa PyTorch, TorchScript và ONNX trên cùng input với tolerance định trước.

3D U-Net checkpoint quan sát có quy mô khoảng 55 MiB, còn Swin khoảng 67 MiB. Kích thước tệp không chỉ phụ thuộc số tham số mà còn state dict/format. Benchmark deployment phải đo thời gian load, peak VRAM, latency và throughput trên đúng phần cứng mục tiêu.

Quy mô mô hình và tệp triển khai



Hình 5. So sánh quy mô tham số và kích thước artifact triển khai.

2.4.2 An toàn và ranh giới sử dụng

Giao diện phải hiển thị rõ đây là công cụ nghiên cứu. Báo cáo sinh tự động không được dùng cụm từ khẳng định chẩn đoán; nên dùng 'kết quả phân đoạn của mô hình' và 'thể tích ước tính'. Nếu dữ liệu không phù hợp distribution BraTS, hệ thống cần cảnh báo thay vì trả kết quả có vẻ chắc chắn.

Cơ chế an toàn kỹ thuật gồm validation đầu vào, phát hiện output trống/bất thường, log lỗi, timeout, không giữ file quá lâu và kiểm tra checksum checkpoint. Cơ chế con người gồm review mask, tài liệu hướng dẫn và quy trình escalation khi kết quả mâu thuẫn ảnh gốc.


Rủi ro	Guardrail hiện có/đề xuất	Mức ưu tiên
Sai modality	Kiểm tra filename/header và preview	Cao
Domain shift	Cảnh báo dataset ngoài BraTS; external validation	Cao
Mask trống	Thông báo và yêu cầu review	Cao
Nhầm model	Hiển thị version/checksum	Trung bình
Rò rỉ dữ liệu	Xử lý cục bộ và xóa tệp tạm	Cao

3 Results

3.1 Data Preprocessing

Các ảnh trực quan từ notebook cho thấy bốn modality được load đồng bộ và mask có thể overlay lên lát cắt. Đây là kiểm tra định tính quan trọng trước huấn luyện: nếu ảnh/mask lệch không gian, mô hình có thể học nhiễu dù loss vẫn giảm.

Báo cáo không tái chạy preprocessing. Hình và số liệu được trích trực tiếp từ output đã lưu trong notebook, nhằm bảo toàn trạng thái thực nghiệm. Kết luận chỉ dựa trên những gì artifact chứng minh.




Hình 6. Mẫu dữ liệu v2: bốn modality và ground-truth overlay trên năm ca.

Nguồn: output cell 9, SIC_Capstone_v2.ipynb.

3.1.1 Kiểm tra trực quan dữ liệu v3

Notebook v3 cũng hiển thị đồng thời T1n, T1c, T2w, T2-FLAIR và mask. Ảnh cho phép xác nhận tương phản khác nhau giữa chuỗi và vị trí tổn thương. Tuy nhiên một vài ảnh mẫu không thay thế kiểm tra tự động toàn bộ cohort.

Audit nên sinh montage ngẫu nhiên theo split và danh sách outlier: mask rỗng, mask quá lớn, intensity gần hằng, shape bất thường. Đặc biệt cần chọn các case có ET > 0 để xác minh mapping nhãn v3.




Hình 7. Mẫu bốn modality và mask trong notebook v3.

Nguồn: output cell 13, SIC_Capstone_v3.ipynb.

3.2 Exploratory Data Analysis (EDA)

EDA v2 biểu diễn phân bố intensity sau xử lý cho các modality. Các đường phân bố khác nhau phản ánh đặc trưng tương phản, đồng thời giúp phát hiện channel bất thường. Vì normalization được thực hiện theo volume, EDA cần đọc cùng thông tin transform để tránh so trực tiếp scale không tương đương.

Đối với segmentation, EDA không nên dừng ở intensity. Cần thống kê thể tích WT/TC/ET, tỷ lệ ca có nhãn, tỷ lệ voxel nền và phân bố kích thước tổn thương. Những thống kê này quyết định sampling, loss và cách diễn giải metric.




Hình 8. Phân bố intensity các modality trong notebook v2.

Nguồn: output cell 13, SIC_Capstone_v2.ipynb.

3.2.1 EDA notebook v3

Đồ thị intensity v3 cho phép kiểm tra định tính pipeline dữ liệu của cohort 1.016 ca. Khi so với v2, khác biệt hình dạng phân bố có thể do cohort hoặc preprocessing; không đủ bằng chứng để quy cho dữ liệu tốt/xấu hơn nếu không xuất cùng thống kê trên cùng case.

Đề xuất tạo bảng EDA versioned gồm mean/std intensity theo modality, percentile, số voxel non-zero, shape và spacing. Với nhãn, báo cáo ET-present count ở train/val/test là kiểm tra bắt buộc sau phát hiện full validation ET xong.



Hình 9. Phân bố intensity các modality trong notebook v3.

Nguồn: output cell 11, SIC_Capstone_v3.ipynb.

3.2.2 Mất cân bằng lớp và hiện tượng ET rỗng

Background chiếm phần lớn thể tích não, WT lớn hơn TC và ET thường là vùng nhỏ nhất. Điều này làm accuracy voxel không phù hợp và giải thích việc dùng Dice loss bỏ background. Nhưng ngay cả Dice cũng có thể tạo kết quả gây hiểu lầm khi lớp không xuất hiện.


Trong full validation v3, cột ET volume bằng 0 cho mọi ca và Dice ET bằng 1,0. Theo quy tắc empty–empty, dự đoán rỗng khớp ground truth rỗng nên được điểm tuyệt đối. Về toán học điều này hợp lệ theo quy ước, nhưng về năng lực phân đoạn ET thì tập đó không tạo thử thách. Mean Dice do đó nhận thêm một thành phần 1,0 không đo khả năng phát hiện ET.

Cách báo cáo ET	Ý nghĩa	Khuyến nghị
Macro gồm empty–empty = 1	Phản ánh cả khả năng không báo giả	Báo riêng số ca rỗng
Conditional Dice	Chỉ ca ground truth ET > 0	Bắt buộc cho năng lực phân đoạn ET
False-positive volume	Sai thể tích ET trên ca âm tính	Bổ sung
Detection sensitivity	Có/không phát hiện ET	Bổ sung theo ngưỡng

3.3 Modeling – Kết quả 3D U-Net

Đường học v2 cho thấy train loss giảm và validation Dice tăng qua các epoch, với best epoch 30 trong log. Các đường WT, TC và ET có động thái khác nhau, phản ánh độ khó từng vùng. Resume đến epoch 50 cần được phân biệt với checkpoint tốt nhất; epoch cuối không mặc nhiên là mô hình tốt nhất.

Biểu đồ là bằng chứng theo dõi tối ưu nhưng không thay thế test. Kết quả held-out 188 ca được xem là chỉ số tổng kết của 3D U-Net trong báo cáo.



Hình 10. Train loss và validation Dice của 3D U-Net v2.

Nguồn: output cell 27, SIC_Capstone_v2.ipynb.

3.3.1 Chỉ số định lượng 3D U-Net

Trên validation, Mean Dice đạt 0,7555. Trên held-out test, Mean Dice giảm còn 0,7361, tương ứng chênh khoảng 0,0194. Đây là mức giảm hợp lý cần được đọc cùng phân bố per-case; nó cho thấy validation không hoàn toàn đại diện cho test nhưng không có dấu hiệu sụp giảm cực đoan ở mean.


TC đạt Dice test cao nhất 0,7534, tiếp theo WT 0,7489 và ET 0,7061. HD95 khoảng 43,058 mm cho thấy vẫn tồn tại lỗi biên hoặc outlier đáng kể dù overlap tương đối. Không nên dùng Dice duy nhất để nói mask đã chính xác hình học.

Metric	Validation v2	Held-out test v2
Dice WT	0,7613	0,7489
Dice TC	0,7717	0,7534
Dice ET	0,7334	0,7061
Mean Dice	0,7555	0,7361
Mean IoU	0,6490	0,6310
HD95	43,087 mm	43,058 mm

3.3.2 Phân tích định tính 3D U-Net

Hình dự đoán v2 hiển thị FLAIR, ground truth và mask U-Net trên axial, coronal và sagittal. Sự tương đồng tổng thể cho thấy mô hình học được vị trí tổn thương. Các khác biệt ở vùng biên hoặc cấu trúc nhỏ phù hợp với HD95 còn cao.

Ví dụ định tính chỉ minh họa một ca và không được dùng để đại diện toàn tập. Bộ báo cáo tốt hơn nên chọn ca median Dice, ca tốt, ca xấu, ca ET nhỏ và ca prediction rộng; mỗi ca gắn metric và thể tích.




Hình 11. Ground truth và dự đoán 3D U-Net trên ba mặt phẳng.

Nguồn: output cell 31, SIC_Capstone_v2.ipynb; case minh họa BraTS-GLI-01021-000.

3.3.3 Kết quả huấn luyện Swin UNETR

Notebook v3 huấn luyện Swin UNETR 20 epoch và ghi best fast-validation Dice 0,9538. Fast validation chỉ sử dụng hai ca, vì vậy con số này chủ yếu dùng theo dõi run. Đường ET giữ ở 1,0 là dấu hiệu cần audit hơn là bằng chứng hoàn hảo.

Đường học cho thấy mô hình hội tụ trên subset theo dõi, nhưng không có held-out test để đo generalization. Kết luận chính phải dựa trên full validation 204 ca và kèm caveat về ET.



Hình 12. Đường học Swin UNETR; ET cố định ở 1,0 cần được kiểm tra.

3.3.4 Chỉ số định lượng Swin UNETR

Trên full validation 204 ca, Dice WT đạt 0,8498, Dice TC 0,7461 và Dice ET 1,0000; Mean Dice 0,8653. Nếu loại thành phần ET rỗng khỏi trung bình và chỉ lấy WT/TC, mean hai vùng xấp xỉ 0,7980. Con số này không thay cho official mean, nhưng giúp thấy mức đóng góp của ET=1,0.


Notebook không báo HD95 và không có test độc lập. Do đó bằng chứng mạnh nhất của Swin ở trạng thái hiện tại là khả năng overlap WT tốt trên full validation. Năng lực ET chưa được kiểm tra thực chất trên tập có ET.

Metric	Full validation v3	Diễn giải
Dice WT	0,849789	Tín hiệu tốt nhất của v3
Dice TC	0,746115	Gần mức TC của U-Net nhưng khác tập
Dice ET	1,000000	Empty-empty ở 204/204 ca
Mean Dice	0,865301	Bị nâng bởi ET=1
Mean WT/TC	≈0,797952	Phân tích bổ sung, không phải metric notebook
HD95	Không báo cáo	Khoảng trống

3.3.5 Phân tích định tính Swin UNETR

Ảnh ba mặt phẳng của v3 cho thấy mask Swin bám vùng tổn thương tổng thể trên ca minh họa. Kênh FLAIR và overlay giúp quan sát WT, trong khi đánh giá ET cần chọn ca có nhãn ET khác rỗng. Hình hiện tại không đủ để chứng minh năng lực đó.

Visual QA nên bật/tắt từng vùng, điều chỉnh opacity và hiển thị sai khác false-positive/false-negative. Khi có ground truth, một bản đồ lỗi ba màu giúp người review thấy nơi mô hình thiếu hoặc thừa thay vì chỉ nhìn hai overlay riêng.



Hình 13. Ground truth và dự đoán Swin UNETR trên ba mặt phẳng.

Nguồn: output cell 26, SIC_Capstone_v3.ipynb.

3.3.6 So sánh kiến trúc

3D U-Net dùng inductive bias tích chập mạnh, tham số ít và quy trình dễ tối ưu. Swin UNETR có khả năng mô hình hóa ngữ cảnh xa qua attention phân cấp nhưng cần nhiều tham số và tài nguyên hơn. Chọn mô hình phải dựa trên benchmark cùng điều kiện, không chỉ dựa vào độ mới của kiến trúc.

Trong dự án, U-Net là baseline có test độc lập; Swin là mô hình nâng cao có full validation nhưng thiếu test. Swin có WT cao hơn trong số liệu as-reported; TC xấp xỉ; ET không thể so do empty-mask. Vì vậy recommendation hiện tại là giữ cả hai trong prototype, dùng U-Net làm baseline tin cậy và ưu tiên tái đánh giá Swin.

Tiêu chí	3D U-Net v2	Swin UNETR v3
Họ kiến trúc	CNN encoder-decoder	Transformer phân cấp + decoder
Tham số	4.811.129	15.705.646


Tiêu chí	3D U-Net v2	Swin UNETR v3
Ngữ cảnh	Tích lũy qua convolution	Window attention phân cấp
Bảng chứng cuối	Held-out test 188	Full validation 204
Điểm mạnh quan sát	TC/ET ổn định hơn về bảng chứng	WT as-reported cao
Điểm yếu	HD95 còn cao	ET chưa được thử thách; không test

3.3.7 So sánh chỉ số as-reported

Biểu đồ đặt U-Net test v2 cạnh Swin validation v3 để người đọc nhìn thấy số liệu đã báo cáo, không phải để khẳng định thắng thua. Nhãn tập đánh giá được giữ trong chú giải. Đặc biệt, cột ET v3 được đánh dấu là empty–empty.

Nếu chỉ nhìn Mean Dice, Swin cao hơn U-Net 0,1292. Nhưng chênh lệch này trộn ảnh hưởng kiến trúc với cohort, split, validation/test, batch, epoch và quy tắc ET. Phần chênh do ET=1 cũng đáng kể. Một phép so sánh khoa học phải chạy lại trên cùng held-out test.

Chỉ số được báo cáo – khác giao thức đánh giá



ET của v3 = 1,000 vì nhãn và dự đoán ET đều rỗng ở toàn bộ 204 ca; không được diễn giải là phân đoạn ET hoàn hảo.

Hình 14. Chỉ số as-reported của hai mô hình dưới hai giao thức khác nhau.


3.3.8 So sánh tài nguyên và khả năng triển khai

Swin có khoảng 3,26 lần số tham số của U-Net, nhưng kích thước artifact quan sát chỉ lớn hơn khoảng 1,22 lần; nguyên nhân là format lưu khác nhau và state đi kèm. Không thể suy latency trực tiếp từ tham số. Attention, sliding window, precision và GPU ảnh hưởng đáng kể.

Đối với ứng dụng cục bộ, U-Net phù hợp khi ưu tiên footprint và tính đơn giản. Swin phù hợp để nghiên cứu ngữ cảnh rộng nếu phần cứng đáp ứng. Quyết định production cần benchmark peak VRAM, P50/P95 latency và failure rate trên máy mục tiêu.

Thuộc tính	3D U-Net	Swin UNETR	Nhận xét
Tham số	4,811 triệu	15,706 triệu	Swin $\approx 3,26\times$
Artifact	$\approx 55,1$ MiB	$\approx 67,2$ MiB	Khác format
ROI	96^3	96^3	Tương đồng
Batch train	1	2	Không công bằng để suy tốc độ
Export	Checkpoint	TorchScript + ONNX	Swin có thêm artifact

Quy mô mô hình và tệp triển khai



Hình 15. Quy mô tham số và artifact của hai mô hình.

3.3.9 Mối đe dọa đến tính hợp lệ

Internal validity bị ảnh hưởng bởi khác cohort, split và hyperparameter. Construct validity bị ảnh hưởng bởi Mean Dice chứa ET empty–empty và thiếu HD95 v3. External validity bị giới hạn do chỉ sử dụng BraTS, chưa có dữ liệu bệnh viện mới. Conclusion validity bị hạn chế vì chưa có lặp seed hay khoảng tin cậy.

Những hạn chế này không phủ nhận giá trị thực nghiệm; chúng xác định mức độ tuyên bố phù hợp. Dự án chứng minh pipeline và cho thấy tín hiệu hiệu năng, nhưng chưa chứng minh một kiến trúc vượt trội phổ quát hay sẵn sàng lâm sàng.

Loại hợp lệ	Rủi ro	Biện pháp
Internal	Protocol khác nhau	Benchmark chung
Construct	Metric bị empty-mask chi phối	Conditional metric
External	Một nguồn dữ liệu	External/multi-site validation
Conclusion	Không CI/replicate	Bootstrap và nhiều seed

3.3.10 Kết luận lựa chọn mô hình

Nếu cần một baseline để tiếp tục phát triển ngay trong phạm vi bằng chứng hiện tại, 3D U-Net là lựa chọn thận trọng vì có held-out test, ít tham số và chỉ số ET không dựa trên tập hoàn

toàn rỗng. Nếu mục tiêu là nghiên cứu tiềm năng nâng Dice WT, Swin UNETR đáng để tiếp tục nhưng phải sửa thiết kế đánh giá trước.

Ứng dụng có thể giữ selector hai mô hình để demo, song giao diện nên hiển thị nhãn 'experimental' cho Swin và không trình bày Mean Dice 0,8653 mà thiếu chú thích. Sau benchmark chung, lựa chọn production phải dựa trên Pareto hiệu năng–latency–VRAM–độ ổn định.

- Khuyến nghị ngắn hạn: U-Net làm baseline tham chiếu.
- Khuyến nghị thực nghiệm: audit ET và đánh giá Swin trên test chung.
- Khuyến nghị sản phẩm: hiển thị model version và mức bằng chứng.
- Không khuyến nghị: kết luận Swin tốt hơn chỉ từ hai mean Dice hiện tại.

3.4 User Interface

Ứng dụng Gradio cho phép chọn 3D U-Net hoặc Swin UNETR, tải bốn ảnh MRI NIfTI, chạy phân đoạn và xem kết quả. Các tab gồm segmentation, MRI viewer và hướng dẫn. Đầu ra gồm hình ba mặt phẳng, bảng thể tích, mask NIfTI và PDF minh họa.

Thiết kế này hoàn thành cầu nối từ notebook tới người dùng kỹ thuật. Điểm cần cải tiến là validation metadata, progress indicator, lịch sử chạy, biểu diễn uncertainty và cảnh báo domain shift. Mọi output cần gắn thông báo nghiên cứu.

Bước	Thao tác	Phản hồi hệ thống
1	Chọn mô hình	Hiển thị tên/version
2	Tải 4 modality	Kiểm tra file/shape
3	Chạy segmentation	Tiến trình và lỗi rõ ràng
4	Review overlay	3 mặt phẳng và volume
5	Export	NIfTI/PDF có metadata

3.4.1 Trực quan hóa đầu ra

Output axial của Swin đặt FLAIR, ground truth và prediction cạnh nhau. Cách bố trí giúp so sánh vùng tổn thương nhưng phụ thuộc lát cắt được chọn. Một ca có nhiều tổn thương hoặc vùng nhỏ ngoài lát trung tâm có thể bị bỏ sót.

Giao diện nên cho người dùng di chuyển slice, đồng bộ ba mặt phẳng và bật/tắt từng label. Việc hiển thị legend màu và opacity nhất quán giữa notebook, app và PDF tránh nhầm WT/TC/ET.




Hình 16. FLAIR, ground truth và dự đoán Swin trên lát axial.

Nguồn: output cell 26, SIC_Capstone_v3.ipynb.

3.4.2 Báo cáo kết quả minh họa

PDF mẫu một trang chứa case ID, thời gian suy luận, thể tích vùng và ảnh ba mặt phẳng. Đây là output hữu ích cho demo và truy vết, nhưng nội dung 'diagnostic finding' cần được thay bằng ngôn ngữ trung tính nếu chưa qua thẩm định y tế.

Con số thời gian 0,45 giây và thể tích trong PDF chỉ thuộc một lần chạy mẫu; không được dùng như benchmark hoặc số liệu lâm sàng tổng quát. Báo cáo tương lai nên thêm model/checkpoint hash, preprocessing version, timestamp, device và disclaimer.



Nhóm test	Ví dụ	Trạng thái bằng chứng
Input	Thiếu modality, file hỏng, shape mismatch	Cần hệ thống hóa
Preprocess	NaN, constant image, affine khác	Cần unit test
Model	Checkpoint tương thích, output shape	Có luồng chạy mẫu
Metric	Empty masks, label mapping	Phát hiện vấn đề ET
UI	Upload–review–download	Có prototype
Usability	Task completion/error/time	Chưa thực hiện

3.5.1 Kiểm thử chức năng đề xuất

Mỗi test case cần precondition, input, bước, expected output và bằng chứng. Dữ liệu test nên gồm ca bình thường, ca u lớn, ca u nhỏ, ET có/không, file thiếu và file sai shape. Không dùng dữ liệu thật có định danh trong demo.

Test regression cần chạy khi thay preprocessing, label mapping hoặc model export. Một checksum mask cho fixture nhỏ có thể phát hiện thay đổi ngoài ý muốn, nhưng tolerance cần phù hợp với backend/precision.

ID	Tình huống	Kết quả mong đợi
FT-01	Đủ 4 modality hợp lệ	Tạo mask và viewer
FT-02	Thiếu T1c	Chặn và nêu file thiếu
FT-03	Shape không đồng nhất	Chặn trước inference
FT-04	Output rỗng	Cảnh báo và vắn cho review
FT-05	Đổi model	Load đúng checkpoint/version
FT-06	Xuất PDF/NIfTI	File mở lại được, metadata đúng

3.5.2 Kiểm thử độ bền và lỗi

Robustness test cần bao phủ intensity cực trị, file lớn, header thiếu, affine khác, orientation đảo và thiết bị thiếu bộ nhớ. Hệ thống không được treo im lặng; cần giải phóng tài nguyên và trả thông báo có thể hành động.

Model robustness cần noise/corruption có kiểm soát và dữ liệu ngoài site. Nếu confidence không đáng tin, giao diện không nên hiển thị phần trăm giả. Một cơ chế đơn giản hơn là cảnh báo out-of-distribution theo metadata/intensity và luôn yêu cầu review.

- Giới hạn kích thước upload và thời gian xử lý.
- Bắt exception ở bước load NIfTI, model và export.
- Log lỗi không chứa dữ liệu ảnh hoặc định danh.
- Thu hồi bộ nhớ GPU sau mỗi request hoặc theo session.
- Kiểm thử nhiều request liên tiếp để phát hiện leak.

3.5.3 Kế hoạch usability test

Theo bước Prototype/Test của Quy trình SIC, nhóm nên tuyển người dùng đại diện và giao nhiệm vụ cụ thể: tải đúng bốn modality, chọn model, xác định slice có u, đọc bảng thể tích và tải mask. Người quan sát ghi thời gian, lỗi, câu hỏi và điểm người dùng do dự.

Mẫu nhỏ 5–8 người dùng kỹ thuật có thể phát hiện nhiều vấn đề giao diện ban đầu; tuy nhiên không đủ cho tuyên bố thống kê. Nếu có chuyên gia y tế, cần protocol riêng và phê duyệt phù hợp. Mọi phản hồi được chuyển thành issue có severity, owner, deadline và retest criterion.

Chỉ số	Cách đo	Tiêu chí pilot đề xuất
Task success	Hoàn thành không trợ giúp	≥80%
Input error	Số lần chọn sai modality	Giảm sau hướng dẫn
Time on task	Từ upload đến review	Thiết lập baseline
Comprehension	Giải thích đúng WT/TC/ET	Không nhầm label
Trust calibration	Nhận ra mask sai	Không tin tuyệt đối

4 Projected Impact

4.1 Accomplishments and Benefits

Dự án hoàn thành một chuỗi artifact từ dữ liệu đến ứng dụng: notebook v2 cho baseline 3D U-Net, notebook v3 cho Swin UNETR, checkpoint và tệp triển khai, công cụ Gradio, mask/ảnh và báo cáo PDF mẫu. Báo cáo này bổ sung lớp truy vết và so sánh có điều kiện.

Lợi ích trực tiếp là đào tạo quy trình AI y sinh 3D, minh họa khác biệt CNN–Transformer và tạo nền cho benchmark tiếp theo. Lợi ích tiềm năng đối với workflow là tạo mask sơ bộ và thống kê nhất quán; lợi ích này chưa được đo bằng nghiên cứu người dùng hoặc thử nghiệm lâm sàng.

- Có baseline với held-out test rõ ràng.
- Có mô hình Transformer và artifact TorchScript/ONNX.
- Có giao diện đa mô hình và đầu ra trực quan.
- Đã phát hiện vấn đề đánh giá ET cần follow-up.

4.1.1 Lợi ích kỹ thuật và học thuật

Về kỹ thuật, dự án cho thấy khả năng xử lý NIfTI đa chuỗi, huấn luyện segmentation 3D dưới giới hạn bộ nhớ và dùng sliding-window inference. Về học thuật, hai notebook tạo trường hợp điển hình để học cách đọc metric theo protocol và nhận diện chỉ số bị thổi phồng bởi mask trống.

Điểm đáng giá không chỉ là mức Dice mà còn là năng lực đặt câu hỏi đúng: test có độc lập không, cohort có giống nhau không, ET có hiện diện không, metric xử lý empty thể nào và checkpoint được chọn ra sao. Các câu hỏi này quyết định độ tin cậy của mọi kết luận.

Năng lực	Minh chứng
Data engineering 3D	Load/chuẩn hóa/caching bốn modality
Modeling	3D U-Net và Swin UNETR
Evaluation	Dice, IoU, HD95, per-region analysis
Deployment	Gradio, NIfTI, PDF, TorchScript/ONNX
Responsible AI	Caveat, threat to validity, guardrail

4.1.2 Lợi ích đối với người dùng mục tiêu

Đối với nghiên cứu viên, một giao diện thống nhất giảm nhu cầu chạy trực tiếp từng cell và giúp chia sẻ demo. Đối với người review, ảnh ba mặt phẳng và bảng thể tích tạo điểm bắt đầu để kiểm tra. Đối với nhóm phát triển, cấu trúc module hỗ trợ thay checkpoint và thêm kiểm thử.

Những lợi ích này là projected impact. Để chuyển thành accomplished impact, nhóm phải đo baseline và after-use: số bước, thời gian, tỷ lệ lỗi, độ chính xác hiệu chỉnh và mức hiểu disclaimer. Chỉ khi có dữ liệu đó mới được phát biểu mức tiết kiệm cụ thể.

- Giảm ma sát thao tác cho người dùng kỹ thuật.
- Tăng khả năng quan sát output thay vì chỉ nhận file mask.
- Hỗ trợ thảo luận mô hình bằng cùng một case.
- Tạo đầu ra có thể lưu và xem lại.

4.1.3 Đạo đức, thiên lệch và giới hạn

Mô hình học từ dữ liệu challenge có thể không đại diện mọi quần thể, máy chụp và protocol. Domain shift có thể tạo lỗi có hệ thống trên nhóm ít được đại diện. Không có external validation nên báo cáo không khẳng định công bằng hay tổng quát hóa.

Các vấn đề đạo đức gồm quyền riêng tư, đồng thuận sử dụng dữ liệu, automation bias và trách nhiệm khi mask sai. Cách giảm thiểu là data governance, model card, human-in-the-loop, logging, cảnh báo rõ và không dùng ngôn ngữ chắc đoán. Khi mở rộng sang dữ liệu bệnh viện, cần quy trình đạo đức và pháp lý phù hợp.

Vấn đề	Biểu hiện	Kiểm soát
Bias	Hiệu năng khác site/quần thể	Phân tầng và external validation
Privacy	MRI/metadata nhạy cảm	De-identification, access control
Automation bias	Tin mask không kiểm tra	Overlay, disclaimer, review
Accountability	Không rõ model/version	Audit log và model card

4.2 Future Improvements

Ưu tiên cao nhất là benchmark công bằng. Nhóm tạo một manifest thống nhất, cố định split, xác minh nhãn ET, chạy cả U-Net và Swin với cùng preprocessing/loss/budget, sau đó đánh giá một lần trên held-out test. Per-case CSV và bootstrap confidence interval phải được lưu.

Ưu tiên thứ hai là cải thiện sản phẩm: validation đầu vào, metadata report, uncertainty/quality flag, visual error map và mask editing. Ưu tiên thứ ba là external validation và đánh giá chuyên gia. Thứ tự này tránh đầu tư UI sâu trước khi độ tin cậy mô hình được xác minh.

Ưu tiên	Hạng mục	Kết quả mong đợi
P0	Audit nhãn ET và case list	Giải thích nguyên nhân ET rỗng
P0	Benchmark chung	So sánh hợp lệ
P1	Input validation và model metadata	Giảm lỗi thao tác
P1	Test automation	Regression có kiểm soát
P2	External/expert validation	Bằng chứng tổng quát hóa

4.2.1 Quy trình follow-up vấn đề

Mỗi vấn đề được ghi thành issue với bằng chứng, mức ảnh hưởng, giả thuyết nguyên nhân, owner, hành động, tiêu chí hoàn tất và ngày retest. Issue chỉ đóng khi có bằng chứng kiểm thử, không đóng vì đã sửa code. Nếu retest thất bại, vòng quay lại Analyze để cập nhật nguyên nhân.

Vấn đề ET v3 được xếp P0 vì ảnh hưởng trực tiếp kết luận mô hình. Bước đầu không phải train lại ngay mà là kiểm tra case list, raw labels, mapping và metric. Sau khi xác định nguyên nhân, nhóm mới quyết định tái tạo split, sửa pipeline hoặc chọn dataset phù hợp.

Issue	Bằng chứng	Hành động	Definition of Done
ET-EMPTY-V3	204/204 ET volume=0	Audit raw label và mapping	Có ca ET+, metric conditional hợp lệ
NO-TEST-V3	Không held-out test	Khóa test chung	Hai model đánh giá cùng test
PROTOCOL-DIFF	Cohort/hyperparameter khác	Benchmark contract	Chỉ thay kiến trúc
UI-VALIDATION	Upload phụ thuộc tên/file	Thêm kiểm tra header	Test FT-02/03 pass
REPORT-METADATA	PDF thiếu version	Bổ sung model card fields	Output truy vết được

4.2.2 Kế hoạch thử nghiệm đối chứng

Benchmark đề xuất sử dụng cùng 1.251 ca nếu license và artifact cho phép, split cố định 875/188/188 như v2 hoặc một split mới khóa trước khi chạy. Hai mô hình dùng cùng patch 96³, augmentation, loss, optimizer policy, số update và metric script. Hyperparameter đặc thù kiến trúc được ghi trước.

Kết quả báo per-case và tổng hợp theo WT/TC/ET, kèm ET-present subset. Dùng bootstrap theo case để ước lượng khoảng tin cậy chênh lệch. Nếu khoảng tin cậy chứa 0, không tuyên bố superiority. Đồng thời báo latency/VRAM để có kết luận Pareto.

- Pre-register protocol và primary metric.
- Không xem test trong quá trình tuning.
- Kiểm tra parity preprocessing bằng fixture.
- Chạy nhiều seed nếu compute cho phép.
- Lưu environment, commit và checkpoint checksum.

4.2.3 Kế hoạch kiểm chứng với chuyên gia

Sau khi benchmark kỹ thuật ổn định, có thể thiết kế study nhỏ với chuyên gia. Mẫu ca phải đại diện kích thước, vị trí và trạng thái ET; chuyên gia xem ảnh và mask, chấm mức cần chỉnh sửa, lỗi nguy hiểm và thời gian hiệu chỉnh. Study cần quy trình đạo đức, dữ liệu phù hợp và không ảnh hưởng chăm sóc bệnh nhân.

Kết quả nên gồm tỷ lệ mask chấp nhận được cho nghiên cứu, thời gian chỉnh sửa so baseline, vùng lỗi thường gặp và inter-rater agreement. Feedback được dùng để xác định requirement mới; không dùng vài nhận xét định tính để tuyên bố hiệu quả lâm sàng.

Câu hỏi	Đo lường	Quyết định
Mask có hữu ích không	Accept/edit/reject	Ngưỡng sử dụng nghiên cứu
Lỗi ở đâu	Loại lỗi theo WT/TC/ET	Ưu tiên cải thiện
Có tiết kiệm công sức	Thời gian hiệu chỉnh	ROI của công cụ
Người dùng hiểu giới hạn	Câu hỏi comprehension	Thiết kế cảnh báo

4.2.4 Lộ trình triển khai

Lộ trình ba giai đoạn được đề xuất. Giai đoạn 1 làm sạch bằng chứng: audit ET, benchmark chung và test automation. Giai đoạn 2 củng cố prototype: validation, metadata, performance và usability. Giai đoạn 3 nghiên cứu bên ngoài: external data, expert review và governance.

Mỗi giai đoạn có gate rõ. Không tiến sang pilot chuyên gia nếu model evaluation còn mơ hồ; không gọi production nếu chưa có monitoring và rollback. Lộ trình cho phép dự án tiếp tục có kiểm soát thay vì tối ưu một chỉ số đơn lẻ.

Giai đoạn	Thời lượng gợi ý	Gate
1. Evidence hardening	4–6 tuần	Benchmark chung và ET audit pass
2. Prototype hardening	4–8 tuần	Functional/robustness/usability pass
3. External study	Phụ thuộc phê duyệt	Protocol và expert evaluation

5 Team Member Review and Comment

Bảng dưới đây giữ đúng mục đánh giá thành viên của mẫu. Nhóm điền điểm và nhận xét sau buổi retrospective, dựa trên minh chứng đóng góp thay vì tự đánh giá chung chung.

No.	Team member	Contribution evidence	Score	Comment
1	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG: commit/notebook/test/report]	[]/10	[BỎ SUNG]
2	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG: commit/notebook/test/report]	[]/10	[BỎ SUNG]
3	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG: commit/notebook/test/report]	[]/10	[BỎ SUNG]
4	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG: commit/notebook/test/report]	[]/10	[BỎ SUNG]
5	[BỎ SUNG]	[BỎ SUNG: commit/notebook/test/report]	[]/10	[BỎ SUNG]

Retrospective của nhóm

Nội dung	Ghi nhận
Điều làm tốt	Đã xây dựng hai pipeline mô hình, ứng dụng và artifact đầu ra.
Điều cần cải thiện	Chuẩn hóa split/metric và tăng kiểm thử tự động.
Bài học	Một chỉ số cao phải được kiểm tra theo dữ liệu và quy tắc metric.
Cam kết follow-up	Đóng P0 ET-EMPTY-V3 và NO-TEST-V3 trước tuyên bố so sánh.

6 Instructor Review and Comment

Phần này dành cho giảng viên/hội đồng. Các ô được để trống có chủ đích theo form mẫu.

Evaluation item	Score	Instructor comment
Problem definition and relevance	[]/10	
Data and methodology	[]/10	
Modeling and comparison	[]/10	
System prototype	[]/10	
Testing and responsible AI	[]/10	
Report quality and presentation	[]/10	
Overall	[]/10	

General comment

Comment

Instructor name: _____
_____/____/_____

Signature: _____

Date:

REFERENCES

Tài liệu tham khảo 1

- [1] Center for Biomedical Image Computing & Analytics, University of Pennsylvania, “Multimodal Brain Tumor Segmentation Challenge (BraTS),” official challenge portal.
- [2] B. H. Menze et al., “The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS),” IEEE Transactions on Medical Imaging, 2015. DOI: 10.1109/TMI.2014.2377694.
- [3] S. Bakas et al., “Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features,” Scientific Data, 2017. DOI: 10.1038/sdata.2017.117.
- [4] BraTS 2023 Adult Glioma Training Dataset, Zenodo record 7837974, 2023.
- [5] Ö. Çiçek et al., “3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation,” MICCAI, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-46723-8_49.
- [6] A. Hatamizadeh et al., “Swin UNETR: Swin Transformers for Semantic Segmentation of Brain Tumors in MRI Images,” WACV, 2022. DOI: 10.1109/WACV51458.2022.00181.
- [7] M. J. Cardoso et al., “MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare,” arXiv:2211.02701, 2022.
- [8] CBTRUS, “Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2018–2022,” Neuro-Oncology, vol. 27, Supplement 4, 2025.

Tài liệu tham khảo 2

- [9] BraTS documentation, “Getting Started and Challenge Documentation,” Read the Docs.
- [10] U. Baid et al., “The RSNA-ASNR-MICCAI BraTS 2021 Benchmark on Brain Tumor Segmentation and Radiogenomic Classification,” arXiv/peer-reviewed benchmark documentation.
- [11] V. Antonelli et al., “The Medical Segmentation Decathlon,” Nature Communications, 2022.
- [12] A. Myronenko, “3D MRI brain tumor segmentation using autoencoder regularization,” BrainLes, 2018.
- [13] F. Isensee et al., “nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation,” Nature Methods, 2021.
- [14] MONAI Consortium, MONAI documentation: transforms, losses, metrics and sliding-window inference.
- [15] PyTorch documentation, AdamW optimizer and reproducibility notes.
- [16] ONNX documentation, model interoperability and runtime validation.

- [17] Gradio documentation, Blocks application framework.
- [18] Quy trình.pdf, tài liệu hướng dẫn xác định vấn đề và triển khai dự án SIC, lưu tại thư mục doc của dự án.
- [19] SIC_AI_Capstone Project_Action Plan.docx, biểu mẫu kế hoạch dự án.
- [20] SIC_AI_Capstone Project_Final Report.docx, biểu mẫu báo cáo cuối kỳ.
- [21] SIC_Capstone_v2.ipynb, notebook thực nghiệm 3D U-Net và đánh giá held-out test.
- [22] SIC_Capstone_v3.ipynb, notebook thực nghiệm Swin UNETR và full validation.
- [23] BraTS_Model/app.py và BraTS_Model/inference_utils.py, mã nguồn ứng dụng và suy luận.
- [24] Report_BraTS-GLI-2026_nzd2b1s9.pdf, báo cáo kết quả minh họa do ứng dụng sinh.

APPENDICES

Appendix A – Cấu hình tái lập notebook v2

Nhóm	Giá trị
Dataset	BraTS 2023; 1.251 ca hợp lệ
Split	875 train / 188 val / 188 held-out test; seed 42
Modalities	t1n, t1c, t2w, t2f
ROI	96×96×96; batch 1; num_samples 2
Training	150 steps/epoch; 30 epoch ban đầu; resume tới 50
Optimizer	AdamW; LR 2e-4, resume 2e-5; weight decay 1e-4
Validation	Fast 20 ca mỗi 2 epoch; full mỗi 10 epoch
Inference	Sliding window overlap 0,5
Model	3D U-Net; 4.811.129 tham số

Tái lập phải sử dụng đúng manifest và checkpoint thay vì chỉ dựa vào tên notebook. Held-out test không được dùng để quyết định learning rate hoặc epoch.

Appendix B – Cấu hình tái lập notebook v3

Bảng ghi lại cấu hình quan sát từ output notebook v3. Số train 812 được suy ra từ tổng 1.016 và full validation 204. Khi chạy lại, cần xuất case list để xác nhận con số và nguồn lọc.

Nhóm	Giá trị
Dataset	1.016 ca sau đồng bộ/lọc
Split	Khoảng 812 train / 204 full validation; không held-out test
ROI	96×96×96; batch 2; num_samples 2
Training	20 epoch; early stopping patience 5
Optimizer	AdamW; LR 2e-4; weight decay 1e-4; cosine annealing
Fast validation	2 ca; interval 2
Inference	sw_batch_size 2; overlap 0,5
Model	Swin UNETR feature_size 24; checkpointing; 15.705.646 tham số
Export	TorchScript 67,65 MB; ONNX 62,80 MB

Appendix C – Định nghĩa chỉ số và empty-mask policy

Metric implementation phải được xem như một phần của protocol. Cùng prediction nhưng các thư viện có thể xử lý empty mask khác nhau. Báo cáo chính cần ghi số case được loại, gán 1, gán 0 hoặc NaN cho từng vùng.

Trường hợp	Dice đề xuất	Cách báo cáo
GT>0, Pred>0	Tính Dice chuẩn	Đưa vào conditional và macro
GT>0, Pred=0	0	False negative hoàn toàn
GT=0, Pred>0	0	False positive; báo volume
GT=0, Pred=0	1 hoặc NaN theo protocol	Luôn báo số ca; không dùng để nói năng lực phân đoạn

Appendix D – Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận nối nhu cầu với thiết kế, bằng chứng và khoảng trống. Đây là artifact follow-up: khi requirement thay đổi, test và bằng chứng liên quan phải được cập nhật.

Req	Nhu cầu	Thành phần	Bằng chứng	Khoảng trống
R1	Nhận 4 modality	UI/preprocess	app.py	Header/shape validation
R2	Phân đoạn WT/TC/ET	Model/postprocess	Notebook/output	ET v3
R3	Xem 3 mặt phẳng	Viewer	Ảnh/PDF mẫu	Interactive QA
R4	Xuất mask	Export	NIfTI output	Metadata/checksum
R5	So sánh model	Evaluation	Bảng báo cáo	Benchmark chung
R6	Sử dụng an toàn	UX/governance	Disclaimer	External/expert validation

Appendix E – Danh sách test case chi tiết

Các test case ưu tiên có thể được chuyển thẳng thành unit/integration test. Dữ liệu fixture cần được de-identify và nhỏ đủ để chạy trong CI; test GPU nặng có thể tách nightly pipeline.

ID	Input	Expected	Priority
T01	4 NIfTI hợp lệ	Mask đúng shape/label	P0
T02	Thiếu một modality	Error rõ, không inference	P0
T03	Affine khác	Cảnh báo/chặn	P0
T04	Intensity toàn 0	Cảnh báo input bất thường	P1
T05	Ca GT ET>0	Conditional ET metric	P0
T06	Ca GT ET=0	False-positive check	P0
T07	Checkpoint sai kiến trúc	Load fail có kiểm soát	P1
T08	PyTorch/ONNX cùng input	Parity trong tolerance	P1
T09	10 request liên tiếp	Không memory leak	P1
T10	Export PDF/NIfTI	Mở lại và metadata đúng	P1

Appendix F – Model card tóm tắt 3D U-Net

Intended use: nghiên cứu và đào tạo phân đoạn glioma trên dữ liệu có preprocessing tương thích BraTS. Không intended use: chẩn đoán, điều trị hoặc dữ liệu chưa kiểm chứng. Input: bốn modality; output: mask các vùng u. Bằng chứng: test nội bộ 188 ca.

Known limitations: Mean Dice 0,7361, HD95 khoảng 43 mm; lỗi ở vùng nhỏ/biên; chưa external validation; không có uncertainty. Cần ghi checkpoint hash và environment trong bản model card triển khai.

Mục	Thông tin
Model	3D U-Net, 4.811.129 tham số
Data	BraTS 2023, split v2
Primary evidence	Held-out test 188 ca
Mean Dice	0,7361
Limit	Không external/clinical validation
Status	Research baseline

Appendix G – Model card tóm tắt Swin UNETR

Intended use: nghiên cứu kiến trúc Transformer 3D trên dữ liệu tương thích pipeline v3. Bảng chứng hiện tại là full validation 204 ca; không có held-out test. Mean Dice 0,8653 phải đi kèm lưu ý ET empty–empty.

Known limitations: cohort khác v2; fast validation chỉ hai ca; 204/204 ca không có ET theo bảng output; chưa HD95; chưa external validation. Status nên là experimental cho đến khi audit nhãn và benchmark chung hoàn tất.

Mục	Thông tin
Model	Swin UNETR, 15.705.646 tham số
Data	1.016 ca pipeline v3
Primary evidence	Full validation 204 ca
Mean Dice	0,8653, bị ET=1 ảnh hưởng
Limit	Không test; ET chưa được thử thách
Status	Experimental

Appendix H – Hướng dẫn sử dụng nhanh

Bản mẫu được chạy trong môi trường cục bộ theo hướng dẫn của repository. Người dùng chuẩn bị bốn file NIfTI của cùng một ca, xác minh không chứa thông tin định danh, chọn model và tải từng modality vào đúng ô. Sau khi chạy, người dùng xem overlay ba mặt phẳng trước khi tải mask hoặc PDF.

- Bước 1: chọn 3D U-Net hoặc Swin UNETR; ưu tiên baseline theo mục tiêu thử nghiệm.
- Bước 2: tải đúng T1n, T1c, T2w và T2-FLAIR của cùng case.
- Bước 3: kiểm tra preview/shape nếu giao diện hiển thị.
- Bước 4: chạy phân đoạn và đợi thông báo hoàn tất.
- Bước 5: review mask ở axial, coronal và sagittal; không chỉ xem lát trung tâm.
- Bước 6: tải NIFTI/PDF và lưu cùng model version.
- Bước 7: nếu mask bất thường, không dùng kết quả; ghi issue và chuyển cho người có chuyên môn.

Appendix I – Bản đồ artifact và khả năng tái lập

Bảng liệt kê artifact chính trong repository. Đường dẫn tương đối được dùng để tải liệu có thể di chuyển cùng dự án. Trước khi nộp, nhóm cần xác nhận tất cả file còn tồn tại và checkpoint không bị thay đổi.

Artifact	Vai trò
SIC_Capstone_v2.ipynb	Huấn luyện/đánh giá 3D U-Net
SIC_Capstone_v3.ipynb	Huấn luyện/đánh giá Swin UNETR
best_unet3d.pth	Checkpoint baseline
best_swin_unetr.pth	Checkpoint Transformer

Artifact	Vai trò
BraTS_Model/app.py	Giao diện Gradio
BraTS_Model/inference_utils.py	Tiền xử lý và suy luận
doc/Quy trình.pdf	Hướng dẫn xác định/follow-up vấn đề
doc/Report_BraTS-GLI-2026_nzd2b1s9.pdf	Output minh họa

Kết thúc báo cáo. Các trường [BỔ SUNG] chỉ liên quan đến thông tin thành viên và đánh giá chưa được cung cấp; phần kỹ thuật được hoàn thiện dựa trên artifact hiện có.