

Exercice : écrire un programme en JAVA/DOM, qui effectue une transformation, en générant le document cible à partir du document source.

#-----document source-----#

```
<?xml version="1.0"?>
<AAA>
  <BBB/>
  <CCC/>
  <BBB>
    <HHH att="1"/>
    <HHH att="2"/>
    <HHH fromage="Gouda" />
    <HHH>
      <TTT/>
    </HHH>
    <HHH />
  </BBB>
  <BCC>
    <BCD>
      <HHH fromage="Cantal" />
      <CDB />
    </BCD>
  </BCC>
  <DDD>
    <EEE />
    <FFF />
    <EFG />
  </DDD>
  <GGG>
    <BBB/>
  </GGG>
  <III>
    <JJJ nom="jjj" />
    <JJJ nom="jjj" />
  </III>
  <BBB>
    <DDD>
      <CCC>
        <DDD/>
        <EEE/>
      </CCC>
    </DDD>
  </BBB>
  <CCC>
    <DDD>
      <EEE>
        <DDD>
          <FFF/>
        </DDD>
      </EEE>
    </DDD>
  </CCC>
</AAA>
```

#-----document source-----#

#-----document cible-----#

```
<?xml version="1.0"?>
<AAA>
  <BBB>
    <att>1</att>
    <att>2</att>
    <fromage> Gouda</fromage>
    <fromage> Cantal</fromage>
  </BBB>
  <III>
    <nom>jjj</nom>
    <nom>jjj</nom>
  </III>
</AAA>
```

#-----document cible-----#