



PRÉSENTATION TECHNIQUE

Include et Require en PHP

Diviser son code en fichiers réutilisables

Guide simple et détaillé — Sonatel Academy
Préparé pour Khadija — Dakar, Sénégal

1. Pourquoi inclure des fichiers ?

LE PROBLÈME SANS INCLUSION

Sur un site avec 50 pages, si le menu de navigation est écrit dans chaque page, et qu'on veut modifier ce menu, il faut ouvrir et modifier les 50 fichiers un par un. C'est long, fastidieux et source d'erreurs.

ANALOGIE SIMPLE

Imagine que tu as un tampon encreur avec ton adresse. Au lieu d'écrire ton adresse à la main sur 50 enveloppes, tu tamponnes chaque enveloppe en une seconde. En PHP, `include` et `require` jouent le rôle de ce tampon : ils "collent" un fichier PHP dans un autre automatiquement.

Ce qu'on peut mettre dans un fichier inclus

- Le **menu de navigation** (header) commun à toutes les pages
- Le **pied de page** (footer) commun à toutes les pages
- La **connexion à la base de données** (config.php)
- Des **fonctions réutilisables** (fonctions.php)
- Des **constantes de configuration** (couleurs, URLs, paramètres...)

Structure de projet typique avec inclusion

```
mon-site/  
├─ config/  
│ └─ connexion.php ← connexion à la base de données  
│ └─ constantes.php ← paramètres globaux  
├─ includes/  
│ └─ header.php ← menu et en-tête  
│ └─ footer.php ← pied de page  
├─ index.php ← page d'accueil  
├─ contact.php ← page contact  
└─ evenements.php ← page événements
```

BONNE PRATIQUE

On place les fichiers à inclure dans un dossier dédié comme `includes/` ou `config/` pour bien organiser le projet. Cela permet de retrouver facilement chaque fichier et de comprendre sa fonction rien qu'en lisant son nom.

2. include, require et leurs variantes

Les 4 instructions d'inclusion

Instruction	Si le fichier est manquant	Inclus plusieurs fois ?
<code>include</code>	Avertissement (warning), le script continue	Oui, à chaque appel
<code>require</code>	Erreur fatale, le script s'arrête	Oui, à chaque appel
<code>include_once</code>	Avertissement, le script continue	Non, inclus une seule fois
<code>require_once</code>	Erreur fatale, le script s'arrête	Non, inclus une seule fois

QUAND UTILISER REQUIRE PLUTÔT QUE INCLUDE ?

On utilise `require` pour les fichiers **indispensables** au fonctionnement du script (la connexion à la base de données, par exemple) : s'ils manquent, le programme ne peut pas tourner, donc on veut qu'il s'arrête. On utilise `include` pour les fichiers **optionnels** (un bandeau publicitaire, par exemple) : s'ils manquent, le reste de la page peut quand même s'afficher.

Syntaxe de base

```
<?php
// Inclure un fichier une fois (s'arrête si manquant)
require_once "config/connexion.php";

// Inclure un fichier (continue si manquant)
include "includes/header.php";

// Contenu principal de la page
echo "<h1>Contenu principal</h1>";

// Inclure le pied de page
include "includes/footer.php";
?>
```

Partager des variables entre fichiers

Un fichier inclus a accès à toutes les variables définies dans le fichier qui l'inclut, et inversement. C'est comme si le contenu du fichier inclus était copié-collé à l'endroit de l'instruction.

```
<?php
// Dans index.php
$titre = "Mon Site";
include "includes/header.php";
// header.php peut utiliser $titre directement !
?>
```

3. Exemple concret : header, footer et config

Fichier includes/header.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title><?php echo $titre ?? "Mon Site"; ?></title>
</head>
<body>
  <nav>
    <a href="index.php">Accueil</a>
    <a href="evenements.php">Événements</a>
    <a href="contact.php">Contact</a>
  </nav>
```

Fichier includes/footer.php

```
<footer>
  <p>&copy; <?php echo date("Y"); ?> — Sonatel Academy</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Fichier config/connexion.php

```
<?php
define("DB_HOTE", "localhost");
define("DB_USER", "root");
define("DB_PASS", "");
define("DB_NOM", "ma_base");

$connexion = mysqli_connect(DB_HOTE, DB_USER, DB_PASS, DB_NOM);

if (!$connexion) {
  die("Connexion échouée : " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

Fichier index.php : assemblage final

```
<?php
$title = "Accueil";
require_once "config/connexion.php";
include "includes/header.php";
?>

<main>
  <h1>Bienvenue sur le site !</h1>
</main>

<?php
include "includes/footer.php";
?>
```

4. Résumé include et require

Concept	Code
Inclure (optionnel)	<code>include "fichier.php";</code>
Inclure (obligatoire)	<code>require "fichier.php";</code>
Inclure une seule fois (optionnel)	<code>include_once "fichier.php";</code>
Inclure une seule fois (obligatoire)	<code>require_once "fichier.php";</code>

🔔 La phrase à retenir

"include et require permettent d'insérer le contenu d'un autre fichier PHP à l'endroit où on les écrit, comme un copier-coller automatique. On utilise require pour les fichiers essentiels (arrêt du script si manquant) et include pour les fichiers optionnels. La variante _once empêche d'inclure le même fichier deux fois par accident."

Erreurs courantes

- Écrire un mauvais chemin de fichier (relatif ou absolu) : le fichier n'est pas trouvé.
- Inclure plusieurs fois le même fichier de fonctions avec `include` (qui redéfinit les fonctions et génère une erreur) — utiliser `include_once` ou `require_once` .
- Oublier d'inclure la connexion à la base de données dans les pages qui en ont besoin.
- Faire des inclusions circulaires : A inclut B, qui inclut A — cela crée une boucle infinie.