Panduan Deploy Sikompen

Setelah git clone - server staging atau production

Tujuan: menjalankan aplikasi tanpa menghapus database, unggahan XLSX, hasil ekspor, atau artifact API. Isi seluruh nilai rahasia pada .env secara manual.

1. Prasyarat host

Host memerlukan Docker Engine, Docker Compose plugin, Git, serta akses ke repository private. Gunakan satu folder checkout tetap karena CI/CD staging menjalankan skrip deploy dari folder tersebut.

```
mkdir -p ~/apps
cd ~/apps
git clone --branch staging https://github.com/<organisasi>/<repo>.git kompen-respon-hub
cd kompen-respon-hub
cp .env.production.template .env
```

Urutan cepat

1	Clone branch staging dan salin template menjadi .env.
2	Isi seluruh variabel lingkungan secara manual; jangan menyalin nilai contoh ke production.
3	Build container, buat APP_KEY, jalankan migrasi, lalu seed akun emergency.
4	Verifikasi status container, log, dan health endpoint internal.
5	Gunakan push ke staging untuk pembaruan berikutnya melalui CI/CD.

2. Isi .env manual

Jangan commit file **.env**. Pertahankan nama variabel berikut, lalu isi nilai yang sesuai lingkungan server. Variabel rahasia harus bernilai unik dan kuat.

Kelompok	Nama variabel yang wajib ditinjau
Identitas aplikasi	APP_NAME APP_ENV APP_KEY APP_DEBUG APP_URL DOCKER_APP_URL APP_TIMEZONE
Akses web	APP_BIND_HOST APP_PORT SESSION_SECURE_COOKIE SESSION_DOMAIN
Database	KOMPEN_DB_DATABASE KOMPEN_DB_USERNAME KOMPEN_DB_PASSWORD KOMPEN_DB_ROOT_PASSWORD
Akun darurat	SIKOMPEN_EMERGENCY_ADMIN_1_USERNAME SIKOMPEN_EMERGENCY_ADMIN_1_PASSWORD SIKOMPEN_EMERGENCY_ADMIN_2_USERNAME SIKOMPEN_EMERGENCY_ADMIN_2_PASSWORD
API keluar	SIKOMPEN_API_CLIENTS_JSON SIKOMPEN_API_SYNC_QUEUE SIKOMPEN_API_SYNC_ARTIFACT_RETENTION_HOURS SIKOMPEN_API_SYNC_MAX_ARTIFACT_BYTES
Proxy	SIKOMPEN_TRUSTED_PROXY_CIDRS SIKOMPEN_TRUSTED_PROXY_CIDR SIKOMPEN_NETWORK_NAME SIKOMPEN_PROXY_NETWORK_NAME

Untuk membuat password atau token, gunakan `openssl rand -hex 32`. Isi APP_KEY setelah container dapat dijalankan pada langkah berikut. Pada staging Tailscale yang masih HTTP gunakan SESSION_SECURE_COOKIE=false; ubah menjadi true hanya setelah HTTPS aktif.

3. Build, migrasi, dan seed awal

Jalankan container lebih dahulu agar Laravel dapat menghasilkan APP_KEY. Salin nilai yang dicetak oleh perintah kedua ke APP_KEY pada .env, lalu lanjutkan dari perintah ketiga.

```
docker compose up -d --build
docker compose exec -T app php artisan key:generate --show
# Masukkan hasil base64:... ke APP_KEY pada .env
docker compose up -d --force-recreate
docker compose exec -T app php artisan migrate --force
docker compose exec -T app php artisan optimize
docker compose exec -T app php artisan db:seed --class=SikompenEmergencyAdminSeeder --force
docker compose ps
```

4. Pemeriksaan awal

Semua service berikut harus hidup: web, app, database, queue, imports, exports, api-sync, scheduler, dan api-mini-app. Mini App hanya untuk pengujian internal, bukan endpoint publik.

```
docker compose logs --tail=100 web app queue imports exports api-sync scheduler
docker compose exec -T app php artisan migrate:status
curl http://127.0.0.1:8090/health
```

Untuk staging private, buka http://IP-TAILSCALE-SERVER:8080 dari perangkat yang terhubung Tailnet. Setelah domain dan Cloudflare Tunnel aktif, gunakan APP_BIND_HOST=127.0.0.1, APP_URL=https://domain, dan SESSION_SECURE_COOKIE=true.

5. Update lewat CI/CD

Push ke branch **staging** menjalankan CI. Bila lulus, GitHub Actions terhubung ke Tailscale lalu menjalankan deploy revision yang telah diverifikasi. Server harus memiliki checkout bersih di /home/khairuonlab/apps/kompen-respon-hub dan GitHub Environment staging harus menyimpan TS_OAUTH_CLIENT_ID serta TS_OAUTH_SECRET.

```
git switch staging
git add <file-yang-diubah>
git commit -m "deskripsi perubahan"
git push origin staging
```

6. Aturan keselamatan

Lakukan	Jangan lakukan
Backup empat volume: database, import, export, dan API sync.	Jangan menjalankan docker compose down -v. Opsi -v menghapus volume beserta database dan file.
Gunakan token API unik minimal 32 karakter per sistem peminta.	Jangan membagikan APP_KEY, cookie session, token, atau file .env melalui repository dan chat publik.
Periksa docker compose ps dan log sesudah deployment.	Jangan mengubah checkout server secara manual saat workflow deploy berjalan.