امن سيبراني	التخصص
تطوير تطبيقات الويب	المادة
ثالث	المستوي
ساعتين	الساعات



(فَرُكُوكُورُ لِيَنْ الْمِنْسِيِّ مَّ الْمِنْسِيِّ مَّ الْمُعَلِي وَزَارَةُ التعليم العالي المكلية العصرية المركز الرئيسي

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لعام 2023

			e e		<u>ر</u>	
7	ـة الأتـــيـــة		أجب عن الأسئ			س
	الإجابة الصحيحة من بين الخيارات التالية:-				<u>اختر ا</u>	
[الطريقة الصحيحة لطباعة الجملة "welcome"					
	php echo "welcome"	-2	php echo "welcome" !	-1	-1	
	php echo "welcome" ?		-3			
	لترتيب مصفوفة associative array بشكل تنازلي بناء علي القيمة نستخدم					
	ksort()	-2	asort()	-1	-2	
	sort()	-4	rsort()	-3		
	الطريقة الصحيحة لاستدعاء الدالة المسماة calc هي					
	calc	-2	calc();	-1	-3	
	\$	-4	echo calc	-3		
	كيف تحصل على معلومات من نموذج يتم إرساله باستخدام طريقة "post" ؟					
	Request.form;	-2	\$_POST[];	-1	-4	
	\$_server[]	-4		-3		ســ1
16	ما هي الطريقة الصحيحة لإنشاء دالة في PHP ؟					
	Create myFunction()	-2	function myfunction()	-1	-5	
	function int myfunction()	-4	New_function myfunction()	-3		
	كيف تنشئ مصفوفة في PHP					
	\$num = array[1,2,3];	-2	\$num = 1,2,3	-1	-6	
	\$num = array(1,3,4); -3					
	ما هي الطرق الصحيحة لطباعة قيمة اول عنصر في مصفوفة ال nums\$					
	echo nums(0);	-2	print(\$nums[0]);	-1	-7	
	Show(nums(0)); -3					
	ما هي الدالة المستخدمة لارجاع عدد عناصر المصفوفة ؟					
	Size(\$arrayName);	-2	count(\$arrayName);	-1	-8	
	getSize(\$arrayName); -3					
						I

5	ضع علامه صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطاء امام العبارة الخاطئة ؟ (5)					
	اسماء المتغيرات في لغة ال php حساسة غير لحالة الاحرف .					
	المتغير المعرف خارج الدالة لديه local scope و يمكن الوصول اليه مباشرة					
	من الدوال الموجودة في نفس المجال .					
	لإخراج البيانات يمكننا استخدام احدى الدوال التالية (print, echo)					
	()var_dump تعيد (نوع البيانات و القيمة المخزنة) في متغير يمرر الي الدالة					
	()strlen داله تستخدم لإرجاع طول السلسلة النصية					
	أكمل الفراغ بما يلزم:-					
	قم بإنشاء دالة باسم names تستقبل قيمة يتم تمريرها تحت الاسم\$theName	قم بإنشاء د				
	(
	echo "Hello "	-1				
14	}					
	استخدم الدالة الصحيحة لطباعة اول عنصر في المصفوفة					
	\$fruits = array("Apple", "Banana", "Orange");					
	echo ;	-2				
	ر الاول في المصفوفة fruts مسبوق بالنص " love " مسبوق مسبوق النص الاول في المصفوفة العنصر الاول في العنصر الاول في المصفوفة العنصر الاول في ال					
			س3			
	<pre>\$fruits = array("Apple", "Banana", "Orange"); .</pre>	-3				
	echo ; أنشئ متغيرًا باسم txt وخزن بداخله القيمة "welcome".					
						= ";
	ا المحزن في المتغير: ;\$name="KHALEEL" الي حالة الاحرف الصغير					
	The state of the s					
	قم بإرجاع القيمة الثانية في الدالة التالية					
	تم برحبی ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ اور	قم بإرجاع العيمة التاب				
	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	on myrunction(\$\piname, \piname) {				
	استخدم الداله المناسبة لترتيب عناصر المصفوفة (1,4,2,5,)\$num=array تنازلي					
		-7				
	php?					
			اجب م			
	اكتب الكود الخاص بعملية إضافة البيانات username, useremail,userpassword في					
15	قاعدة البيانات المسماة test في الجدول المسمى users		سـ3			
	2- اكتب برنامج يقوم بعرض اسم الطالب و الصف الذي هو فيه من جدول student في قاعدة					
	البيانات مع اجراء ما يلزم من اتصال بقاعدة البيانات					
	اذكر شروط تسمية المتغيرات في لغة php ؟ جميع بالتوفيق والنجاح	3- نباتي لك				