

الرجاء عدم إحضار
الطعام والمشروبات
إلى المختبر

الرجاء عدم إحضار
الطعام والمشروبات
إلى المختبر

Lab 2

OOP

int main() {

student S, S1;

S.regno = 5000;

S.name = "Ali";

S.mark = 80;

S1.mark = 40;

S.print();

S1.print();

}

Data

class student {

private:

int regno;

public:

string name;

int mark;

void print() {

if (mark >= 50)

cout << "Pass";

else

cout << "Fail";

}

public

private

protected

int a;

a = 5;

{ int a;

{

cout << a;

}

Lab 2

OOP

class student {

private:

int regno;

public:

string name;

int mark;

void setregno(int r)

{

regno = r;

getregno()

return regno;

int main()

{ student s, s1;

s.regno = 5000;

s.name = "Ali";

s.mark = 80;

cout << s.getregno();

s.mark = 40;

s.print();

s.print();

s.setregno(5000);

public

private

protected

int a;

a = 5;

int a;

cout << a;

الرجاء عدم إحضار
الطعام والمشروبات
إلى المختبر

الرجاء عدم إحضار
الطعام والمشروبات
إلى المختبر

Data Class Student {

public:

int regno;
int mark;

string name;

Student(int a, int b, string c)

{ cin >> a;

regno = a;

Student(int r, int m)

int main()

{ Student a, b(1000), c("AG"), D(1000, 50);

cout << a.regno;

a.regno = 10;

string n)

10

10

10

void setRegno(int r)

void getRegno()

void Student::setRegno()

cout << a

class shape {

protected:

int width;

int height;

public:

void setwidth(int w)

{ width = w; }

void setheight(int h)

{ height = h; }

Shape()

{ Console.WriteLine("Shape Cons."); }

}

class Rectangle: public shape {

public:

int getArea()

{ return (width * height); }

Rectangle() { Console.WriteLine("Rect Cons."); }

int main()

{ Rectangle R;

R.setheight(7);

R.setwidth(5);

Console.WriteLine(R.getArea());

return 0; }



