HTML وCSS · اليوم 1 · الأسبوع 1 · ساعتان · دورة أساسيات البرمجة

مدخل إلى البرمجة وأول صفحة HTML

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- يشرح الفرق بين HTML (لغة ترميز) وC# (لغة برمجة) وSQL (لغة استعلام) ودور كل منها في التطبيق.
- ينشئ ملف index.html في Visual Studio Community ويفتحه في المتصفح.
- يكتب الهيكل الأساسي لصفحة HTML.
- يستخدم العناوين h1–h6 والفقرات p والتنسيق strong وem.
- يضيف روابط a وصورًا img بشكل صحيح.

توزيع وقت الحصة

0:00 – 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 – 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 – 1:00	استراحة
1:00 – 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 – 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 – 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. ما هي البرمجة؟

البرمجة هي كتابة **تعليمات دقيقة ومرتبة** ينفذها الحاسوب خطوة بخطوة. الحاسوب لا يخمّن، ينفّذ ما كُتب بالضبط.

في هذه الدورة سنتعلم ثلاث لغات تعمل معًا في أي تطبيق حقيقي:

- **HTML وCSS**: الواجهة التي يراها المستخدم (الشكل والمحتوى).
- **C#**: المنطق والحسابات واتخاذ القرارات.
- **SQL Server**: حفظ البيانات واسترجاعها.

> مثال من الواقع: في نظام تسجيل الطلاب، صفحة التسجيل = HTML، التحقق من البيانات وحساب المعدل = C#، حفظ بيانات الطالب = SQL Server.

2. تجهيز الأدوات

سنكتب HTML في **Visual Studio Community** المثبت على أجهزتكم، ونشاهد النتيجة في المتصفح (Chrome أو Edge).

1. أنشئ مجلدًا باسم `my-site` على سطح المكتب.
2. في Visual Studio اختر **File** ← **Open** ← **Folder** ثم المجلد `my-site` .
3. في **Solution Explorer** انقر بالزر الأيمن على المجلد ← **New File** ← **Add** واكتب الاسم `index.html` .
4. اكتب الكود واحفظ بـ `Ctrl+S` ، ثم افتح الملف في المتصفح بالنقر المزدوج عليه من المجلد. بعد كل تعديل: احفظ ثم حدّث المتصفح بـ `F5` .

Visual Studio يقترح أسماء الوسوم والخصائص أثناء الكتابة. وللتجربة السريعة استخدم «محرر HTML» في هذه المنصة.

> إذا لم تظهر اقتراحات HTML في Visual Studio، افتح Modify ← Visual Studio Installer وتأكد من تثبيت حزمة ASP.NET and web development.

3. هيكل صفحة HTML

كل صفحة تتكون من **وسوم** (Tags) تُكتب بين علامتي `< >` ، وأغلب الوسوم لها وسم فتح ووسم إغلاق.

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>صفحتي الأولى</title>
</head>
<body>
  <h1>مرحبًا بالعالم</h1>
  <p>هذه أول صفحة أكتبها بلغة HTML.</p>
</body>
</html>
```

> **ماذا يفعل هذا الكود؟** هذه صفحة HTML كاملة بأبسط شكل. عند فتحها في المتصفح سترى عنوانًا كبيرًا «مرحبًا بالعالم» وتحته فقرة قصيرة، وسيظهر «صفحتي الأولى» في أعلى تبويب المتصفح.

`<!DOCTYPE html>`	هذا السطر يخبر المتصفح أن الملف مكتوب بالإصدار الحديث من HTML (وهو HTML5). يُكتب دائمًا في أول سطر من الصفحة ولا يظهر على الشاشة.
`<html lang="ar" dir="rtl">`	الوسم html هو الوعاء الذي يحتوي الصفحة كلها. الخاصية "lang="ar تقول إن لغة الصفحة عربية، والخاصية "dir="rtl تجعل اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار كما يناسب العربية.
`<head>`	الوسم head هو «رأس» الصفحة، ويضم معلومات عن الصفحة لا تظهر داخلها مباشرة، مثل الترميز والعنوان الذي يظهر في التبويب.

`<meta charset="UTF-8">`	الوسم meta مع الخاصية charset="UTF-8" يحدد طريقة ترميز الحروف، أي كيف تُحفظ الحروف داخل الملف. الترميز UTF-8 يدعم الحروف العربية وغيرها، فلا تظهر الكلمات رموزًا غريبة.
`<title>صفحتي الأولى</title>`	الوسم title يحدد عنوان الصفحة الذي يظهر في أعلى تبويب المتصفح، وليس داخل الصفحة نفسها.
`</head>`	هذا وسم إغلاق؛ الشرطة المائلة / تعني نهاية قسم head. معظم وسوم HTML تُفتح ثم تُغلق بهذا الشكل.
`<body>`	الوسم body هو «جسم» الصفحة، وكل ما نكتبه داخله هو ما يراه الزائر فعلًا على الشاشة.
`<h1>مرحبًا بالعالم</h1>`	الوسم h1 يعرض عنوانًا رئيسيًا بخط كبير وعريض. هنا سيظهر النص «مرحبًا بالعالم» كأكبر عنوان في الصفحة.
`<p>هذه أول صفحة أكتبها بلغة HTML.</p>`	الوسم p اختصار لكلمة paragraph أي فقرة، ويعرض نصًا عاديًا. سيظهر هذا النص تحت العنوان بخط عادي.
`</body>`	هذا السطر والذي بعده يغلقان الوسمين body ثم html، أي أن جسم الصفحة انتهى ثم الصفحة كلها انتهت.

head يحتوي معلومات عن الصفحة لا تظهر فيها، وbody يحتوي كل ما يراه المستخدم. dir="rtl" يجعل الاتجاه من اليمين لليسار.

4. العناوين والفقرات والتنسيق

العناوين من `h1` (الأكبر) إلى `h6` (الأصغر). الفقرة `p` ، وسطر جديد `br` ، والخط العريض `strong` ، والمائل `em` .

HTML

```
<h1>عنوان رئيسي</h1>
<h2>عنوان فرعي</h2>
<p>هذه فقرة فيها كلمة <strong>مهمة</strong> وكلمة <em>مائلة</em>.</p>
<p>سطر أول<br>سطر ثانٍ</p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ هذا المثال يعرض أنواعًا من النصوص: عنوانًا رئيسيًا، وعنوانًا فرعيًا أصغر، وفقرة فيها كلمة عريضة وكلمة مائلة، ثم فقرة مقسومة على سطرين.

`<h1>عنوان رئيسي</h1>`	الوسم h1 يعرض أهم وأكبر عنوان في الصفحة. توجد عناوين من h1 (الأكبر) إلى h6 (الأصغر).
`<h2>عنوان فرعي</h2>`	الوسم h2 عنوان من المستوى الثاني، فيظهر أصغر قليلًا من h1، ونستخدمه لعناوين الأقسام الفرعية.

هذه فقرة فيها كلمة مهمة وكلمة مائلة.	هذه فقرة p بداخلها وسمان: الوسم strong يجعل كلمة «مهمة» عريضة ويعني أنها مهمة، والوسم em يجعل كلمة «مائلة» مائلة ويعني التوكيد عليها. لاحظ أن الوسوم يمكن أن توضع داخل بعضها.
سطر أول سطر ثانٍ	الوسم br ينقل الكتابة إلى سطر جديد داخل الفقرة نفسها، فيظهر «سطر ثانٍ» تحت «سطر أول». هذا الوسم ليس له وسم إغلاق لأنه لا يحتوي على نص.

5. الروابط والصور

الرابط يستخدم الخاصية `href` ، والصورة تستخدم `src` للمسار و `alt` لوصف الصورة. الصورة وسم مفرد لا يُغلق.

```HTML
<a href="https://www.google.com" target="_blank">افتح جوجل</a>

<img src="https://placehold.co/300x150" alt="صورة توضيحية" width="300">
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ هذا المثال يضيف رابطًا يفتح موقع جوجل في تبويب جديد، وصورة عرضها 300 بكسل.

افتح جوجل	الوسم a يصنع رابطًا يمكن الضغط عليه، والخاصية href تحدد عنوان الموقع الذي ينتقل إليه. الخاصية target="_blank" تجعل الرابط يُفتح في تبويب جديد، والنص «افتح جوجل» هو ما يظهر للزائر.
<img src="https://placehold.co/300x150" alt="صورة توضيحية" width="300">	الوسم img يعرض صورة، والخاصية src تحدد مكان الصورة (هنا صورة تجريبية من الإنترنت). الخاصية alt نص بديل يظهر إذا لم تُحمَّل الصورة وتقرؤه برامج المكفوفين، والخاصية width تجعل عرض الصورة 300 بكسل. الوسم img ليس له وسم إغلاق.

target="_blank" يفتح الرابط في نافذة جديدة. احفظ الصور داخل مجلد المشروع واكتب اسمها: src="photo.jpg".

التمارين العملية

تمرين 1: صفحة تعريف بنفسي

سهل

أنشئ صفحة فيها عنوان رئيسي باسمك، وعنوان فرعي «نبذة عني»، وفقرتان عن نفسك وهواياتك، واجعل كلمة واحدة على الأقل بخط عريض.

الحل المقترح:

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
```

```
<head><meta charset="UTF-8"><title>أحمد</title></head>
<body>
  <h1>أحمد علي</h1>
  <h2>نبذة عني</h2>
  <p>أنا طالب أحب <strong>البرمجة</strong> والتقنية.</p>
  <p>هواياتي: القراءة وكرة القدم.</p>
</body>
</html>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ صفحة تعريف شخصية بسيطة: تعرض اسم «أحمد علي» كعنوان كبير، ثم عنوانًا فرعيًا «نبذة عني»، ثم فقرتين عنه.

`<!DOCTYPE html>`	يخبر المتصفح أن الصفحة مكتوبة بلغة HTML الحديثة، ويوضع دائمًا في أول سطر.
`<html lang="ar" dir="rtl">`	الوسم html يحتوي الصفحة كلها؛ lang="ar" يحدد أن اللغة عربية، وdir="rtl" يجعل الاتجاه من اليمين إلى اليسار.
`<head><meta charset="UTF-8">` `<title>أحمد</title></head>`	هنا كُتب قسم head كاملًا في سطر واحد: الوسم meta charset="UTF-8" لدعم الحروف العربية، والوسم title يجعل كلمة «أحمد» تظهر في تبويب المتصفح.
`<body>`	بداية جسم الصفحة؛ كل ما بداخله يظهر على الشاشة.
`<h1>أحمد علي</h1>`	الوسم h1 يعرض الاسم «أحمد علي» كعنوان رئيسي كبير في أعلى الصفحة.
`<h2>نبذة عني</h2>`	الوسم h2 عنوان فرعي أصغر من h1، يبدأ قسم التعريف بالنفس.

`<p>أنا طالب أحب`
`<strong>البرمجة</strong> والتقنية.`
`</p>`
	فقرة p تعرض جملة تعريفية، والوسم strong يجعل كلمة «البرمجة» عريضة للتأكيد على أهميتها.

`<p>هواياتي: القراءة وكرة القدم.</p>`	فقرة ثانية تعرض الهوايات، وتظهر تحت الفقرة الأولى في سطر جديد تلقائيًا لأن كل فقرة p تبدأ من سطر جديد.
`</body>`	هذا السطر والذي بعده يغلقان جسم الصفحة ثم الصفحة كلها.

تمرين 2: صورة ورابط

سهل

أضف إلى صفحتك صورة بعرض 250 بكسل مع نص بديل، ورابطًا لموقع تحبه يفتح في نافذة جديدة.

الحل المقترح:

HTML

```
<img src="https://placehold.co/250x250" alt="صورتي" width="250">
```

```
<p>موقعي المفضل: <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">ويكيبيديا</a></p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود صورة مربعة بحجم 250 بكسل، وتحتها جملة فيها رابط إلى موقع ويكيبيديا يُفتح في تبويب جديد.

`<img src="https://placehold.co/250x250" alt="صورتي" width="250">`	الوسم img يعرض صورة مصدرها في الخاصية src، والخاصية alt تعطي وصفًا نصيًا «صورتي» يظهر إذا تعذر تحميل الصورة، والخاصية width تحدد عرضها بـ 250 بكسل.
`<p>موقعي المفضل: <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">ويكيبيديا</a></p>`	فقرة p بداخلها رابط a؛ الخاصية href تحدد عنوان موقع ويكيبيديا، وtarget="_blank" تفتحه في تبويب جديد. كلمة «ويكيبيديا» تظهر بلون مختلف وتحتها خط لتدل على أنها رابط.

تمرين 3: تحدٍّ: صفحة وصفة طعام

تحدٍّ

صمم صفحة لوصفة طعام: عنوان رئيسي باسم الوصفة، صورة، عنوانان فرعيان «المكونات» و«طريقة التحضير» وتحت كل منهما فقرة.

الحل المقترح:

HTML

```
<h1>الكبسة</h1>
<img src="https://placehold.co/400x200" alt="صورة الكبسة" width="400">
<h2>المكونات</h2>
<p>أرز، دجاج، بصل، طماطم، بهارات الكبسة.</p>
<h2>طريقة التحضير</h2>
<p>نقلي البصل ثم نضيف الدجاج والطماطم والبهارات، ثم الماء والأرز ونتركه ينضج.</p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ صفحة وصفة طبخ للكبسة: عنوان رئيسي، ثم صورة، ثم قسم للمكونات وقسم لطريقة التحضير، لكل قسم عنوان فرعي وفقرة.

`<h1>الكبسة</h1>`	الوسم h1 يعرض اسم الوصفة «الكبسة» كعنوان رئيسي كبير.
`<img src="https://placehold.co/400x200" alt="صورة الكبسة" width="400">`	الوسم img يعرض صورة للوصفة؛ src مكان الصورة، وalt وصف نصي بديل، وwidth يجعل عرضها 400 بكسل.
`<h2>المكونات</h2>`	الوسم h2 عنوان فرعي يبدأ قسم المكونات، ويظهر أصغر من العنوان الرئيسي.
`<p>أرز، دجاج، بصل، طماطم، بهارات الكبسة.</p>`	فقرة p تعرض قائمة المكونات كنص عادي.

`<h2>طريقة التحضير</h2>`	عنوان فرعي آخر من نوع h2 يبدأ قسم طريقة التحضير، فتبدو الصفحة منظمة في أقسام.
`<p>نقلي البصل ثم نضيف الدجاج والطماطم والبهارات، ثم الماء والأرز ونتركه ينضج.</p>`	فقرة p تشرح خطوات التحضير، وتظهر تحت عنوان «طريقة التحضير».

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. أي لغة مسؤولة عن حفظ البيانات واسترجاعها؟

HTML | C# | SQL

2. أين نكتب المحتوى الذي يظهر للمستخدم؟

داخل head | داخل body | داخل title

3. ما الخاصية التي تحدد مسار الصورة؟

href | src | alt

الإجابات: 1) SQL · 2) داخل body · 3) src

الواجب: أكمل صفحة التعريف وأضف إليها رابطين وصورتين.

HTML وCSS اليوم 2 · الأسبوع 1 · ساعتان · دورة أساسيات البرمجة

القوائم والجداول والنماذج

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- ينشئ قوائم مرقمة ol وغير مرقمة ul.
- يبني جدولًا بصفوف وأعمدة وعناوين.
- يصمم نموذج إدخال بأنواع حقول مختلفة.
- يقسّم الصفحة بوسوم header وmain وfooter.

توزيع وقت الحصة

0:00 – 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 – 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 – 1:00	استراحة
1:00 – 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 – 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 – 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. القوائم

`ul` قائمة نقطية، و `ol` قائمة مرقمة، وكل عنصر يوضع داخل `li` .

HTML

```
<h3>أدوات الدورة</h3>
<ul>
  <li>Visual Studio Community</li>
  <li>المتصفح</li>
  <li>SQL Server</li>
</ul>

<h3>خطوات حفظ الملف</h3>
<ol>
  <li>اكتب الكود</li>
  <li>اضغط Ctrl + S</li>
  <li>حدّث المتصفح</li>
</ol>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا المثال نوعين من القوائم: قائمة نقطية (بدون ترتيب) لأدوات الدورة، وقائمة مرقمة لخطوات حفظ الملف.

`<h3>أدوات الدورة</h3>`	الوسم h3 عنوان من المستوى الثالث، أصغر من h1 وh2، ويظهر فوق القائمة الأولى.
`<ul>`	الوسم ul اختصار unordered list أي «قائمة غير مرتبة»، وتظهر عناصرها مع نقطة صغيرة أمام كل عنصر بدل الأرقام.
`<li>Visual Studio Community</li>`	الوسم li اختصار list item أي «عنصر في القائمة». كل li يظهر في سطر خاص به مع نقطة أمامه، والسطران التاليان عنصران آخران بنفس الطريقة.
`</ul>`	يغلق القائمة غير المرتبة؛ كل عناصر li يجب أن تكون بين وسم الفتح ووسم الإغلاق.
`<h3>خطوات حفظ الملف</h3>`	عنوان h3 ثانٍ يبدأ القائمة الثانية.
`<ol>`	الوسم ol اختصار ordered list أي «قائمة مرتبة»، فيضع المتصفح أرقامًا تلقائيًا أمام العناصر: 1، 2، 3. نستخدمها عندما يكون الترتيب مهمًا مثل الخطوات.
`<li>اكتب الكود</li>`	أول عنصر في القائمة المرتبة، سيظهر بجانبه الرقم 1، ثم يأتي العنصران التاليان بالرقمين 2 و3 تلقائيًا دون أن نكتب الأرقام بأنفسنا.
`</ol>`	يغلق القائمة المرتبة.

2. الجداول

الجدول `table` يتكون من صفوف `tr` ، وكل صف فيه خلايا عنوان `th` أو خلايا بيانات `td` .

HTML

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>الاسم</th>
    <th>الدرجة</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>سارة</td>
    <td>95</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>خالد</td>
    <td>88</td>
  </tr>
</table>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود جدولًا صغيرًا بإطار، فيه صف عناوين (الاسم، الدرجة) وتحته صفان لطالبين ودرجاتهما.

`<table border="1">`	الوسم table يبدأ جدولًا. الخاصية "border="1 ترسم خطوطًا حول الخلايا حتى يظهر الجدول بإطار؛ وهي طريقة قديمة سهلة، وفي الدروس القادمة سنرسم الإطارات باستخدام CSS.
`<tr>`	الوسم tr اختصار table row أي «صف في الجدول». كل ما بين <tr> و</tr> يظهر في صف أفقي واحد.
`<th>الاسم</th>`	الوسم th اختصار table header أي «خلية عنوان»، ويظهر نصها عريضًا وفي الوسط عادةً. هذه الخلية والتي تليها تكوّنان صف العناوين.
`</tr>`	يغلق الصف الحالي، وبعده يبدأ صف جديد في سطر جديد من الجدول.
`<td>سارة</td>`	الوسم td اختصار table data أي «خلية بيانات» عادية. هنا تظهر «سارة» تحت عمود الاسم، والسطر التالي يضع درجتها 95 تحت عمود الدرجة.
`<td>خالد</td>`	صف ثالث بنفس الطريقة: خلية لاسم «خالد» وخلية لدرجته 88.
`</table>`	يغلق الجدول كاملًا.

3. النماذج (Forms)

النموذج `form` يجمع بيانات المستخدم. الحقل `input` يتغير شكله حسب `type`، و`label` يصف الحقل، و`select` قائمة منسدلة، و`textarea` نص طويل.

HTML

```
<form>
  <label>الاسم*: /label>
  <input type="text" placeholder="اكتب اسمك" br><br>
```

```
  <label>البريد*: /label>
  <input type="email"><br><br>

  <label>العمر*: /label>
  <input type="number" min="15" max="60"><br><br>

  <label>الجنس*: /label>
  <input type="radio" name="g"> ذكر
  <input type="radio" name="g"> أنثى<br><br>

  <label>الدورة*: /label>
  <select>
    <option>HTML</option>
    <option>C#</option>
  </select><br><br>

  <input type="checkbox"> أوافق على الشروط<br><br>
  <button type="submit">تسجيل</button>
</form>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود نموذج تسجيل (فورم) فيه خانات لكتابة الاسم والبريد والعمر، واختيار الجنس والدورة، ومربع موافقة، وزر «تسجيل».

`<form>`	الوسم form يصنع نموذجًا، أي مجموعة خانات يملؤها المستخدم ثم يرسلها. كل عناصر الإدخال توضع داخله.
`<label>الاسم*: /label>`	الوسم label يعرض نصًا وصفيًا بجانب الخانة ليعرف المستخدم ماذا يكتب فيها.
`<input type="text" placeholder="اكتب اسمك"> br> `	الوسم input يصنع خانة إدخال، و"type="text تعني أنها لكتابة نص عادي. الخاصية placeholder تعرض نصًا باهتًا داخل الخانة يختفي عند الكتابة، والوسمان br يتركان سطرًا فارغًا قبل الخانة التالية.
`<label>البريد*: /label>`	نص وصفي لخانة البريد الإلكتروني.
`<input type="email">  `	خانة من نوع email مخصصة للبريد الإلكتروني؛ عند الإرسال يتحقق المتصفح أن النص المكتوب يشبه بريدًا صحيحًا (فيه @ مثلًا).
`<label>العمر*: /label>`	نص وصفي لخانة العمر.
`<input type="number" min="15" max="60">  `	خانة من نوع number لا تقبل إلا الأرقام، وتظهر بجانبها أسهم صغيرة للزيادة والنقصان. الخاصيتان min وmax تحددان أصغر قيمة مسموحة (15) وأكبر قيمة (60).
`<label>الجنس*: /label>`	نص وصفي لخيارات الجنس.

`<input type="radio" name="g"> ذكر`	النوع radio يصنع دائرة اختيار صغيرة. هذا السطر والذي بعده لهما نفس الاسم name="g"، لذلك يعتبرهما المتصفح مجموعة واحدة ولا يسمح إلا باختيار واحد منهما: ذكر أو أنثى.
`<label>الدورة: /label>`	نص وصفي لقائمة اختيار الدورة.
`<select>`	الوسم select يصنع قائمة منسدلة، أي مربعًا تضغط عليه فتظهر خيارات تختار منها واحدًا.
`<option>HTML</option>`	الوسم option يمثل خيارًا واحدًا داخل القائمة المنسدلة. هنا خياران: HTML وفي السطر التالي C#.
`</select>  `	يغلق القائمة المنسدلة، ثم يترك سطرًا فارغًا بالوسمين br.
`<input type="checkbox"> أوافق على الشروط  `	النوع checkbox يصنع مربعًا صغيرًا يمكن تحديده بعلامة صح أو إلغاء تحديده، وبجانبه النص «أوافق على الشروط».
`<button type="submit">تسجيل</button>`	الوسم button يصنع زرًا مكتوبًا عليه «تسجيل»، وtype="submit" تعني أن الضغط عليه يرسل النموذج. بما أننا لم نحدد إلى أين يُرسل، ستُعاد تحميل الصفحة نفسها فقط.
`</form>`	يغلق النموذج؛ كل الخانات التي بين وسم الفتح والإغلاق تنتمي لهذا النموذج.

أزرار radio التي لها نفس name تسمح باختيار واحد فقط من بينها.

4. تقسيم الصفحة

نستخدم وسومًا ذات معنى: `header` لرأس الصفحة، `nav` للقائمة، `main` للمحتوى، `footer` للتذييل، و `div` كصندوق عام للتجميع.

HTML

```
<header><h1>معهد البرمجة</h1></header>
<nav><a href="#">الرئيسية</a> | <a href="#">الدورات</a></nav>
<main>
  <p>مرحبًا بكم في دورة أساسيات البرمجة.</p>
</main>
<footer><p>جميع الحقوق محفوظة 2026</p></footer>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يقسم هذا الكود الصفحة إلى أجزاء ذات معنى: رأس فيه اسم المعهد، وشريط روابط، ومحتوى رئيسي، وتذييل في الأسفل لحقوق النشر.

`<header><h1>معهد البرمجة</h1></header>`	الوسم header يمثل رأس الصفحة أو الجزء العلوي منها، وبداخله عنوان h1 باسم المعهد. هذه الوسوم تسمى «دلالية» لأنها توضح معنى كل جزء دون أن تغير شكله كثيرًا.
`<nav><a href="#">الرئيسية</a> | <a href="#">الدورات</a></nav>`	الوسم nav اختصار navigation ويضم روابط التنقل في الموقع. بداخله رابطان a، والقيمة href="#" تعني رابطًا مؤقتًا لا ينقل إلى صفحة أخرى، والعلامة | مجرد نص يفصل بين الرابطين.
`<main>`	الوسم main يضم المحتوى الرئيسي والأهم في الصفحة.
`<p>مرحبًا بكم في دورة أساسيات البرمجة.</p>`	فقرة ترحيبية داخل المحتوى الرئيسي.
`</main>`	يغلق قسم المحتوى الرئيسي.
`<footer><p>جميع الحقوق محفوظة 2026</p></footer>`	الوسم footer يمثل تذييل الصفحة، أي الجزء السفلي الذي يحتوي عادة على حقوق النشر ومعلومات التواصل.

التمارين العملية

تمرين 1: قائمة مهامي

سهل

أنشئ قائمة مرقمة بخمس مهام يومية، وقائمة نقطية بثلاث لغات برمجة تعرفها.

الحل المقترح:

```HTML
<h2>مهامي اليوم</h2>
<ol>
  <li>حضور الدورة</li><li>حل التمارين</li><li>مراجعة الدرس</li><li>الرياضة</li><li>القراءة</li>
</ol>
<h2>لغات أعرفها</h2>
<ul><li>HTML</li><li>C#</li><li>SQL</li></ul>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل قائمة مرقمة بخمس مهام لليوم، وتحتها قائمة نقطية باللغات التي يعرفها الطالب.

`<h2>مهامي اليوم</h2>`	عنوان فرعي h2 يظهر فوق قائمة المهام.
`<ol>`	الوسم ol يبدأ قائمة مرتبة، فتظهر المهام مرقمة تلقائيًا من 1 إلى 5.
`<li>حضور الدورة</li><li>حل التمارين</li><li>مراجعة الدرس</li><li>الرياضة</li><li>القراءة</li>`	خمسة عناصر li مكتوبة في سطر واحد. رغم ذلك سيعرض المتصفح كل عنصر في سطر مستقل برقمه، لأن شكل الكود لا يؤثر على العرض بل الوسوم هي التي تحدده.

`</ol>`	يغلق القائمة المرتبة.
`<h2>لغات أعرفها</h2>`	عنوان فرعي ثانٍ فوق قائمة اللغات.
`<ul><li>HTML</li><li>C#</li><li>SQL</li></ul>`	قائمة غير مرتبة ul كاملة في سطر واحد، فيها ثلاثة عناصر li، وستظهر كل لغة في سطر مع نقطة أمامها.

تمرين 2: جدول درجات

متوسط

صمم جدولًا لثلاثة طلاب بأعمدة: الرقم، الاسم، HTML، C#، المجموع.

الحل المقترح:

```HTML
<table border="1" cellpadding="8">
  <tr><th>#</th><th>الاسم</th><th>HTML</th><th>C#</th><th>المجموع</th></tr>
  <tr><td>1</td><td>سارة</td><td>45</td><td>48</td><td>93</td></tr>
  <tr><td>2</td><td>خالد</td><td>40</td><td>42</td><td>82</td></tr>
  <tr><td>3</td><td>مريم</td><td>47</td><td>44</td><td>91</td></tr>
</table>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل جدول درجات بإطار، فيه صف عناوين وثلاثة طلاب مع درجاتهم في HTML وC# ومجموعهم.

`<table border="1" cellpadding="8">`	الوسم table يبدأ الجدول؛ "border="1 يرسم خطوطًا حول الخلايا، و"cellpadding="8 يضع مسافة 8 بكسل بين نص الخلية وحدودها حتى لا يبدو مزدحمًا. هاتان خاصيتان قديمتان، ولاحقًا نستخدم CSS بدلًا منهما.
`<tr><th>#</th><th>الاسم</th><th>HTML</th><th>C#</th><th>المجموع</th></tr>`	صف tr كامل في سطر واحد يحتوي خمس خلايا عنوان th، فتظهر عناوين الأعمدة بخط عريض في أعلى الجدول.
`<tr><td>1</td><td>سارة</td><td>45</td><td>48</td><td>93</td></tr>`	صف بيانات يحتوي خمس خلايا td: رقم الطالب واسمه ودرجاته ومجموعه، وكل خلية تقع تحت العنوان المقابل لها.
`<tr><td>2</td><td>خالد</td><td>40</td><td>42</td><td>82</td></tr>`	صف بيانات الطالب الثاني بنفس الترتيب. والسطر التالي صف الطالبة الثالثة مريم بنفس الطريقة.
`</table>`	يغلق الجدول.

تمرين 3: نموذج تسجيل طالب

تحدٍّ

صمم نموذج تسجيل فيه: الاسم الكامل، البريد، رقم الهاتف، العمر، الجنس (radio)، الدورة (select)، ملاحظات (textarea)، وزر «تسجيل». هذا النموذج سيدخل في مشروعك النهائي.

الحل المقترح:

HTML

```
<h2>تسجيل طالب جديد</h2>
<form>
  <p><label>الاسم الكامل: <input type="text" required></label></p>
  <p><label>البريد: <input type="email"></label></p>
  <p><label>الهاتف: <input type="tel"></label></p>
  <p><label>العمر: <input type="number" min="15"></label></p>
  <p>الجنس:
    <label><input type="radio" name="g"> ذكر</label>
    <label><input type="radio" name="g"> أنثى</label></p>
  <p><label>الدورة:
    <select><option>HTML</option><option>C#</option><option>SQL</option></select>
</label></p>
  <p><label>ملاحظات: br><textarea rows="3" cols="30"></textarea></label></p>
  <button type="submit">تسجيل</button>
</form>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل نموذج تسجيل طالب جديد فيه خانات للاسم والبريد والهاتف والعمر، واختيار الجنس والدورة، ومربع ملاحظات، وزر تسجيل.

`<h2>تسجيل طالب جديد</h2>`	عنوان فرعي h2 يظهر فوق النموذج.
`<form>`	الوسم form يبدأ النموذج الذي يضم كل خانات الإدخال.
`<p><label>الاسم الكامل: <input type="text" required></label></p>`	وضعنا الخانة input داخل الوسم label، فإذا ضغط المستخدم على النص «الاسم الكامل» ينتقل المؤشر إلى الخانة. الخاصية required تجعل الخانة إجبارية، فلا يرسل المتصفح النموذج إذا كانت فارغة. والوسم p يضع كل خانة في سطر خاص.
`<p><label>البريد: <input type="email"></label></p>`	خانة من نوع email يتحقق المتصفح عند الإرسال أن ما كُتب فيها يشبه بريدًا إلكترونيًا.
`<p><label>الهاتف: <input type="tel"></label></p>`	خانة من نوع tel مخصصة لرقم الهاتف، وعلى الجوال تظهر لوحة أرقام لتسهيل الكتابة.
`<p><label>العمر: <input type="number" min="15"></label></p>`	خانة أرقام number، والخاصية "min="15 تجعل أقل عمر مقبول هو 15.

`<p>الجنس:`	فقرة تبدأ بالنص «الجنس:» وتضم خياري الجنس في السطرين التاليين.
`<label><input type="radio" name="g"> ذكر</label>`	دائرة اختيار radio داخل label، فالضغط على كلمة «ذكر» يختار الدائرة. هذا الخيار والخيار التالي «أنثى» لهما نفس "name="g فلا يمكن اختيار الاثنين معًا.
`<p><label>الدورة:`	فقرة فيها label بعنوان «الدورة:» تحيط بالقائمة المنسدلة في السطر التالي.
`<select><option>HTML</option> <option>C#</option> <option>SQL</option></select> </label></p>`	الوسم select يصنع قائمة منسدلة، وبداخلها ثلاثة خيارات option: HTML وC# وSQL. ثم نغلق label والفقرة p.
`<p><label>ملاحظات: br><textarea rows="3" cols="30"></textarea> </label></p>`	الوسم textarea يصنع مربع نص كبير يسمح بكتابة عدة أسطر. الخاصية "rows="3 تجعل ارتفاعه 3 أسطر، و"cols="30 تجعل عرضه يتسع لحوالي 30 حرفًا، والوسم br يضع المربع تحت كلمة «ملاحظات».
`<button type="submit">تسجيل</button>`	زر مكتوب عليه «تسجيل»، و"type="submit تعني أنه يرسل النموذج عند الضغط عليه بعد التحقق من الخانات الإجبارية.
`</form>`	يغلق النموذج.

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. أي وسم يُستخدم لعنصر داخل قائمة؟

li | td | ul

2. خلية العنوان في الجدول هي:

td | th | tr

3. لاختيار خيار واحد فقط من عدة خيارات نستخدم:

checkbox | radio | textarea

الإجابات: 1) radio · 2) th · 3) li

الواجب: أضف إلى صفحتك جدولًا لجدولك الدراسي الأسبوعي.

تنسيق الصفحات بـ CSS

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- يربط ملف CSS بصفحة HTML.
- يستخدم المحددات: الوسم والكلاس class والمعرّف id.
- يغير الألوان والخطوط والخلفيات.
- يفهم نموذج الصندوق: margin وborder وpadding.
- يرتب العناصر أفقيًا باستخدام Flexbox.

توزيع وقت الحصة

0:00 – 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 – 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 – 1:00	استراحة
1:00 – 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 – 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 – 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. ما هو CSS وكيف نربطه؟

HTML يحدد **المحتوى**، وCSS يحدد **الشكل**. نكتب CSS داخل وسم `style` أو في ملف مستقل `style.css` نربطه بالصفحة.

```HTML
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يوضح هذا المثال كيف نربط صفحة HTML بملف تنسيق خارجي اسمه style.css، فتأخذ الصفحة ألوانها وشكلها من هذا الملف. لا يظهر شيء جديد بنفسه، لكن التنسيقات المكتوبة في الملف تُطبَّق على الصفحة.

`<head>` قسم head هو المكان المناسب لربط ملفات التنسيق، لأنه يحتوي معلومات الصفحة التي يقرؤها المتصفح قبل عرض المحتوى.

`<link rel="stylesheet" href="style.css">`	الوسم link يربط الصفحة بملف آخر. الخاصية rel="stylesheet" تقول إن هذا الملف ملف تنسيق CSS، والخاصية href تحدد اسم الملف style.css، ويجب أن يكون في نفس مجلد صفحة HTML في هذا المثال.
`</head>`	يغلق قسم head.

2. المحددات والخصائص

القاعدة تتكون من **محدد** ثم خصائص بين أقواس. الكلاس يبدأ بنقطة `.` ويمكن تكراره، والمعرّف يبدأ بـ `#` ويُستخدم مرة واحدة.

HTML

```
<style>
  body { font-family: Tahoma; background: #f5f5f5; }
  h1 { color: darkblue; text-align: center; }
  .highlight { background: yellow; }
  #intro { font-size: 20px; color: #444; }
</style>

<h1>مرحبًا بكم</h1>
<p id="intro">هذه فقرة تعريفية.</p>
<p>هذه فقرة فيها <span class="highlight">كلمة مميزة</span>.</p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يكتب هذا المثال تنسيق CSS داخل الصفحة نفسها: خلفية رمادية فاتحة وخط Tahoma للصفحة، وعنوان أزرق داكن في الوسط، وفقرة تعريفية أكبر بلون رمادي، وكلمة مميزة بخلفية صفراء.

`<style>`	الوسم style يسمح بكتابة تنسيقات CSS داخل ملف HTML نفسه. كل ما بين <style> و</style> قواعد تحدد شكل العناصر، ولا يظهر كنص على الشاشة.
`body { font-family: Tahoma; background: #f5f5f5; }`	هذه قاعدة CSS: كلمة body هي «المحدِّد» أي العنصر الذي نريد تنسيقه، وبين القوسين { } خصائص. font-family تجعل خط الصفحة Tahoma، وbackground تجعل الخلفية بلون #f5f5f5 وهو رمادي فاتح جدًا مكتوب بنظام الألوان السداسي (hex).
`h1 { color: darkblue; text-align: center; }`	تنسيق كل عناوين h1: الخاصية color تجعل لون النص أزرق داكنًا (darkblue)، والخاصية text-align: center تضع النص في منتصف السطر. لاحظ أن كل خاصية تنتهي بفاصلة منقوطة ;.
`.highlight { background: yellow; }`	النقطة قبل الاسم تعني أن هذا محدِّد «كلاس» (class)، فيُطبَّق التنسيق على أي عنصر مكتوب فيه class="highlight". هنا يجعل خلفيته صفراء مثل قلم التظليل.

`#intro { font-size: 20px; color: #444; }`	علامة # تعني محدِّد «معرّف» (id)، فيُطبَّق على العنصر الذي يحمل id="intro"، والمعرّف يُستخدم لعنصر واحد فقط في الصفحة. font-size: 20px تجعل حجم الخط 20 بكسل، وcolor: #444 لون رمادي غامق.
`</style>`	يغلق وسم التنسيق، وبعده يبدأ محتوى الصفحة الذي سيتأثر بهذه القواعد.
`<h1>مرحبًا بكم</h1>`	عنوان h1 سيظهر بلون أزرق داكن وفي منتصف الصفحة بسبب قاعدة h1 أعلاه.
`<p id="intro">هذه فقرة تعريفية.</p>`	فقرة تحمل المعرّف id="intro"، لذلك ستأخذ تنسيق #intro فتظهر بخط أكبر (20 بكسل) ولون رمادي غامق.
`<p>هذه فقرة فيها <span class="highlight">كلمة مميزة</span>. </p>`	الوسم span حاوية صغيرة تحيط بجزء من النص دون أن تنقله إلى سطر جديد. لأنه يحمل class="highlight" ستظهر عبارة «كلمة مميزة» بخلفية صفراء وباقي الفقرة عادي.

3. نموذج الصندوق (Box Model)

كل عنصر هو صندوق: **المحتوى** ثم `padding` (المسافة الداخلية) ثم `border` (الإطار) ثم `margin` (المسافة الخارجية).

HTML

```
<style>
  .card {
    background: white;
    padding: 20px;
    border: 2px solid #3b82f6;
    border-radius: 12px;
    margin: 20px;
    width: 250px;
  }
</style>
<div class="card">
  <h3>سارة أحمد</h3>
  <p>متدربة في دورة البرمجة</p>
</div>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يصنع هذا المثال «بطاقة» بخلفية بيضاء وإطار أزرق وزوايا دائرية، وبداخلها اسم المتدربة ووصف قصير.

`<style>`	بداية قسم تنسيقات CSS داخل الصفحة.
`.card {`	بداية قاعدة للكلاس card؛ كل عنصر يحمل class="card" سيأخذ الخصائص المكتوبة في الأسطر التالية. هنا كتبنا كل خاصية في سطر لتسهيل القراءة.

`background: white;`	الخاصية background تجعل خلفية البطاقة بيضاء.
`padding: 20px;`	الخاصية padding هي المسافة الداخلية بين حدود البطاقة ومحتواها، وهنا 20 بكسل من كل الجهات حتى لا يلتصق النص بالإطار.
`border: 2px solid #3b82f6;`	الخاصية border ترسم إطارًا حول البطاقة: سُمكه 2px، ونوعه solid أي خط متصل، ولونه #3b82f6 وهو أزرق.
`border-radius: 12px;`	الخاصية border-radius تجعل زوايا البطاقة دائرية بدل أن تكون حادة، وكلما زاد الرقم زاد انحناء الزوايا.
`margin: 20px;`	الخاصية margin هي المسافة الخارجية حول البطاقة، أي الفراغ بينها وبين ما حولها، وهنا 20 بكسل.
`width: 250px;`	الخاصية width تحدد عرض البطاقة بـ 250 بكسل، بدل أن تمتد على عرض الصفحة كلها.
`}`	القوس } يغلق قاعدة .card، فكل الخصائص بين القوسين تابعة لها.
`<div class="card">`	الوسم div حاوية عامة نجمع بداخلها عناصر أخرى. لأنه يحمل "class="card سيظهر بشكل البطاقة الموصوف في التنسيق.
`<h3>سارة أحمد</h3>`	عنوان h3 داخل البطاقة يعرض اسم المتدربة.
`<p>متدربة في دورة البرمجة</p>`	فقرة داخل البطاقة تعرض وصفًا قصيرًا تحت الاسم.
`</div>`	يغلق الحاوية div، فالعنوان والفقرة كلاهما داخل البطاقة.

4. ترتيب العناصر بـ Flexbox

`display: flex` يضع العناصر الأبناء بجانب بعضها. `gap` يضع مسافة بينها، و `justify-content` يحدد توزيعها.

HTML

```
<style>
  nav { display: flex; gap: 16px; background: #1e293b; padding: 12px; }
  nav a { color: white; text-decoration: none; }
  nav a:hover { color: #fbbf24; }
</style>
<nav>
  <a href="#">الرئيسية</a>
  <a href="#">الطلاب</a>
  <a href="#">التسجيل</a>
</nav>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يصنع هذا المثال شريط تنقل داكنًا فيه ثلاثة روابط بيضاء متجاورة في صف واحد، ويتغير لون الرابط إلى الأصفر عند مرور الفأرة فوقه.

`<style>`	بداية قسم تنسيقات CSS.
`nav { display: flex; gap: 16px; background: #1e293b; padding: 12px; }`	تنسيق شريط nav: الخاصية display: flex ترتّب العناصر التي بداخله بجانب بعضها في صف واحد، وgap: 16px تضع مسافة 16 بكسل بين كل عنصر والذي يليه. background تعطيه لونًا كحليًا داكنًا، وpadding مسافة داخلية 12 بكسل.
`nav a { color: white; text-decoration: none; }`	المحدِّد nav a يعني «كل رابط a موجود داخل nav» فقط. color: white يجعل لون الروابط أبيض، وtext-decoration: none يزيل الخط الذي يظهر تحت الروابط عادةً.
`nav a:hover { color: #fbbf24; }`	الإضافة :hover تعني «عندما تمر الفأرة فوق العنصر». فعندما تضع الفأرة على أي رابط يتغير لونه إلى #fbbf24 وهو أصفر ذهبي، ويعود أبيض عند إبعادها.
`</style>`	يغلق قسم التنسيقات.
`<nav>`	الوسم nav يمثل شريط التنقل، وسيأخذ الخلفية الداكنة وترتيب flex من التنسيق أعلاه.
`<a href="#">الرئيسية</a>`	رابط a مؤقت (href="#") لا ينقل لصفحة أخرى). هذا الرابط والرابطان بعده يظهرون بجانب بعضهم بلون أبيض بفضل display: flex.
`</nav>`	يغلق شريط التنقل.

:hover تنسيق يظهر عند مرور الفأرة فوق العنصر.

التمارين العملية

تمرين 1: نسّق صفحة التعريف

سهل

أضف CSS لصفحة يوم 1: لون خلفية فاتح، عنوان رئيسي بلون مختلف ومتوسط، خط Tahoma، وصورة بحواف دائرية (border-radius).

الحل المقترح:

HTML

```
<style>
  body { background: #eef2f7; font-family: Tahoma; }
  h1 { color: #0f766e; text-align: center; }
  img { border-radius: 50%; display: block; margin: auto; }
```

```
</style>
<h1>أحمد علي</h1>
<img src="https://placehold.co/150" alt="صورتي">
<p>أنا طالب أحب البرمجة.</p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل صفحة تعريف بخلفية زرقاء فاتحة، فيها اسم في الوسط بلون أخضر مزرق، وتحته صورة دائرية في منتصف الصفحة، ثم جملة تعريفية.

`<style>`	بداية قسم تنسيقات CSS.
`body { background: #eef2f7; font-family: Tahoma; }`	تنسيق الصفحة كلها: خلفية بلون #eef2f7 (أزرق رمادي فاتح جدًا)، والخط Tahoma.
`h1 { color: #0f766e; text-align: center; }`	العنوان h1 يظهر بلون #0f766e (أخضر مزرق) وفي منتصف السطر بفضل text-align: center.
`img { border-radius: 50%; display: block; margin: auto; }`	تنسيق الصورة: border-radius: 50% يجعل الصورة المربعة دائرة كاملة. display: block يجعل الصورة تأخذ سطرًا خاصًا بها، وmargin: auto يوزع المسافة الفارغة على الجانبين بالتساوي فتصبح الصورة في منتصف الصفحة أفقيًا.
`</style>`	يغلق قسم التنسيقات.
`<h1>أحمد علي</h1>`	عنوان h1 يعرض الاسم بالتنسيق المحدد أعلاه.
`<img src="https://placehold.co/150" alt="صورتي">`	صورة تجريبية مربعة بحجم 150 بكسل، وستظهر دائرية وفي المنتصف بسبب قاعدة img.
`<p>أنا طالب أحب البرمجة.</p>`	فقرة تعريفية تظهر تحت الصورة.

تمرين 2: بطاقات الطلاب

متوسط

أنشئ 3 بطاقات طلاب (اسم + دورة + درجة) متجاورة باستخدام flex، لكل بطاقة إطار وحواف دائرية ومسافة داخلية.

الحل المقترح:

HTML

```
<style>
  .cards { display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; }
  .card { border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 16px; width: 180px;
background: white; }
  .card h3 { margin: 0; color: #6d3fc0; }
</style>
<div class="cards">
```

```
  <div class="card"><h3>سارة</h3><p>C#</p><b>95</b></div>
  <div class="card"><h3>خالد</h3><p>HTML</p><b>88</b></div>
  <div class="card"><h3>مريم</h3><p>SQL</p><b>91</b></div>
</div>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل ثلاث بطاقات طلاب متجاورة في صف، كل بطاقة فيها اسم الطالب ولغته ودرجته، وتنتقل البطاقات إلى سطر جديد إذا ضاقت الشاشة.

`<style>`	بداية قسم تنسيقات CSS.
`.cards { display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; }`	تنسيق الحاوية التي تحمل الكلاس cards: display: flex يضع البطاقات بجانب بعضها، وgap: 16px يترك مسافة بينها، وflex-wrap: wrap يسمح للبطاقات بالنزول إلى سطر جديد إذا لم يكفِ عرض الشاشة.
`.card { border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 16px; width: 180px; background: white; }`	تنسيق كل بطاقة: إطار رمادي فاتح رفيع (1px)، وزوايا دائرية 10 بكسل، ومسافة داخلية 16 بكسل، وعرض ثابت 180 بكسل، وخلفية بيضاء.
`.card h3 { margin: 0; color: #6d3fc0; }`	المحدِّد .card h3 يعني «كل عنوان h3 داخل عنصر له الكلاس card.». margin: 0 يلغي المسافة الخارجية التي يضعها المتصفح للعناوين تلقائيًا، وcolor يجعل لونه بنفسجيًا.
`</style>`	يغلق قسم التنسيقات.
`<div class="cards">`	حاوية div بالكلاس cards تجمع البطاقات الثلاث وترتبها في صف بفضل flex.
`<div class="card"><h3>سارة</h3> <p>C#</p><b>95</b></div>`	بطاقة واحدة: div بالكلاس card بداخلها عنوان h3 بالاسم، وفقرة p باللغة، والوسم b يعرض الدرجة 95 بخط عريض. السطران التاليان بطاقتان أخريان بنفس الشكل لخالد ومريم.
`</div>`	يغلق الحاوية الخارجية cards.

تمرين 3: تحدٍّ: الصفحة الرئيسية للنظام

تحدٍّ

اجمع ما تعلمته: header فيه اسم النظام، nav بثلاثة روابط، main فيه فقرة ترحيب ونموذج التسجيل من يوم 2، وfooter. نسّقها بشكل مرتب. هذا هو الجزء الأول من مشروعك النهائي.

الحل المقترح:

HTML

```
<style>
  body { margin: 0; font-family: Tahoma; background: #f4f6f8; }
```

```
  header { background: #0f766e; color: white; padding: 16px; }
  nav { display: flex; gap: 16px; background: #134e4a; padding: 10px 16px; }
  nav a { color: white; text-decoration: none; }
  main { padding: 20px; max-width: 600px; margin: auto; }
  form { background: white; padding: 16px; border-radius: 10px; }
  input, select { padding: 6px; width: 100%; margin-bottom: 10px; }
  button { background: #0f766e; color: white; border: 0; padding: 8px 20px; border-
radius: 6px; }
  footer { text-align: center; color: #666; padding: 16px; }
</style>
<header><h1>نظام سجل الطلاب</h1></header>
<nav><a href="#">الرئيسية</a><a href="#">الطلاب</a><a href="#">تسجيل</a></nav>
<main>
  <p>مرحبًا بك في نظام تسجيل الطلاب.</p>
  <form>
    <label>الاسم</label><input type="text">
    <label>البريد</label><input type="email">
    <label>الدورة</label><select><option>C#</option><option>HTML</option></select>
    <button>تسجيل</button>
  </form>
</main>
<footer>© 2026</footer>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل صفحة كاملة منسقة لنظام سجل الطلاب: رأس ملوّن بالعنوان، وشريط روابط، ومحتوى في الوسط فيه نموذج تسجيل أبيض، وتذييل بحقوق النشر في الأسفل.

`<style>`	بداية قسم تنسيقات CSS للصفحة كلها.
`body { margin: 0; font-family: Tahoma; background: #f4f6f8; }`	margin: 0 يزيل المسافة الصغيرة التي يضعها المتصفح حول الصفحة تلقائيًا، فيلتصق الرأس بحواف النافذة. ونحدد الخط Tahoma وخلفية رمادية فاتحة.
`header { background: #0f766e; color: white; padding: 16px; }`	رأس الصفحة header يأخذ خلفية خضراء مزرقة ونصًا أبيض ومسافة داخلية 16 بكسل.
`nav { display: flex; gap: 16px; background: #134e4a; padding: 10px 16px; }`	شريط التنقل يرتب روابطه في صف بـ display: flex مع مسافة بينها. عندما نكتب قيمتين في padding مثل 10px 16px فالأولى للأعلى والأسفل والثانية لليمين واليسار.
`nav a { color: white; text-decoration: none; }`	روابط الشريط بيضاء وبدون خط تحتها.
`main { padding: 20px; max-width: 600px; margin: auto; }`	المحتوى الرئيسي main: الخاصية max-width: 600px تمنع عرضه من تجاوز 600 بكسل، وmargin: auto تضعه في منتصف الصفحة أفقيًا، وpadding يترك مسافة داخلية.

النموذج form يظهر كصندوق أبيض بمسافة داخلية وزوايا دائرية.	`form { background: white; padding: 16px; border-radius: 10px; }`
الفاصلة بين input وselect تعني تطبيق نفس التنسيق على النوعين معًا. width: 100% يجعل كل خانة بعرض النموذج كاملًا، و:margin-bottom 10px يترك مسافة تحت كل خانة.	`input, select { padding: 6px; width: 100%; margin-bottom: 10px; }`
تنسيق الزر: خلفية خضراء مزرقة ونص أبيض، و0 :border يزيل الإطار الافتراضي للزر، مع مسافة داخلية وزوايا دائرية ليبدو أجمل.	`button { background: #0f766e; color: white; border: 0; padding: 8px 20px; border-radius: 6px; }`
التذييل footer نصه في المنتصف وبلون رمادي مع مسافة داخلية.	`footer { text-align: center; color: #666; padding: 16px; }`
يغلق قسم التنسيقات، وبعده يبدأ محتوى الصفحة.	`</style>`
رأس الصفحة وبداخله العنوان الرئيسي، وسيظهر بشريط أخضر عريض في أعلى الصفحة.	`<header><h1>نظام سجل الطلاب</h1></header>`
شريط التنقل بثلاثة روابط مؤقتة. لم نكتب فواصل بينها لأن gap في CSS يضع المسافة بينها تلقائيًا.	`<nav><a href="#">الرئيسية</a><a href="#">الطلاب</a><a href="#">تسجيل</a></nav>`
بداية المحتوى الرئيسي الذي سيظهر في منتصف الصفحة.	`<main>`
فقرة ترحيبية فوق النموذج.	`<p>مرحبًا بك في نظام تسجيل الطلاب.</p>`
بداية نموذج التسجيل الذي يظهر كصندوق أبيض.	`<form>`
نص وصفي «الاسم» ثم خانة نصية. لأن عرض الخانة 100% ستنزل تحت النص وتملأ عرض النموذج. والسطر التالي يفعل نفس الشيء لخانة البريد من نوع email.	`<label>الاسم</label><input type="text">`
نص وصفي ثم قائمة منسدلة select فيها خياران: C# وHTML، وتأخذ نفس تنسيق الخانات.	`<label>الدورة</label><select><option>C#</option><option>HTML</option></select>`
زر «تسجيل» بالتنسيق الأخضر. الزر داخل form بدون type يكون من نوع submit تلقائيًا، أي يرسل النموذج عند الضغط.	`<button>تسجيل</button>`
يغلق النموذج، والسطر التالي يغلق المحتوى الرئيسي main.	`</form>`
تذييل الصفحة يعرض رمز حقوق النشر © والسنة في منتصف أسفل الصفحة.	`<footer>© 2026</footer>`

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. أي محدد يختار العناصر التي لها "class="box؟

box | box. | box#

2. المسافة بين محتوى العنصر وإطاره هي:

gap | padding | margin

3. لوضع العناصر بجانب بعضها نستخدم:

display: flex | color: flex | text-align: flex

الإجابات: 1) box. · 2) padding · 3) display: flex.

الواجب: أكمل الصفحة الرئيسية لمشروعك (تحدي اليوم) وأحضرها يوم 5.

C# اليوم 4 · الأسبوع 1 · ساعتان · دورة أساسيات البرمجة

أول برنامج بـ C#: المتغيرات وأنواع البيانات

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- ينشئ مشروع Console App في Visual Studio ويشغله.
- يطبع النصوص بـ Console.WriteLine.
- يعرّف متغيرات من الأنواع int وdouble وstring وbool.
- يقرأ مدخلات المستخدم ويحولها إلى أرقام.
- يدمج المتغيرات في النصوص باستخدام $"...".

توزيع وقت الحصة

0:00 – 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 – 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 – 1:00	استراحة
1:00 – 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 – 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 – 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. إنشاء أول مشروع

افتح **Visual Studio Community** (C#) ← اختر أحدث إصدار ← Create a new project ← **Console App** يظهر في القائمة ← Create. ثم اضغط `F5` أو زر التشغيل الأخضر.

C#

```
// هذا تعليق: لا ينفذه الحاسوب
Console.WriteLine("مرحبًا بالعالم!");
Console.WriteLine("أنا أتعلم C#");
```

```
Output ▸ مرحبًا بالعالم!
أنا أتعلم C#
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ برنامج بسيط يطبع سطرين على الشاشة: «مرحبًا بالعالم!» ثم «أنا أتعلم C#». السطر الأول تعليق لا يظهر عند التشغيل.

`// هذا تعليق: لا ينفذه الحاسوب`	الرمزان // يبدآن «تعليقًا»، وهو ملاحظة نكتبها للبشر داخل الكود. الحاسوب يتجاهل كل ما بعد // حتى نهاية السطر، فلا يؤثر على عمل البرنامج.
`Console.WriteLine("مرحبًا بالعالم!");`	Console هي «الشاشة السوداء» التي يكتب فيها البرنامج، و WriteLine أمر يطبع النص الموجود بين القوسين ثم ينتقل إلى سطر جديد. النص يوضع بين علامتي تنصيص "..."، والفاصلة المنقوطة ; في النهاية تعني «انتهت هذه التعليمة» ويجب وضعها بعد كل تعليمة في C#.
`Console.WriteLine("أنا أتعلم C#");`	تعليمة ثانية من نفس النوع تطبع «أنا أتعلم C#» في سطر جديد. الحاسوب ينفذ التعليمات بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل، لذلك يظهر هذا السطر بعد الأول.

كل أمر في C# ينتهي بفاصلة منقوطة ; ونسيانها هو أكثر خطأ شائع عند المبتدئين. ولغة C# حساسة لحالة الأحرف: Console غير console.

2. المتغيرات وأنواع البيانات

المتغير صندوق له **نوع** و**اسم** و**قيمة**.

النوع	يخزن	مثال
`int`	عدد صحيح	`int age = 20;`
`double`	عدد عشري	`double price = 9.5;`
`string`	نص	`string name = "Ali";`
`bool`	صح/خطأ	`bool passed = true;`
`char`	حرف واحد	`char grade = 'A';`

C#

```
string name = "سارة";
int age = 22;
double gpa = 3.75;
bool isStudent = true;

Console.WriteLine($"الاسم: {name}");
Console.WriteLine($"العمر: {age} - المعدل: {gpa}");
Console.WriteLine($"طالبة؟ {isStudent}");
```

```
Output ▸ الاسم: سارة
العمر: 22 - المعدل: 3.75
```

```
True طالبة؟
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ ينشئ البرنامج أربعة متغيرات من أنواع مختلفة (نص، عدد صحيح، عدد عشري، صح/خطأ) ثم يطبع قيمها داخل جمل. سيرى الطالب: الاسم: سارة، ثم العمر والمعدل، ثم «طالبة؟ True».

`string name = "سارة";`	هنا ننشئ «متغيرًا»، وهو صندوق في الذاكرة له اسم ويحفظ قيمة. الكلمة string تعني أن نوعه «نص»، واسمه name، والعلامة = تعني «ضع القيمة التي على اليمين داخل المتغير»، فيصبح name يحتوي على النص "سارة".
`int age = 22;`	الكلمة int تعني «عدد صحيح» أي عدد بدون كسور. أنشأنا متغيرًا اسمه age ووضعنا فيه 22، ولاحظ أن الأعداد لا توضع بين علامات تنصيص.
`double gpa = 3.75;`	الكلمة double تعني «عدد عشري» يمكن أن يحتوي على فاصلة عشرية. المتغير gpa يحفظ المعدل 3.75، ونكتب الفاصلة العشرية في الكود بنقطة دائمًا.
`bool isStudent = true;`	الكلمة bool نوع لا يحمل إلا قيمتين: true (صحيح) أو false (خطأ). المتغير isStudent يحفظ true أي «نعم، هي طالبة».
`Console.WriteLine($"الاسم: {name}");`	العلامة $ قبل النص تسمح لنا بوضع متغيرات داخل النص بين قوسين معقوفين { }، وهذا يسمى «إدراج القيم في النص». عند التشغيل يُستبدل {name} بقيمته فيظهر: الاسم: سارة.
`Console.WriteLine($"العمر: {age} - المعدل: {gpa}");`	يمكن إدراج أكثر من متغير في النص نفسه. هنا يُستبدل {age} بـ 22 و {gpa} بـ 3.75، فيظهر العمر والمعدل في سطر واحد.
`Console.WriteLine($"طالبة؟ {isStudent}");`	عند طباعة متغير من نوع bool تكتب C# قيمته بالإنجليزية وبحرف كبير في أوله، فيظهر على الشاشة: طالبة؟ True.

3. قراءة مدخلات المستخدم

`Console.ReadLine()` يقرأ ما يكتبه المستخدم كنص دائمًا. لتحويله إلى رقم نستخدم `int.Parse` أو `double.Parse`.

C#

```
Console.Write("ما اسمك؟ ");
string name = Console.ReadLine();

Console.Write("كم عمرك؟ ");
int age = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine($"أهلًا {name}، بعد 5 سنوات سيكون عمرك {age + 5}");
```

```
Output ▸ ما اسمك؟ خالد
كم عمرك؟ 20
أهلًا خالد، بعد 5 سنوات سيكون عمرك 25
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يسأل البرنامج المستخدم عن اسمه وعمره، ثم يرحب به ويخبره كم سيكون عمره بعد 5 سنوات. مثلًا إذا كتب «أحمد» و 20 يظهر: أهلًا أحمد، بعد 5 سنوات سيكون عمرك 25.

`Console.Write("ما اسمك؟ ");`	الأمر Write يطبع النص مثل WriteLine لكنه لا ينتقل إلى سطر جديد، فيبقى المؤشر بجانب السؤال ليكتب المستخدم إجابته في نفس السطر.
`string name = Console.ReadLine();`	الأمر Console.ReadLine ينتظر حتى يكتب المستخدم شيئًا ويضغط Enter، ثم يعيد ما كتبه على شكل نص (string). نحفظ هذا النص في المتغير name لنستخدمه لاحقًا.
`Console.Write("كم عمرك؟ ");`	نطبع السؤال الثاني بنفس الطريقة، دون الانتقال إلى سطر جديد.
`int age = int.Parse(Console.ReadLine());`	ReadLine يعيد دائمًا نصًا حتى لو كتب المستخدم أرقامًا، والنص "20" لا يمكن جمعه كعدد. لذلك نستخدم int.Parse الذي يحوّل النص إلى عدد صحيح int، وإذا كتب المستخدم شيئًا ليس عددًا يتوقف البرنامج برسالة خطأ.
`Console.WriteLine($"أهلًا {name}، بعد 5 سنوات سيكون عمرك {age + 5}");`	داخل الأقواس { } في النص الذي يبدأ بـ $ يمكن وضع عملية حسابية وليس متغيرًا فقط. هنا {age + 5} يُحسب أولًا ثم تُطبع النتيجة، أما المتغير age نفسه فلا تتغير قيمته.

لعرض العربية بشكل صحيح في الكونسول أضف في أول البرنامج: `Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;`

التمارين العملية

تمرين 1: برنامج ترحيب

سهل

اطلب من المستخدم اسمه ومدينته، ثم اطبع: «مرحبًا [الاسم] من [المدينة]!».

الحل المقترح:

C#

```
Console.Write("اسمك: ");
string name = Console.ReadLine();
Console.Write("مدينتك: ");
string city = Console.ReadLine();
Console.WriteLine($"مرحبًا {name} من {city}!");
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يسأل البرنامج المستخدم عن اسمه ومدينته ثم يطبع ترحيبًا يجمعهما، مثل: مرحبًا سارة من مسقط!

`Console.Write("اسمك: ");`	Console.Write يطبع السؤال ويترك المؤشر في نفس السطر حتى يكتب المستخدم بجانبه.
`string name = Console.ReadLine();`	Console.ReadLine يقرأ ما يكتبه المستخدم حتى يضغط Enter ويعيده كنص، فنحفظه في المتغير name من نوع string.
`Console.Write("مدينتك: ");`	نطبع السؤال الثاني عن المدينة بنفس الطريقة.
`string city = Console.ReadLine();`	نقرأ اسم المدينة ونحفظه في متغير نصي جديد اسمه city. لا نحتاج إلى تحويل هنا لأننا نريد نصًا أصلًا.
`Console.WriteLine($"مرحبًا {name} من {city}!");`	النص الذي يبدأ بـ $ يسمح بإدراج المتغيرات بين { }، فيُستبدل {name} و {city} بما كتبه المستخدم ثم يُطبع السطر كاملًا.

تمرين 2: مساحة المستطيل

متوسط

اقرأ الطول والعرض (أعداد عشرية) واطبع المساحة والمحيط.

الحل المقترح:

C#

```
Console.Write("الطول: ");
double length = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("العرض: ");
double width = double.Parse(Console.ReadLine());

double area = length * width;
double perimeter = 2 * (length + width);
Console.WriteLine($"المساحة = {area}");
Console.WriteLine($"المحيط = {perimeter}");
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يطلب البرنامج طول المستطيل وعرضه، ثم يحسب مساحته ومحيطه ويطبعهما. مثلًا مع طول 5 وعرض 3 يظهر: المساحة = 15 ثم المحيط = 16.

`Console.Write("الطول: ");`	نطبع طلبًا للمستخدم ليكتب الطول، ويبقى المؤشر في نفس السطر لأننا استخدمنا Write وليس WriteLine.
`double length = double.Parse(Console.ReadLine());`	ReadLine يعيد نصًا، و double.Parse يحوّله إلى عدد عشري double حتى نستطيع إجراء الحساب عليه، ويقبل أعدادًا بكسور مثل 2.5. نحفظ النتيجة في المتغير length.
`Console.Write("العرض: ");`	نطلب من المستخدم إدخال العرض.

نقرأ العرض ونحوّله إلى عدد عشري بنفس الطريقة ونحفظه في width.	`double width = double.Parse(Console.ReadLine());`
العلامة * تعني الضرب في C#. نضرب الطول في العرض للحصول على المساحة ونحفظ الناتج في متغير جديد اسمه area.	`double area = length * width;`
الأقواس ( ) تجعل الجمع يُنفذ أولًا، ثم يُضرب الناتج في 2. بدون الأقواس كانت C# ستضرب 2 في length أولًا لأن الضرب يسبق الجمع، فتكون النتيجة خاطئة.	`double perimeter = 2 * (length + width);`
نطبع المساحة بإدراج المتغير area داخل النص باستخدام $ والأقواس { }.	`Console.WriteLine($"المساحة = {area}");`
نطبع المحيط في سطر جديد بنفس الطريقة.	`Console.WriteLine($"المحيط = {perimeter}");`

تمرين 3: تحدٍّ: تحويل الحرارة

تحدٍّ

اقرأ درجة الحرارة بالمئوية وحوّلها إلى فهرنهايت بالمعادلة F = C × 9 / 5 + 32.

الحل المقترح:

C#

```
Console.Write("الحرارة بالمئوية: ");
double c = double.Parse(Console.ReadLine());
double f = c * 9 / 5 + 32;
Console.WriteLine($"{c}°C = {f}°F");
```

```
الحرارة بالمئوية: Output ▸ 30
30°C = 86°F
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يطلب البرنامج درجة الحرارة بالمئوية ويحوّلها إلى فهرنهايت. مثلًا إذا أدخل المستخدم 100 يظهر: 100°C = 212°F.

نطبع طلبًا للمستخدم ليكتب درجة الحرارة، ويبقى المؤشر بجانبه لأننا استخدمنا Write.	`Console.Write("الحرارة بالمئوية: ");`
نقرأ ما كتبه المستخدم كنص بـ ReadLine ثم نحوّله إلى عدد عشري بـ double.Parse، ونحفظه في المتغير c.	`double c = double.Parse(Console.ReadLine());`

`double f = c * 9 / 5 + 32;`	هذه معادلة التحويل: C# تنفذ الضرب * والقسمة / أولًا من اليسار إلى اليمين، ثم الجمع + في الأخير. ولأن c من نوع double فالنتيجة تحتفظ بالكسور ولا تضيع.
`Console.WriteLine($"{c}°C = {f}°F");`	نطبع القيمتين داخل نص واحد باستخدام $ و { }، والرموز °C و °F مجرد نص عادي يُطبع كما هو.

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. أي نوع يناسب تخزين السعر 12.5؟

int · double · bool

2. ماذا يُرجع Console.ReadLine()؟

رقمًا · نصًا string · قيمة bool

3. ما الذي ينقص هذا السطر؟ int x = 5

فاصلة منقوطة ; · قوسان () · علامة $

الإجابات: 1) double · 2) نصًا string · 3) فاصلة منقوطة ;

الواجب: اكتب برنامجًا يقرأ اسم منتج وسعره وكميته ويطبع الإجمالي.